

Docking station USB-C per Tre Monitor - Dock USB C Triplo HDMI/DP 4K - Hub USB a 5 Porte - GbE - PD 100W - Docking Station Universale Multi Monitor - Compatibile con Thunderbolt 3/4

ID prodotto: 116E-USBC-DOCK



Questa Docking Station USB-C con 3 uscite video per Monitor 4K consente di avere una postazione di lavoro molto flessibile, grazie alla compatibilità con i laptop USB-C o Thunderbolt 3/Thunderbolt 4 e al supporto di diverse combinazioni di monitor DisplayPort 4K Ultra HD e HDMI.

Questa docking station con tripla uscita 4K si basa sulla combinazione del controller grafico DisplayLink® integrato e della porta USB-C abilitata alla modalità DP Alt del computer per gestire tre schermi 4K indipendenti.

Consente qualsiasi combinazione di monitor HDMI e/o DisplayPort sulle porte video 1 e 2 (DisplayLink®), con risoluzioni fino a 4K a 60Hz. Mentre sulla porta 3 (DP Alt-Mode) si può collegare un monitor HDMI 4K 30Hz. Queste prestazioni video ad alta risoluzione sono ideali per applicazioni grafiche dettagliate e aumentano la produttività ampliando le capacità di visualizzazione del laptop.

Questa dock station collegata alla porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10Gbps) del computer consente di ottenere per ottenere un'ampia gamma di connettività, opzioni e funzionalità. Caratteristiche della docking station:

- 2x porte USB-A e 1x USB-C (USB 3.2 Gen 1 5Gbps) per le periferiche USB.
- 1x porta USB-A e 1x USB-C (USB 3.2 Gen 2 10Gbps) che supporta BC 1.2 con 7,5W (1,5A) per la ricarica di tablet e smartphone.
- 1x porta Gigabit Ethernet con WoL (Wake-on-LAN) per una connessione LAN (Local Area Network) cablata.
- 1x Jack audio TRRS a 4 posizioni da 3,5 mm per cuffie da 3,5 mm.

Questa docking station USB-C compatibile Power Delivery fino a 100W con l'adattatore di alimentazione incluso. Ciò consente di ricaricare il dispositivo host collegato, nonché i dispositivi collegati alle porte di ricarica USB BC 1.2.

Per una maggiore protezione dei dispositivi USB collegati, le porte di ricarica USB BC 1.2 sono dotate di protezione da sovracorrente (OCP). L'OCP impedisce alle periferiche USB di assorbire più energia di quella assegnata in modo sicuro alla porta.

Collegare il dock al computer host, utilizzando il cavo USB-C da 1 m incluso. La docking station supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, ChromeOS e Ubuntu. Questa dock è stata progettata per una perfetta integrazione con qualsiasi dispositivo compatibile dotato di USB-C all'interno della vostra azienda, tra cui Lenovo X1/Thinkpad P Series, Dell Latitudes/Precision/XPS 15, HP Envy, Surface Laptop 3 e MacBook M1 Pro/Max/M2. La dock è dotata di uno slot K posto lateralmente per una maggiore sicurezza negli spazi di lavoro condivisi (ad esempio, hotel BYOD/hot-desking).

Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, StarTech.com Connectivity Tools è l'unica suite software sul mercato che funziona con un'ampia gamma di accessori di connettività IT. La suite software comprende:

Advanced Windows Layout Utility: per impostare e salvare layout di finestre personalizzati.


Mac Address Pass-Through Utility: Migliora la sicurezza della rete.

USB Event Monitoring Utility: Per tracciare e registrare i dispositivi USB collegati.

Wi-Fi Auto Switch Utility: consente agli utenti di accedere rapidamente a velocità di rete più elevate tramite LAN cablate.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione StarTech.com Connectivity Tools, visitare il sito: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Usalo nelle postazioni di lavoro hot-desk per ospitare il notebook dell'utente
- Carica i tuoi tablet e smartphone dalle porte USB B.C 1.2

Caratteristiche

- **TRIPLO VIDEO 4K AD ALTE PRESTAZIONI:** Questa Docking Station Multi Monitor USB-C consente di collegare 2 monitor HDMI 2.0 4K 60Hz e/o DisplayPort 1.2 (DP++) tramite DisplayLink ed un terzo monitor HDMI 4K 30Hz attraverso la DP 1.2 Alt Mode
- **UNIVERSALE:** Questa Dock è compatibile con Windows, macOS, ChromeOS e Ubuntu, consente di utilizzare tre monitor con un laptop USB C e Thunderbolt 3 e 4, compresi i MacBook M1/M2 di Apple che non sono in grado di gestire più di un display esterno
- **DOCK COMPLETA:** Hub USB a 5 porte con 3x USB-A (2x 5Gbps, 1x 10Gbps w/BC 1.2) e 2x USB-C (1x 10Gbps w/BC 1.2, 1x 5Gbps) - USB PD 100W - Porta per cuffie/audio da 3,5mm - Ethernet Gigabit (WoL) - Slot K - OCP per proteggere i dispositivi dalle sovratensioni
- **POWER DELIVERY 3.0 100W:** Alimenta e ricarica laptop e ultrabook USB-C e Thunderbolt 3/4, tra cui Lenovo X1/Thinkpad P Series, Dell Latitudes/Precision, XPS 15, HP Envy, Surface Laptop 3 e MacBook - Include cavo host USB-C certificato USB-IF da 1m
- **STRUMENTI DI CONNETTIVITÀ:** Ottimizzate le prestazioni e la sicurezza di questa docking station universale, utilizzando le utility MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout e Wi-Fi Auto Switch (disponibili per il download)

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	3
Audio	Sì
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Tipo bus	USB 3.2 Gen 2
Standard del settore	HDMI 2.0
	DisplayPort 1.4

ID chipset	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	Dispositivo 1000Base-T (conforme a IEEE802.3ab)
	Wake-on-LAN (WoL)
	DisplayLink - DL-6950-N
	VIA - VL817C0
	Parade - PS176C0
Prestazioni	
Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Risoluzioni digitali massime	2x HDMI e/o DisplayPort: 4K (4096 x 2160) 60 Hz 1x HDMI (tramite DP Alt Mode): 4K (4096 x 2160) 30 Hz
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
MTBF	44.877 ore
Connettore/i	
Porte esterne	3 - HDMI (19 pin)
	2 - DisplayPort (20 pin)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 Pin, Gen 2, 10Gbps, 7.5W Power)
	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Fast-Charge, 24 Pin, 10 Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni)
	1 - RJ-45

Connettori host		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.11, 10.12, 10.14, 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Android™ Linux® 3.5.x e versioni successive - <i>Solo Versioni LTS</i> ChromeOS™
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Un dispositivo host con una porta USB-C disponibile (per garantire la piena funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C del dispositivo host deve supportare USB Power Delivery 2.0 e la modalità DP Alt).
	Nota	Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C del dispositivo host supporti USB Power Delivery e la modalità DP Alt Mode Per ottenere una risoluzione di 4096 x 2160p/3840 x 2160p è necessario un display con capacità 4K. Per ottenere una risoluzione di 3840 x 2160p (4K è noto anche come 4K x 2K) sulla porta HDMI DP Alt-Mode è necessario un computer con capacità 4K. USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) è noto anche come USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) e USB 3.0 (5 Gbps).
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - LED di alimentazione (Bianco)
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Power Delivery	100W
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	2.5 A
	Tensione di uscita	24 DC
	Corrente di uscita	5.41 A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M

	Consumo energetico	15W
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Umidità	0~85% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Colore	Grigio Siderale
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza prodotto	7.5 in [19.0 cm]
	Larghezza prodotto	3.3 in [8.5 cm]
	Altezza prodotto	1.2 in [3.0 cm]
	Peso prodotto	12.4 oz [350.0 g]
Informazioni confezione	Package Length	9.8 in [25.0 cm]
	Package Width	8.1 in [20.5 cm]
	Package Height	2.0 in [5.0 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.4 lb [1.1 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Docking station USB-C
		1 - Cavo host USB-C da 1m
		1 - Adattatore di alimentazione (EU)
		1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.