

EOS R100

FOR LIFE'S MOST PRECIOUS MEMORIES

Fornendo tutte le funzioni di cui hai bisogno in un design compatto, EOS R100 cattura i tuoi momenti speciali con una qualità eccezionale per rendere giustizia ai tuoi ricordi.



- Immortala i ricordi di una vita
- Cattura sempre il momento giusto
- Sii creativo, senza sforzarti
- Connettività ad alte prestazioni
- Sempre a portata di mano

24.1 MEGA
PIXELS
CMOS

4K
UHD

Dual Pixel AF
CMOS

Eye Detection
AF

FULL
HD

WiFi
CERTIFIED

GAMMA DI PRODOTTI



EOS R10

EOS R10
EOS R50
EOS R100



EOS R50



EOS R100

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

EOS R100

SENSORE IMMAGINE

Tipo	CMOS da 22,3 x 14,9 mm
Pixel effettivi	Circa 24,1 megapixel
Pixel totali	Circa 25,8 megapixel
Rapporto dimensionale	3:2
Filtro passa-basso	No
Pulizia sensore	No
Tipo filtro colore	Colori primari RGB
Sensore Shift-IS	No

PROCESSORE DI IMMAGINI

Tipo	DIGIC 8
-------------	---------

OBIETTIVO

Innesto obiettivo	RF
Compatibilità obiettivi	RF, RF-S (obiettivi EF ed EF-S compatibili tramite adattatore) ¹
Lunghezza focale	Equivalente a 1,6 volte la lunghezza focale 35 mm dell'obiettivo
Stabilizzazione dell'immagine integrata	Non in dotazione
Stabilizzazione dell'immagine	Stabilizzazione ottica con obiettivi dotati di IS Movie Digital IS: disattivata/attivata/potenziata ²

MESSA A FUOCO

Tipo	Sistema Dual Pixel CMOS AF Metodo per il rilevamento del contrasto utilizzato durante AF Servo filmato in 4K
Sistema AF/Punti	Foto: massimo 3975 posizioni Video: massimo 3375 posizioni Massimo 143/99 punti disponibili per la selezione automatica in modalità Viso+Inseguimento. Può variare a seconda delle impostazioni. Massimo 25 fotogrammi in Zona AF ¹ Posizione libera di 1 punto AF/1 Zona AF mediante selezione manuale (area disponibile in base all'obiettivo) EV -4-18 / EV -2-18 ³ AF One-Shot e Servo AF Riconoscimento del viso AF spot AF a 1 punto Zona AF Foto: massimo 3975 posizioni Video: massimo 3375 posizioni Massimo 143/99 punti disponibili per la selezione automatica in modalità Viso+Inseguimento. Può variare a seconda delle impostazioni. Massimo 25 fotogrammi in Zona AF ¹

INSEGUIMENTO AF

Blocco AF	Bloccato quando si preme l'otturatore a metà o personalizzabile mediante pulsante blocco AE
Raggio ausiliario AF	Tramite raggio ausiliario LED
Messa a fuoco manuale	Con obiettivi RF: tramite interruttore AF/MF dedicato sull'obiettivo, se disponibile, o nel menu Con obiettivi EF e EF-S - Selezione mediante interruttore AF/MF sull'obiettivo Disponibile MF Peaking Disponibile AF+MF (regolazione messa a fuoco manuale dopo AF One-Shot) Ingrandimento immagine disponibile durante MF (3-10x, in incrementi da 0,1x) ⁴

CONTROLLO ESPOSIZIONE

Modalità di misurazione	Misurazione in tempo reale dal sensore d'immagine (1) Misurazione valutativa (384 zone, 24x16) (2) Lettura parziale al centro (circa 5,8% della schermata Live View) - solo immagini (3) Lettura della media pesata al centro (4) Lettura spot (circa 2,9% della schermata Live View) Misurazione parziale e spot non disponibile per i video
--------------------------------	--

Intervallo di misurazione

Blocco AE	Immagini: EV -2-20 ⁵ Filmati: EV 0-20 Automatico: in modalità AF One-Shot, l'esposizione viene bloccata quando il soggetto è a fuoco Manuale: tramite pulsante di blocco AE nelle modalità della zona creativa o in modalità Filmato +/- 3 EV in incrementi di 1/3 di stop 3 scatti +/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop Sì, Flicker rilevato a una frequenza pari a 100 Hz o 120 Hz Lo scatto anti-flicker ad alta frequenza non è supportato Sensibilità ISO Velocità ISO normale: ISO 100-12800 con incrementi di 1/3 di stop o 1 stop Velocità ISO estesa: H (equivalente a ISO 25600) ⁷
------------------	--

OTTURATORE

Tipo	Otturatore con piano focale controllato elettronicamente (rolling shutter quando si utilizza il sensore di immagine) ⁸ . Prima tendina elettronica, seconda tendina meccanica ⁸
Velocità	30 - 1/4.000 secondi (incrementi di 1/3 di stop), Pos. B (gamma di velocità dell'otturatore completa; La disponibilità varia in base alle modalità di scatto)
Scatto otturatore	Scatto elettromagnetico a sfioramento

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Tipo	Bilanciamento del bianco automatico con sensore immagine
Impostazioni	AWB (priorità ambiente/priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzato, Temperatura colore, Compensazione bilanciamento del bianco: 1. Blu/Ambra +/-9 2. Magenta/Verde +/-9 ¹⁰ Sì, selezionare un'immagine su una scheda da utilizzare come bilanciamento del bianco personalizzato +/-3 livelli, in incrementi singoli ¹¹

MIRINO

Tipo	Mirino elettronico OLED da 0,39"
Conteggio punti	Circa 2.360.000 punti
Copertura (verticale/orizzontale)	Circa 100% ¹²
0,95x	Circa 0,95x ¹³
Campo visivo	Circa 22 mm ¹⁴
Correzione diotrie	Circa da -3,0 a +1,0 m ⁻¹ (dpt)
Informazioni sul mirino	Sensore mirino: in dotazione Display verticale solo per foto. Simulazione dell'esposizione ¹⁵ Personalizzabile e commutabile tramite il pulsante [INFO] ¹⁶ (1) Immagine Live View con informazioni sull'esposizione (2) Immagine Live View con informazioni di base (3) Immagine Live View con informazioni complete Impostazioni personalizzabili: Sovrimpressione griglia (formati x3), istogramma (luminosità/RGB) Luminosità mirino: regolabile manualmente 1-5

Anteprima profondità di campo

Otturatore oculare

MONITOR LCD

Tipo	Display LCD (TFT) 7,5 cm (3"). Rapporto di visualizzazione 3:2. Circa 1.040.000 punti.
Copertura	Circa 100%
Regolazione luminosità	Regolabile su sette livelli
Operazioni touch screen	No
Opzioni di visualizzazione	Personalizzabile e commutabile tramite il pulsante [INFO] ¹⁶ (1) Immagine Live View con informazioni sull'esposizione (2) Immagine Live View con informazioni di base (3) Immagine Live View con informazioni complete Impostazioni personalizzabili: Sovrimpressione griglia (formati x3), istogramma (luminosità/RGB)

FLASH

Flash GN incorporato (ISO 100, metri)	6
Copertura del flash incorporato	Circa 18 mm di angolo di campo
Tempo di ricarica flash incorporato	Circa 5 secondi

Canon

Live for the story_

Modalità	Auto Fuoco disattivata Misurazione flash E-TTL II (Valutativa (Face Priority)/Valutativa/Media)	Timer intervallo	No
Riduzione occhi rossi	Sì	TIPO FILE	JPEG: 8 bit, Standard / Fine (conforme a Exif 2.31) / sistema Design rule for Camera File (2.0) RAW: RAW, C-CRAW (CR3 14 bit) compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1 ²²
X-sync	1/250 sec.	Tipo foto	Sì, RAW + varie opzioni per compressione JPEG
Compensazione dell'esposizione del flash	+/- 2 EV in incrementi di 1/3	Registrazione simultanea RAW + JPEG	RAW/C-RAW: 24.0 megapixel (6000 x 4000)
Bracketing dell'esposizione del flash	No	Dimensioni immagine	JPEG 3:2: L 24 megapixel (6000 x 4000) M 10.6 megapixel (3984 x 2656) S1 5.9 megapixel (2976 x 1984) S2 3.8 megapixel (2400 x 1600)
Blocco dell'esposizione del flash	Sì	JPEG 4:3: L 21.3 megapixel (5328 x 4000) M 9.5 megapixel (3552 x 2664) S1 5.3 megapixel (2656 x 1992) S2 3.4 megapixel (2112 x 1600)	
Sincronizzazione sulla seconda tendina	Sì ¹⁷	JPEG 16:9: L 20.2 megapixel (6000 x 3368) M 8.9 megapixel (3984 x 2240) S1 5.0 megapixel (2976 x 1680) S2 3.2 megapixel (2400 x 1344)	
Affacco a slitta	Solo attacco a 5 pin	JPEG 1:1: L 16.0 megapixel (4000 x 4000) M 7.1 megapixel (2656 x 2656) S1 3.9 megapixel (1984 x 1984) S2 2.6 megapixel (1600 x 1600) ²³	
Compatibilità con flash esterno	E-TTL II con Speedlite serie EX ed EL, supporto multi-flash wireless ¹⁸	Cartelle	Creazione e selezione di nuove cartelle
Controllo flash esterno	Tramite impostazione della fotocamera/menu di impostazione flash	Numerazione file	(1) Continua, Ripristino automatico (2) Ripristino manuale
SCATTO		EOS MOVIE	
Modalità	Immagini: Scena Smart Auto Hybrid Auto Modalità Scene speciali SCN (x10) - Ritratto - Paesaggio - Sport - Panoramica - Macro - Cibo - Ritratto notturno - Scena notturna senza treppiede - Controllo retroilluminazione HDR - Modalità otturatore silenzioso ¹⁹ Filtri creativi - Bianco/nero sgranato - Messa a fuoco morbida - Effetto Fish-eye - Effetto Acquarello - Effetto fotocamera giocattolo - Effetto miniature - HDR art standard - HDR art vivid - HDR art bold - HDR art embossed ²⁰ P (AE programmazione) Tv (AE priorità otturatore) Av (AE priorità apertura) M (esposizione manuale, esposizione bulb)	Tipo filmato	MP4: MPEG-4 AVC/H.264, Audio AAC
	Filmati: Esposizione automatica filmato Esposizione manuale filmato	Dimensioni filmato	4K UHD - 3840 x 2160, 23,98 / 25 fps, IPB (Standard), AAC Full HD - 1920 x 1080, 59,94 / 50 / 29,97 / 25 / 23,98 fps, IPB (Standard), AAC HD - 1280 x 720, 59,94 / 50 fps, IPB (Standard), AAC Filmati con frame rate elevato - 1280 x 720, 119,88 / 100 fps, IPB (standard), senza audio Filmati time-lapse - 3840 x 2160 / 1920 x 1080, 29,97 / 25 fps, ALL, senza audio Filmati con effetto miniatura - 1920 x 1080, 29,97 / 25 / 23,98 fps, IPB (standard), senza audio ²⁴
Stili foto	Automatico, Standard, Ritratto, Paesaggio, Dettaglio fine, Neutro, Immag. fedele, Monocromo, Definito dall'utente (3 impostazioni)	Campionamento colore (registrazione interna)	4K/Full HD/HD: YCbCr4:2:0 8 bit
Spazio colore	sRGB e Adobe RGB	Canon Log	Non supportata
Elaborazione immagine	Priorità tonalità chiare (standard e avanzata) Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce, 4 impostazioni) Riduzione disturbo lunghe esposizioni Riduzione rumore alle alte sensibilità ISO (4 impostazioni + riduzione rumore per multiscatto) Correzione dell'illuminazione periferica dell'obiettivo Correzione aberrazione cromatica Correzione diffrazione Digital Lens Optimizer (DLO)	Lunghezza filmato	Durata massima 29 min 59 sec Dimensioni massime file: SDXC: exFAT; illimitato SDHC: FAT32: 4 GB SD: FAT16 / FAT12: 2 GB
	Assistente creativo: Preimpostazioni Sfocatura dello sfondo (5 impostazioni) Luminosità (19 livelli) Contrasto (9 livelli) Saturazione (9 livelli) Tonalità colore 1 e 2 (19 livelli) Monocromatico (Disattivato/Bianco e Nero/Seppia/Blu/Viola/Verde)	Filmato con frame rate elevato	HD 1280 x 720, a 100 fps o 119,88 fps Registrato come filmato in slow motion a 1/4 della velocità
Modalità drive	Scatto singolo Scatto continuo Autoscatto: 10 secondi / telecomando Autoscatto: 2 secondi / telecomando Autoscatto: scatto continuo	Estrazione fotogramma	Possibilità di estrarre un'immagine fissa JPEG da 8.3 megapixel da un filmato 4K UHD
Scatto continuo	AF One-Shot: max. circa 6,5 scatti al secondo con otturatore con prima tendina elettronica, velocità mantenuta per 97 immagini JPEG (tutte le dimensioni) o 6 immagini RAW, 17 immagini C-RAW o RAW + L JPEG: 6, C-RAW + L JPEG: 13 immagini. ²¹ AF Servo: max. circa 3,5 scatti al secondo	Bitrate/Mbps	4K UHD (23,98 / 25 fps): IPB (standard) 120 Mbps Full HD (59,94 / 50 fps): IPB (standard) 60 Mbps Full HD (29,97 / 23,98 / 25 fps): IPB (standard) 30 Mbps HD (59,94 / 50 fps): IPB (standard) 26 Mbps Filmati HFR (119,88 / 100 fps): IPB (standard) 52 Mbps 4K time-lapse (29,97 / 25 fps): ALL-1 300 Mbps Full HD time-lapse (29,97 / 25 fps): ALL-1 90 Mbps Effetto miniatura (29,97 / 23,98 / 25 fps): IPB (standard) 30 Mbps
		Registrazione con doppia scheda di memoria	Non supportata
		Microfono	Microfono stereo integrato (48 KHz, 16 bit x 2 canali)
		Display HDMI	Trasmissione output solo a monitor esterno (trasmissione output di immagini e informazioni di scatto, immagini/video registrati sulla scheda di memoria) Trasmissione output a schermo fotocamera e monitor esterno (non è possibile registrare nella fotocamera, utilizzare con un registratore esterno, lo schermo della fotocamera mostra immagini con informazioni di scatto)

SPECIFICHE TECNICHE

EOS R100

Uscita HDMI	Terminale HDMI Micro OUT (tipo D) Automatico: - 4K (UHD): NTSC (23,98), PAL (25p) - 1080 NTSC (59,94p/59,94i), PAL (50,00p/50,00i) - 480 NTSC (59,94p) - 576 PAL (50,00p) 1080p: - 1080 NTSC (59,94p/59,94i), PAL (50,00p/50,00i) - 480 NTSC (59,94p) - 576 PAL (50p)	STAMPA DIRETTA Stampanti Canon Stampanti fotografiche compatte Canon e stampanti PIXMA Canon PictBridge compatibili PictBridge Stampanti compatibili con tecnologia PictBridge (LAN wireless)
Messa a fuoco	4K: AF a rilevamento del contrasto Full HD: Dual Pixel CMOS AF Firmato HFR: messa a fuoco automatica disattivata	SUPPORTO DI MEMORIZZAZIONE Tipo SD, SDHC, SDXC (compatibile con UHS-I) PC e Macintosh Per informazioni aggiornate, consultare le pagine di assistenza
ISO	Automatico: 100-12800, H: 25600 Manuale: 100-12800, H: 25600	SOFTWARE Elaborazione immagine Digital Photo Professional Altro Picture Style Editor, EOS Utility, Image Transfer Utility App Camera Connect disponibile su dispositivi iOS e Android
ALTRE FUNZIONI Funzioni personalizzate	Espansione ISO [Safety Shift/Rettilifica] 7 pulsanti personalizzabili - Pulsante otturatore (pressione parziale) - Pulsante Compensazione esposizione - Pulsante di blocco AE - Pulsante di impostazione della sensibilità ISO - Pulsante Flash - Pulsante di ripresa filmato - Pulsante modalità drive Rilascia otturatore senza obiettivo Obiettivo retratto allo spegnimento	FONTE DI ALIMENTAZIONE Batterie 1 batteria ricaricabile al litio LP-E17 Durata batteria Minimo: ca. 340 scatti (in base agli standard CIPA) Live View: ca. 430 scatti (in base agli standard CIPA) Riprese video 4K: circa 110 minuti Registrazione di video Full HD: circa 160 minuti Tempo di riproduzione durante la presentazione di immagini: 190 minuti (con una batteria LP-E17 nuova e completamente carica) Indicatore batteria 4 livelli Risparmio energetico Spegnimento display (15, 30 sec o 1, 3, 5, 10, 30 minuti) Spegnimento automatico (30 sec o 1, 3, 5, 10 minuti, disattivo) Disattivazione mirino (1, 3 min, disattivo) Modalità risparmio energia Caricabatteria LC-E17E Adattatore CA AC-E6N Accoppiatore CC DR-E18 ²⁴
Tag metadati	Informazioni copyright utente (nome dell'autore, informazioni sul copyright) Classificazione delle immagini (0-5 stelle)	Alimentatore e carica batterie Non compatibile ACCESSORI Trasmettitore file wireless Non compatibile Custodie/Cinturini Panno di protezione PC-E1 / PC-E2 Cinturino in dotazione Obiettivi Obiettivi RF e RF-S (obiettivi EF ed EF-S compatibili tramite adattatore; gli obiettivi EF-M non sono compatibili) ²² Adattatori obiettivi Adattatore EF-EOS R con ghiera di controllo, adattatore EF-EOS R per filtro drop-in ²⁸ Flash Speedlite serie EL: EL-1 / EL-100 Speedlite serie EX / MacroLite Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT (ver. 2) / ST-E3-RT / ST-E2 Cavo di connessione per il flash OC-E3 ²⁹ Telecomando/Interruttore per scatto a distanza Telecomando Bluetooth BR-E1 Impugnatura per treppiede HG-100TBR Comando a distanza RS-60E3 ³⁰ Altro Cavo d'interfaccia IFC-100U Cavo d'interfaccia IFC-400U Adattatore EF-EOS R
Pannello LCD/Illuminazione	No	SPECIFICHE FISICHE Struttura corpo fotocamera Principalmente in resina in policarbonato con fibra di vetro che incorpora una lega di alluminio Ambiente operativo 0 - 40 °C; umidità: 85% o meno Dimensioni (L x A x P) 116,3 × 85,5 × 68,8 mm Peso (solo corpo) Circa 356 g ³¹
Resistenza ad acqua/polvere	No	
Memo audio	No	
Sensore con orientamento intelligente	No	
Zoom di riproduzione	1,5x-10x in 15 livelli	
Formati di visualizzazione riproduzione	(1) Immagine singola con informazioni (opzioni di commutazione) (2) Immagine singola (3) Visualizzazione indice (4/9/36/100 immagini)	
Presentazione	Tempo di riproduzione: 1/2/3/5/10/20 secondi Ripetizione: attiva / disattiva Effetti di transizione: Off, Scorrimento 1-2, Dissolvenza 1-3 Musica di sottofondo: Off, On	
Istogramma	Luminosità/RGB	
Avviso sovraesposizione	S ²⁵	
Cancellazione immagine	Immagine singola, seleziona intervallo, immagini selezionate, cartella, scheda	
Protezione delle immagini dall'eliminazione	Cancellazione: immagine singola, immagini selezionate, intervallo selezionato, cartella, tutte le immagini Protezione: immagini selezionate, intervallo selezionato, tutte le immagini, Cartella	
Timer automatico	2 secondi, 10 secondi	
Categorie di menu	(1) Scatto (2) Menu riproduzione (3) Menu funzioni di comunicazione (4) Menu delle impostazioni delle funzioni (5) Menu delle impostazioni del livello di visualizzazione (6) Menu funzioni personali	
Lingue menu	29 lingue Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, portoghese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, greco, russo, polacco, ceco, ungherese, rumeno, ucraino, turco, arabo, thailandese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, malese, vietnamita, indonesiano, hindi, giapponese	
Aggiornamento firmware	Aggiornamento del firmware possibile da parte dell'utente tramite scheda SD, EOS Utility o app Camera Connect	
INTERFACCIA Computer	USB ad alta velocità (USB 2.0) connettore USB-C	
Wi-Fi	Rete wireless (IEEE802.11b/g/n/AC) (2,4 GHz), con supporto Bluetooth 4.2. Funzioni supportate - EOS Utility, Smartphone, Caricamento su image.canon, Stampa wireless	
Altro	HDMI (Connettore Micro - Tipo D), uscita HDR per collegamento a TV compatibile supportata Ingresso microfono esterno (mini jack stereo da 3,5 mm)	

Canon

Live for the story_

Note a piè pagina:

- ^[1] Non compatibile con RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE e RF 85mm F1.2 L USM DS
- ^[2] Quando si utilizza Movie Digital IS, il filmato viene ritagliato
- ^[3] Quando si utilizza un obiettivo f/1.2 (ad eccezione degli obiettivi RF con rivestimento DS) con punto AF centrale e AF One-Shot a temperatura ambiente e ISO 100
- ^[4] Quando si montano obiettivi RF/EF con un selettore di modalità di messa a fuoco, l'impostazione dell'obiettivo ha la precedenza
- ^[5] A temperatura ambiente, ISO 100
- ^[6] Non disponibile quando si utilizza l'otturatore elettronico
Lo starfallio può essere rilevato anche manualmente
Aumenta il tempo di rilascio dell'otturatore
Può diminuire la velocità di scatto continuo
L'intervallo tra gli scatti nello scatto continuo può variare
La tonalità di colore potrebbe non corrispondere a quella delle immagini acquisite con questa funzione impostata su [Disattiva]
La modifica delle condizioni della sorgente luminosa durante lo scatto continuo può ridurre gli effetti dello starfallio
- ^[7] Quando la fotocamera è impostata su [Priorità tonalità chiare], l'intervallo di impostazione manuale disponibile è ISO 200-12800
- ^[8] Non disponibile in modalità otturatore silenzioso
- ^[9] Quando si utilizza il rolling shutter, potrebbe verificarsi una distorsione dell'immagine
Quando si utilizza l'otturatore silenzioso, i file RAW/C-RAW vengono elaborati con una conversione A/D a 12 bit
- ^[10] Spostato dalla temperatura colore della modalità di bilanciamento del bianco corrente
È possibile impostare contemporaneamente blu/ambra e magenta/verde
Non può essere utilizzato in combinazione con il bracketing del bilanciamento del bianco
- ^[11] Lo spostamento del bilanciamento del bianco non può essere utilizzato in combinazione con il bracketing del bilanciamento del bianco
- ^[12] Con immagini JPEG di alta qualità, formato 3:2 e campo visivo di circa 22 mm
- ^[13] Formato 3:2, con obiettivo 50mm in modalità Infinito, -1 m⁻¹
- ^[14] A -1 m⁻¹ dall'estremità dell'oculare
- ^[15] La profondità di campo (impostazione dell'apertura) non è applicata
- ^[16] Si applica sia al mirino sia allo schermo
- ^[17] La sincronizzazione della prima tendina viene utilizzata con velocità dell'otturatore superiore a 1/60 s
- ^[18] Non compatibile con accessori progettati per slitta multifunzione
- ^[19] È possibile impostare la luminosità eccetto in modalità di controllo della retroilluminazione HDR
Panoramica - l'effetto può essere impostato su Min / Med / Max
Cibo: è possibile impostare cinque livelli di tonalità dei colori (freddo <- caldo)
Scena notturna senza treppiede - lo scatto con il flash con flash integrato non è disponibile
Modalità Otturatore silenzioso - la fotocamera potrebbe emettere alcuni suoni per operazioni quali la messa a fuoco automatica, la regolazione dell'apertura e la stabilizzazione dell'immagine. Lo scatto con il flash non disponibile
- ^[20] In modalità Filtri creativi è possibile catturare solo file JPEG
- ^[21] Numero di scatti che utilizzano una scheda da 32 GB conforme a UHS-I conforme agli standard di test Canon
Velocità massima di scatto continuo misurata in condizioni conformi agli standard di test Canon (scatto continuo in modalità AF One-Shot, ISO 100 e stile foto standard)
La velocità massima di scatto continuo varia a seconda delle condizioni di scatto, tra cui formato, oggetto, marca della scheda di memoria, sensibilità ISO, stile foto e funzioni personalizzate, ecc.
Impostando l'ottimizzazione automatica della luce su [High/Alt] la velocità massima di scatto continuo diminuisce
- ^[22] Quando si utilizza lo scatto continuo in modalità Otturatore silenzioso, ai file RAW viene applicata la conversione A/D a 12 bit
- ^[23] Velocità massima di scatto continuo misurata in condizioni conformi agli standard di test Canon (scatto continuo in modalità AF One-Shot, ISO 100 e stile foto standard)
- ^[24] Quando la risoluzione è 3840 x 2160, l'immagine viene ritagliata intorno al centro del sensore di immagine
Lo zoom digitale è disponibile solo quando si utilizza Full HD a 29.97 / 25 / 23.98 fps.
Per i filmati con frame rate elevato, i filmati in time-lapse e i filmati con effetto miniatura, la registrazione audio, Movie Servo AF, Movie Digital IS e il rallentamento automatico otturatore filmati sono disattivati
Per i filmati con frame rate elevato e i filmati in time-lapse, la messa a fuoco automatica viene disattivata durante la registrazione
Il frame rate indicato per i filmati con frame rate elevato corrisponde al frame rate di registrazione
Il frame rate indicato per i filmati in time-lapse corrisponde al frame rate di riproduzione
- ^[25] Disponibile solo nelle informazioni dettagliate visualizzate
- ^[26] La ricarica e l'alimentazione della fotocamera tramite USB non sono supportate
- ^[27] Il funzionamento dell'obiettivo RF 5.2mm dual fisheye e RF 85mm F1.2 L USM DS e degli extender RF non è garantito
- ^[28] La ghiera di controllo dell'adattatore non si attiva
- ^[29] Gli accessori che utilizzano la slitta multifunzione a 21 pin non sono compatibili
- ^[30] Quando si utilizza l'impugnatura per treppiede HG-100TBR, il peso totale, inclusi fotocamera, obiettivo, microfono e altri accessori, non deve superare i 1 kg
- ^[31] In base alle linee guida CIPA, tra cui batteria e scheda

Limitazioni di responsabilità

- Con tecnologia Bluetooth® a basso consumo energetico. Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni loro utilizzo da parte di Canon Europe Ltd. è concesso in licenza. Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Wi-Fi® è un marchio registrato di proprietà della Wi-Fi Alliance. Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni loro utilizzo da parte di Canon Inc. è concesso in licenza. Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
- Adobe è un marchio di Adobe Systems Incorporated, Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. App Store e macOS sono marchi di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google Play e Android sono marchi di Google LLC. iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza. Il codice QR è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED SDXC è un marchio di SD-3C LLC. HDMI. Il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing, LLC. USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di USB Implementers Forum. Il log Wi-Fi CERTIFIED e il marchio Wi-Fi Protected Setup sono marchi di Wi-Fi Alliance. Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni loro utilizzo da parte di Canon Inc. è concesso in licenza. Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Tutti i restanti marchi sono proprietà dei rispettivi titolari.



Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition /canon.it
Canon Europa NV 2023

FOR LIFE'S MOST PRECIOUS MEMORIES

EOS R100

Fornendo tutte le funzioni di cui hai bisogno in un design compatto, EOS R100 cattura i tuoi momenti speciali con una qualità eccezionale per rendere giustizia ai tuoi ricordi.

Data inizio vendita: giugno 2023 (da definire)



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
FOTOCAMERA D. EOS R100 EU26	6052C003AA	4549292214567	<Please fill in RRP>
FOTOCAMERA D. EOS R100 + RF-S 18-45mm IS STM EU26	6052C013AA	4549292214598	<Please fill in RRP>
FOTOCAMERA D. EOS R100 + RF-S 18-45mm IS STM + RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM EU26	6052C023AA	4549292214635	<Please fill in RRP>
EOS R100 + RF-S 18-45mm IS STM + BORSA + SD EC1	6052C029AA	8714574676142	<Please fill in RRP>

ACCESSORI OPZIONALI:

Nome dell'accessorio	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Alimentazione			
Adattatore CA AC-E6N	1425C003AA	4549292065619	<Please fill in RRP>
Accoppiatore CC DR-E18	0250C001AA	4549292030723	<Please fill in RRP>
Caricabatterie LC-E17E	9969B001AA	4549292021011	<Please fill in RRP>
Batteria LP-E17	9967B002AC	4549292020984	<Please fill in RRP>
Obiettivi			
INNOVITÀ RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM	5823C005AA	4549292207446	<Please fill in RRP>
INNOVITÀ RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM	5824C005AA	4549292207729	<Please fill in RRP>
INNOVITÀ RF 100-300mm F2.8 L IS USM	6055C005AA	4549292216165	<Please fill in RRP>
INNOVITÀ RF 28mm F2.8 STM	6128C005AA	4549292219487	<Please fill in RRP>
OBBIETTIVO RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM	4858C005AA	4549292188325	<Please fill in RRP>
OBBIETTIVO RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM	5564C005AA	4549292195798	<Please fill in RRP>
OBBIETTIVO RF 15-35mm F2.8 L IS USM	3682C005AA	4549292152272	<Please fill in RRP>
OBBIETTIVO RF 24-105mm F4 L IS USM	2963C005AA	4549292115611	<Please fill in RRP>
OBBIETTIVO RF 24-105mm F4-7.1 IS STM	4111C005AA	4549292167498	<Please fill in RRP>
OBBIETTIVO RF 24-240mm F4-6.3 IS USM	3684C005AA	4549292151411	<Please fill in RRP>
OBBIETTIVO RF 24-70mm F2.8 L IS USM	3680C005AA	4549292148381	<Please fill in RRP>
OBBIETTIVO RF 28-70mm F2 L USM	2965C005AA	4549292115642	<Please fill in RRP>
OBBIETTIVO RF 70-200mm F4 L IS USM	4318C005AA	4549292162769	<Please fill in RRP>
OBBIETTIVO RF 70-200mm F2.8 L IS USM	3792C005AA	4549292156263	<Please fill in RRP>

Live for the story_

FOR LIFE'S MOST PRECIOUS MEMORIES

EOS R100

Fornendo tutte le funzioni di cui hai bisogno in un design compatto, EOS R100 cattura i tuoi momenti speciali con una qualità eccezionale per rendere giustizia ai tuoi ricordi.



ACCESSORI OPZIONALI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
OBIETTIVO RF 16mm F2.8 STM	5050C005AA	4549292186765	<Please fill in RRP>
OBIETTIVO RF 24mm F1.8 MACRO IS STM	4112C005AA	4549292168037	<Please fill in RRP>
OBIETTIVO RF 35mm F1.8 MACRO IS STM	5051C005AA	4549292186772	<Please fill in RRP>
OBIETTIVO RF 50mm F1.2 L USM	2973C005AA	4549292115727	<Please fill in RRP>
OBIETTIVO RF 50mm F1.8 STM	5668C005AA	4549292207309	<Please fill in RRP>
OBIETTIVO RF 85mm F1.2 L USM	2959C005AA	4549292115581	<Please fill in RRP>
OBIETTIVO RF 85mm F2 MACRO IS STM	4515C005AA	4515C005AA	<Please fill in RRP>
OBIETTIVO RF 100mm F2.8 L MACRO IS STM	3447C005AA	4549292146691	<Please fill in RRP>
OBIETTIVO RF 100-400mm F5.6-8 IS USM	4234C005AA	4549292168068	<Please fill in RRP>
OBIETTIVO RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM	4514C005AA	4549292168075	<Please fill in RRP>
OBIETTIVO RF 400mm F2.8 L IS USM	3986C005AA	4549292162042	<Please fill in RRP>
OBIETTIVO RF 600mm F4 L IS USM	3987C005AA	4549292162059	<Please fill in RRP>
OBIETTIVO RF 600mm F1.1 IS STM	5053C005AA	4549292184440	<Please fill in RRP>
OBIETTIVO RF 800mm F5.6 L IS USM	5054C005AA	4549292184457	<Please fill in RRP>
OBIETTIVO RF 800mm F1.1 IS STM	5055C005AA	4549292184464	<Please fill in RRP>
OBIETTIVO RF 1200mm F8 L IS USM	5056C005AA	4549292184471	<Please fill in RRP>
Adattatori			
ADATTATORE EF-EOS R (richiesto per obiettivi EF/EF-S)	2971C005AA	4549292115703	<Please fill in RRP>
Varie			
Tappo corpo macchina R-F-5	3201C001AA	4549292123852	<Please fill in RRP>
Cavo di interfaccia IFC-100U	3224C001AA	4549292124200	<Please fill in RRP>
Cavo di interfaccia IFC-400U	3225C001AA	4549292124224	<Please fill in RRP>
Panno protettivo imbottito PC-E1	1883C001AA	4549292083392	<Please fill in RRP>
Panno di protezione PC-E2	2394C001AA	4549292099706	<Please fill in RRP>
Microfono stereo DM-E100	4474C001AA	4549292164992	<Please fill in RRP>
Microfono stereo DM-E1	1429C001AA	4549292065732	<Please fill in RRP>
Impugnatura per treppiede HG-100TBR	4157C001AA	4549292157956	<Please fill in RRP>
Telecomando wireless BR-E1	2140C001AA	4549292087864	<Please fill in RRP>
Comando a distanza RS-60E3	2469A002AA	4960999581354	<Please fill in RRP>

Canon

Live for the story_

FOR LIFE'S MOST PRECIOUS MEMORIES

EOS R100

Fornendo tutte le funzioni di cui hai bisogno in un design compatto, EOS R100 cattura i tuoi momenti speciali con una qualità eccezionale per rendere giustizia ai tuoi ricordi.



ACCESSORI OPZIONALI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Flash e accessori			
Speedlite 430EX III-RT	0585C003AA	4549292038262	<Please fill in RRP>
Speedlite 600EX II-RT EU16 (disponibile in più lingue)	1177C006AA	8714574643281	<Please fill in RRP>
Speedlite 600EX II-RT EU8	1177C003AA	4549292059441	<Please fill in RRP>
Speedlite EL-100	3249C003AA	4549292125450	<Please fill in RRP>
Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT (Ver.2)	5743B012AA	4549292192568	<Please fill in RRP>
Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT	5743B003AB	4960999810232	<Please fill in RRP>
Cavo di connessione per il flash OC-E3	1950B001AA	4960999417271	<Please fill in RRP>

Canon

Live for the story_

FOR LIFE'S MOST PRECIOUS MEMORIES

EOS R100

Fornendo tutte le funzioni di cui hai bisogno in un design compatto, EOS R100 cattura i tuoi momenti speciali con una qualità eccezionale per rendere giustizia ai tuoi ricordi.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
FOTOCAMERA D. EOS R100 + RF-S 18-45mm IS STM EU26	6052C013AA	Per unità	Unità	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare
		CT	Confezione	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare
		EP	Euro pallet	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare
			Strati per pallet	Da confermare				
			Confezioni per strato	Da confermare				
			Prodotti per strato	Da confermare				
FOTOCAMERA D. EOS R100 + RF-S 18-45mm IS STM + RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM EU26	6052C023AA	Per unità	Unità	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare
		CT	Confezione	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare
		EP	Euro pallet	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare
			Strati per pallet	Da confermare				
			Confezioni per strato	Da confermare				
			Prodotti per strato	Da confermare				
EOS R100 + RF-S 18-45mm IS STM + BORSA + SD EC1	6052C029AA	Per unità	Unità	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare
		CT	Confezione	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare
		EP	Euro pallet	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare	Da confermare
			Strati per pallet	Da confermare				
			Confezioni per strato	Da confermare				
			Prodotti per strato	Da confermare				

Live for the story_

FOR LIFE'S MOST PRECIOUS MEMORIES

EOS R100

Fornendo tutte le funzioni di cui hai bisogno in un design compatto, EOS R100 cattura i tuoi momenti speciali con una qualità eccezionale per rendere giustizia ai tuoi ricordi.



Contenuto della confezione

EOS R100 + RF-S 18-45mm IS STM

- Corpo EOS R100
- Tappo corpo macchina R-F-5
- Cinghia a tracolla EM-200DB
- Caricabatterie LC-E17E
- Batteria LP-E17
- Coperchio batteria
- RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM
- Custodia per obiettivo E-49
- Tappo posteriore per obiettivo RF
- Cavo di alimentazione (EU)
- Materiale stampato (EU)
- Unità di imballaggio

EOS R100 + RF-S 18-45mm IS STM + RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM

- Corpo EOS R100
- Tappo corpo macchina R-F-5
- Cinghia a tracolla EM-200DB
- Caricabatterie LC-E17E
- Batteria LP-E17
- Coperchio batteria
- RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM
- Custodia per obiettivo E-49
- RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM
- Custodia per obiettivo E-55
- Tappo posteriore per obiettivi RF x 2
- Cavo di alimentazione (EU)
- Materiale stampato (EU)
- Unità di imballaggio

Canon

Live for the story_