

ATXF-A / ATXF-D + ARXF-A / ARXF-D



Dati sull'efficienza				ATXF + ARXF	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	42D + 42D	50A + 50A	60A + 60A	71A + 71A
Capacità di raffreddamento	Min./Nom./Max.		kW		1,3 / 2,00 / 2,4	1,3 / 2,50 / 2,8	1,3 / 3,30 / 3,8	1,4 / 4,20 / 4,3	1,70 / 5,00 / 6,00	1,70 / 6,00 / 7,00	2,30 / 7,10 / 7,30
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.		kW		1,30 / 2,40 / 3,30	1,30 / 2,80 / 3,70	1,30 / 3,50 / 4,40	1,40 / 4,60 / 5,00	1,70 / 6,00 / 7,70	1,70 / 6,40 / 8,00	2,30 / 8,20 / 9,00
Potenza assorbita	Raffrescamento	Min./Nom./Max.	kW		0,31 / 0,601 / 0,72	0,31 / 0,772 / 1,05	0,31 / 1,01 / 1,40	0,31 / 1,28 / 1,50	-1,52 / -	-1,85 / -	-2,81 / -
	Riscaldamento	Min./Nom./Max.	kW		0,25 / 0,640 / 0,95	0,25 / 0,751 / 1,11	0,25 / 0,940 / 1,50	0,25 / 1,24 / 1,40	-1,62 / -	-1,64 / -	-2,63 / -
Raffrescamento ambienti	Classe di efficienza energetica				A++						A
	Capacità Pdesign		kW		2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER				6,40						5,12
	Consumo energetico annuale		kWh/a		109	137	191	228	283	343	486
Riscaldamento di ambienti (condizioni climatiche medie)	Classe di efficienza energetica				A+						A
	Capacità Pdesign		kW		2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A				4,07	4,01		4,25	4,03		3,81
	Consumo energetico annuale		kWh/a		757	837	907	1.086	1.598	1.670	2.278


Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CUBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5 m, dislivello: 0 m. Dati per la serie con efficienza elevata, certificazione Eurovent | Le capacità di riscaldamento nominali si basano sui seguenti parametri: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CUBU, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5 m, dislivello: 0 m. Dati per la serie con efficienza standard

Unità interna				ATXF/ATXF	20D	25D	35D	42D	50A	60A	71A
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm		286 x 770 x 225				295 x 990 x 263		
Peso	Unità		kg		8,00		8,50	9,00	13,5		
Filtro aria	Tipo				Estraibile/lavabile						
Ventilatore	Portata d'aria	Raffrescamento Silenziosa/Bassa/Media/Alta	m³/min		4,3 / 6,0 / 8 / 9,8	4,3 / 6,2 / 8 / 10,0	4,4 / 6,4 / 8 / 11,5	4,9 / 6,9 / 9 / 12,6	10,5 / 11,9 / 14,4 / 16,8	10,7 / 12,2 / 14,8 / 17,3	
		Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Media/Alta	m³/min		5,3 / 6,2 / 8,3 / 10,4	5,3 / 6,4 / 8,4 / 10,4	5,3 / 6,5 / 8,6 / 11,9	5,2 / 6,7 / 8,8 / 12,8	10,7 / 12,2 / 14,8 / 17,3	11,3 / 12,8 / 15,8 / 17,9	
Livello di potenza sonora	Raffrescamento		dB(A)		53,0	54,0		59,0	59	60	62
	Riscaldamento		dB(A)		55,0		56,0	59,0	61	62	
Pressione sonora	Raffrescamento	Silenziosa/Bassa/Alta	dB(A)		20,0 / 25,0 / 39,0	20,0 / 26,0 / 40,0	20,0 / 27,0 / 43,0	22,0 / 30,0 / 45,0	31 / 34 / 43	33 / 36 / 45	34 / 37 / 46
	Riscaldamento	Silenziosa/Bassa/Alta	dB(A)		21,0 / 28,0 / 39,0	21,0 / 28,0 / 40,0	21,0 / 29,0 / 40,0	22,0 / 28,0 / 44,0	30 / 33 / 42	32 / 35 / 44	33 / 36 / 45
Sistemi di controllo	Telecomando infrarossi				ARC470A1						
	Telecomando con cavo				BRC073A1						
Attacchi tubazioni	Scarico				18						

Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CUBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5 m; dislivello: 0 m | Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CUBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5 m (orizzontale) | Consultare il disegno separato per i dati elettrici

Unità esterna				ARXF/ARXF	20D	25D	35D	42D	50A	60A	71A
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	550 x658 x275					734 x870 x373		
Peso	Unità		kg	24,0				28,0	46,0	50,0	
Livello di potenza sonora Raffrescamento				-							
Pressione sonora	Raffrescamento	Bassa/Nom./Alta	dBa	-/-/46,0			-/-/48,0		-/47 /-	-/49 /-	-/52 /-
	Riscaldamento	Bassa/Nom./Alta	dBa	-/-/47,0			-/-/48,0		-/49 /-		-/52 /-
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna Min.~Max.	°C BS	-10 ~48					-10 ~46		
	Riscaldamento	T. esterna Min.~Max.	°C BU						-15 ~18		
Refrigerante	Tipo			R-32							
	GWP			675,0					675		
	Carica		kg/TCO2Eq	0,450 /0,300		0,550 /0,370	0,750 /0,510		0,90 /0,61	1,15 /0,78	

Daikin Europe Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgio · <https://www.daikin.eu> · RPR Oostende (Editore responsabile)



Daikin Europe N.V. partecipa ai programmi ECP con le unità fan coil e i sistemi a portata variabile di refrigerante. Daikin Applied Europe S.p.A. partecipa ai programmi ECP con i suoi gruppi refrigeratori d'acqua e pompe di calore idroniche. È possibile verificare la validità del certificato presso: www.eurovent-certification.com

ECP122-061

08/2022



La presente pubblicazione è fornita unicamente a scopo informativo e non costituisce un'offerta vincolante per Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH hanno elaborato il contenuto della presente pubblicazione al meglio delle proprie conoscenze. Non si fornisce alcuna garanzia espressa o implicita di completezza, precisione, affidabilità o adeguatezza per scopi specifici relativamente al contenuto, ai prodotti e ai servizi ivi presentati. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH declinano espressamente ogni responsabilità per danni diretti o indiretti, nel senso più ampio dei termini, derivanti da o correlati all'uso e/o all'interpretazione della presente pubblicazione. Daikin Europe N.V. detiene i diritti di riproduzione di tutti i contenuti.