

2 Specifications

1 - 1 ATXM-R

2

Specifiche tecniche					ATXM20R	ATXM20R	ATXM25R	ATXM25R	ATXM35R	ATXM35R	
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW		0,029				0,030		
	Riscaldamento	Nom.	kW		0,023		0,022		0,027		
Casing	Colore				Bianco						
Dimensioni	Unità	Altezza	mm	295							
		Larghezza	mm	778							
		Profondità	mm	272							
	Unità imballata	Altezza	mm	350							
		Larghezza	mm	865							
		Profondità	mm	375							
Peso	Unità	kg	10,0								
	Unità compatta	kg	12,0								
Guarnizione	Peso	kg	2,0								
Scambiatore di calore	Lunghezza			610							
	Ranghi	Quantità		2							
	Passo alette	mm	1,4								
	Tubi	Quantità		18							
	Passaggi	Quantità		2,2		3,0					
	Tube type		ø5 Hi-XB								
	Aletta	Tipo	Aletta ML (Multi louver)								
	Lunghezza			600							
Scambiatore di calore 2	Ranghi	Quantità	1								
	Passo alette	mm	1,4								
	Tubi	Quantità	8								
Scambiatore di calore 3	Lunghezza			-		600					
	Rows	Quantity	-		1						
	Passo alette	mm	-		1,4						
	Stages	Quantity	-		4						
Ventilatore	Type				Ventilatore tangenziale						
	Portata d'aria	Raffrescamento	Alta	m³/min	10,5				11,3		
				cfm	370				400		
			Medium	m³/min	7,5		7,6		7,8		
			Media	cfm	264		267		274		
			Bassa	m³/min	5,7				6,0		
				cfm	200		202		210		
			Funzionamento silenzioso	m³/min	4,3		4,1		4,2		
				cfm	151		146		150		
			Ventilatore	Portata d'aria	Riscaldamento	Alta	m³/min	9,3		9,8	
						cfm	329		345		
Medium	m³/min	8,2				8,0					
Media	cfm	288				283					
Bassa	m³/min	6,2				6,3					
	cfm	220				222					
Funzionamento silenzioso	m³/min	5,1		4,9							
	cfm	179		174							
Fan motor	Quantità				1						
	Model				MM6K11Y32VA						
	Speed	Steps				5 + silent + auto.					
		Raffrescamento	Alta	rpm	1.060		1.070		1.140		
			Media	rpm	800		820		840		
			Bassa	rpm	640		660		680		
			Funzionamento silenzioso	rpm	520				530		
		Riscaldamento	Alta	rpm	960		1.010				
			Media	rpm	860		900				
			Bassa	rpm	690		710		730		
			Funzionamento silenzioso	rpm	590						
		Uscita	Nominale			W		22			
		Potenza sonora	Raffrescamento			dBA		58			
			Riscaldamento			dBA		55			
Livello di pressione sonora	Raffrescamento	Alta	dBA	41				45			
		Medium	dBA	33							
		Bassa	dBA	25							
		Funzionamento silenzioso	dBA	19							
	Riscaldamento	Alta	dBA	39							
		Medio	dBA	34				35			
		Bassa	dBA	26		27		28			
		Funzionamento silenzioso	dBA	20							
Refrigerante	Type				R-32						

2 Specifications

1 - 1 ATXM-R

Specifiche tecniche				ATXM20R	ATXM20R	ATXM25R	ATXM25R	ATXM35R	ATXM35R
Attacchi tubazioni	Liquido	OD	mm				635		
	Gas	DE	mm				9,50		
	Scarico						18		
	Isolamento termico						Sulla linea del liquido e su quella del gas		
Filtro aria	Type						Estraibile/lavabile		
Controllo della direzione dell'aria							Destra, sinistra, orizzontale, verso il basso		
Controllo della temperatura							Controllo con microcomputer		
Control systems	Infrared remote control						ARC466A67		
	Wired remote control						BRC073A1		

Specifiche tecniche					ATXM50R					
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW		0,030					
	Riscaldamento	Nom.	kW		0,032					
Casing	Colore				Bianco					
Dimensioni	Unità	Altezza		mm		299				
		Larghezza		mm		998				
		Profondità		mm		292				
	Unità imballata	Altezza		mm		397				
		Larghezza		mm		1.115				
		Profondità		mm		377				
Peso	Unità			kg		14,5				
	Unità compatta			kg		17				
Guarnizione	Peso			kg		3				
Scambiatore di calore	Lunghezza				mm		820			
	Ranghi	Quantità				2				
	Passo alette				mm		1,40			
	Tubi	Quantità				18				
	Passaggi		Quantità				6			
	Tube type						ø5 Hi-XB			
	Aletta		Tipo				Aletta ML (Multi louver)			
Scambiatore di calore 2	Lunghezza				mm		810			
	Ranghi	Quantità				1				
	Passo alette				mm		1,40			
	Tubi	Quantità				8				
Scambiatore di calore 3	Lunghezza				mm		810			
	Rows	Quantity				1				
	Passo alette				mm		1,40			
	Stages		Quantity				4			
Ventilatore	Type						Ventilatore tangenziale			
	Portata d'aria	Raffrescamento	Alta	m³/min		15,8				
				cfm		557				
			Medium	m³/min		14				
				cfm		489				
			Bassa	m³/min		11,4				
				cfm		404				
			Funzionamento silenzioso	m³/min		8,3				
cfm				291						
Ventilatore	Portata d'aria	Riscaldamento	Alta	m³/min		15,8				
				cfm		557				
			Medium	m³/min		14,2				
				cfm		503				
			Bassa	m³/min		12,0				
				cfm		423				
			Funzionamento silenzioso	m³/min		10,5				
				cfm		372				
Fan motor	Model				MM9E17Y33VA					
	Speed	Steps			5 + silent + automatica					
	Raffrescamento	Alta	rpm		1.010					
		Media	rpm		910					
		Bassa	rpm		780					
		Funzionamento silenzioso	rpm		600					
	Riscaldamento	Alta	rpm		1.010					
		Media	rpm		930					
		Bassa	rpm		810					
		Funzionamento silenzioso	rpm		730					
		Uscita	Nominale		W		46			
Potenza sonora	Raffrescamento				dBA		58,0			
	Riscaldamento				dBA		58,0			

2 Specifications

1 - 1 ATXM-R

2

Specifiche tecniche				ATXM50R
Livello di pressione sonora	Raffrescamento	Alta	dBA	44,0
		Medium	dBA	40,0
		Bassa	dBA	36,0
		Funzionamento silenzioso	dBA	27,0
Riscaldamento		Alta	dBA	43,0
		Medio	dBA	39,0
		Bassa	dBA	34,0
		Funzionamento silenzioso	dBA	31,0
Refrigerante	Type			R-32
Attacchi tubazioni	Liquido	OD	mm	635
		Gas	DE	12,7
	Scarico			18
		Isolamento termico		Sulla linea del liquido e su quella del gas
Filtro aria	Type			Estraibile/lavabile
Controllo della direzione dell'aria				Destra, sinistra, orizzontale, verso il basso
Controllo della temperatura				Controllo con microcomputer
Control systems	Infrared remote control			ARC466A67
	Wired remote control			BRC073A1

Standard accessories: Manuale di installazione; Quantity: 1;

Standard accessories: Manuale d'uso; Quantity: 1;

Standard accessories: Telecomando ad infrarossi; Quantity: 1;

Standard accessories: Batterie a secco AAA; Quantity: 2;

Standard accessories: Supporto del telecomando; Quantity: 1;

Standard accessories: Piastra di montaggio; Quantity: 1;

Standard accessories: Filtro deodorizzante all'apatite di titanio; Quantity: 2;

Standard accessories: Viti di fissaggio unità interna; Quantity: 2;

Standard accessories: Kit adattatore WLAN; Quantity: 1;

Standard accessories: Filtro a particelle d'argento; Quantity: 1;

Specifiche elettriche				ATXM20R	ATXM20R	ATXM25R	ATXM25R	ATXM35R	ATXM35R
Alimentazione	Nome							V1	
	Fase							1~	
	Frequenza			Hz				50	
	Tensione			V				220-240	
Corrente	Corrente di funzionamento nominale - 50Hz	Riscaldamento	A			0,22			0,25
Collegamenti elettrici - 50Hz	Per alimentazione	Quantità						3	
		Remark						3 per alimentazione, 4 per collegamenti elettrici tra unità (compreso filo di terra)	
Corrente	Corrente di funzionamento nominale (RLA)	Raffrescamento	A					0,30	

Specifiche elettriche				ATXM50R
Alimentazione	Nome			V1
	Fase			1~
	Frequenza			50
	Tensione			220-240
Corrente	Corrente di funzionamento nominale - 50Hz	Riscaldamento	A	0,2
Collegamenti elettrici - 50Hz	Per alimentazione	Quantità		3
		Remark		3 per alimentazione, 4 per collegamenti elettrici tra unità (compreso filo di terra)

Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m |

Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m