

Caratteristiche generali

Contenuto della confezione	Etichettatrice PT-P900W Cassetta di nastro nero su bianco da 36 mm (8 m) Adattatore CA Cavo USB Documentazione
Lingue supportate	Inglese, tedesco, francese, olandese, italiano, spagnolo, portoghese, danese, norvegese, svedese, finlandese, ungherese, ceco, polacco, romeno, sloveno, slovacco, croato, portoghese brasiliano, turco

Dimensioni e peso

Senza imballo	118 (L) x 192 (P) x 146 (A) 1,48 kg
Con imballo	165 (L) x 266 (P) x 333 (A) 2,74 kg
Contenitore master	282 (L) x 509 (P) x 355 (A) † 3 per contenitore master 8,75 kg

Connettività

Interfaccia USB	Windows® (protocollo USB1.1, 2.0, 3.0) Mac (protocollo USB 1.0, 2.0)
Wi-Fi	Wireless Direct: IEEE802.11n Modalità Ad-Hoc: IEEE802.11b Modalità Infrastructure: IEEE802.11b/g/n WPS 2.0
Seriale	RS-232C (solo per la stampa con comandi ESC/P. Richiede cavo adattatore seriale opzionale)
Bluetooth	No
Sistemi operativi supportati	Windows, Mac, iOS, Android

Stampa

Emulazioni di stampa	P-touch Raster ESC/P P-touch Template
Velocità di stampa	Fino a 60 mm/secondo
Risoluzione di stampa	360 dpi
Massima ampiezza nastro	36,0 mm
Massima altezza di stampa	32,0 mm
Tipo di taglierina	Taglierina automatica con taglio completo e parziale (a metà)
Lunghezza etichette	4 mm min. † 1000 mm max.
Numero massimo di righe per etichetta	17
Stampa testo verticale	Sì
Stampa speculare	Sì
Stampa copie	Da 1 a 999
Numerazione automatica	Da 1 a 999

Protocolli codice a barre

Supportati	CODE39, ITF (I-2/5), EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODABAR ,CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128), QR Code, PDF417, Data Matrix, MaxiCode RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked), POSTNET, Aztec, MaxiCode
-------------------	---

Software / App compatibili

P-touch Editor	PC/Mac
App iPrint&Label	iOS/Android
App Cable Label Tool	iOS/Android

Memoria per il trasferimento dei modelli di etichette

Dimensione memoria flash	6 MB
Posizioni di memoria	99 aree

Consumabili

Tipo di nastro	TZe, HSe, FLe
Ampiezza nastro	TZe/HGe: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36 mm HSe: 5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6 mm FLe: 21 mm (ampiezza) x 45 mm (lunghezza)

Accessori opzionali

Batteria agli ioni di litio	PA-BT-4000LI
Base batteria	PA-BB-002
Cavo adattatore seriale	PA-SCA-001