

STAMPANTI AFFIDABILI, SICURE E COMPATTE CON VELOCITÀ FINO A 40 PPM



Serie i-SENSYS LBP240

La serie Canon i-SENSYS LBP240 è costituita da stampanti laser in bianco e nero a funzione singola, ideali per le piccole imprese.

Protezione dei documenti

Proteggi i tuoi documenti, i dispositivi e la rete con una sicurezza a 360 gradi. Le funzioni includono TLS1.3, Verifica del sistema all'avvio e Stampa protetta da PIN.

Produttività al massimo

Risparmia tempo prezioso con velocità di stampa solo fronte fino a 40 ppm, fronte/retro fino a 33,6 ipm e pre-riscaldamento di 14 secondi. È possibile aggiungere un ulteriore cassetto carta da 250 fogli per aumentare la produttività negli uffici più frenetici.



**PROTEZIONE
DEI DOCUMENTI**



SEMPLICITÀ D'USO



**PRODUTTIVITÀ
AL MASSIMO**



RESTA CONNESSO

Semplicità

Consente di configurare e gestire le impostazioni della stampante tramite il display LCD o in remoto tramite un browser Web. Sostituisci la cartuccia toner All-in-One in modo rapido e semplice quando necessario per ridurre al minimo i tempi di inattività.

Connessione garantita, sempre

La connettività mobile consente di stampare comodamente da qualunque luogo, tramite l'app Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) o Mopria (Android).

Canon

GRAFICO AGGIORNATO DELLE CARATTERISTICHE DELLA GAMMA



LBP243dw



LBP246dw

Linguaggi di stampa PCL	●	●
Linguaggi di stampa PostScript		●
Velocità di stampa A4	36 ppm	40 ppm
Display	LCD a 5 righe	LCD a 5 righe
Stampa protetta da PIN		●
Stampa fronte/retro	●	●
Connettività wireless	●	●

SPECIFICHE TECNICHE

MOTORE DI STAMPA

Velocità di stampa

LBP246dw:

Solo fronte: fino a 40 ppm (A4)
fino a 65,4 ppm (A5 orizzontale)
Fronte/retro: fino a 33,6 ipm (A4)

LBP243dw:

Solo fronte: fino a 36 ppm (A4)
fino a 58,8 ppm (A5 orizzontale)
Fronte/retro: fino a 30,2 ipm (A4)

Metodo di stampa

Risoluzione di stampa

Tempo di riscaldamento

Tempo di uscita della prima pagina

Volume di stampa mensile raccomandato

Ciclo operativo

Margini di stampa

Funzioni avanzate di stampa

Stampa laser monocromatica

Fino a 1200 x 1200 dpi

Circa 14 secondi o meno dall'accensione

Max. 5,0 secondi circa

750 - 4.000 pagine al mese

80.000 pagine

5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro

LBP246dw:

Stampa sicura crittografata

Stampa protetta

Supporto a Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business

Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business

LBP243dw:

Supporto a Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business

Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business

GESTIONE DEI SUPPORTI

Ingresso carta (standard)

Cassetto da 250 fogli

Vassoio multifunzione da 100 fogli

Ingresso carta (opzionale)

Cassetto da 550 fogli

Capacità massima carta in ingresso

Fino a 900 fogli

Uscita carta

150 fogli

Tipi di supporti di stampa

Carta comune, riciclata, pesante, sottile, patinata, etichette, cartoline, buste

Formati supportati

Cassetto (standard e opzionale):

A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.

Vassoio multiuso:

A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Index Card, buste (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min 76,2 x 127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.

Grammatura dei supporti

Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m²

Vassoio multifunzione: da 60 a 199 g/m²

Stampa fronte/retro

A4, legal, letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, foolscap

Formati personalizzati - da min. 210 x 279,4 mm a max. 216,0 x 355,6 mm

Da 60 a 120 g/m²

CARATTERISTICHE GENERALI

Requisiti di alimentazione

Consumo energetico

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Massimo: circa 1.250 W

Stampa attiva: circa 480 W

Standby: circa 6 W

Modalità sospensione: circa 0,9 W

Consumo tipico di elettricità (TEC):

LBP246dw: 0,33 kWh/settimana (230 V)⁷

LBP243dw: 0,29 kWh/settimana (230 V)⁷

Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26,

visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Serie i-SENSYS LBP240

Livello di rumorosità

Pressione sonora¹:

LBP246dw:

In funzione: 54 dB

Standby: impercettibile²

LBP243dw:

In funzione: solo fronte 54 dB o inferiore

Fronte/retro 53 dB o inferiore

Standby: impercettibile²

Potenza sonora¹:

In funzione: 68 dB

Standby: impercettibile²

399 mm x 373 mm x 249 mm

Circa 9,35 Kg

Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)

Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

LCD a 5 righe, 3 LED (Job, Error, Energy saver), pulsanti,

tastierino numerico a 10 tasti

Dimensioni (L x P x A)

Peso

Ambiente operativo

Pannello di controllo

CONTROLLER

Velocità processore

1200 MHz

Memoria

1 GB

Archiviazione

eMMC da 4GB

Linguaggi di stampa

LBP246dw: UFR II, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFR II, PCL 5e³, PCL6

Font

LBP246dw: 45 font PCL, 136 font PS

LBP243dw: 45 font PCL

Interfaccia e connettività

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct

Protocollo di rete

Stampa:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Gestione:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sicurezza:

TLS1.3, IPsec, filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL

(HTTPS/IPPS)

Sicurezza (wireless):

Modalità infrastruttura:

WEP(64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),

WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Modalità Access Point:

WPA2-PSK (AES)

Interfaccia utente remota (RUI),

Gestione ID reparto,

Strumento di verifica dello stato del toner,

iW Enterprise Management Console: software basato su server

per la gestione centralizzata di un parco dispositivi

eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto

servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione

automatica dei prodotti di consumo e diagnostica.

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server®

2016/Server® 2012R2/Server® 2012

Mac OS X 10.13 o versione successiva

Linux⁴

PRODOTTI DI CONSUMO

Cartucce All-in-One

Cartuccia 070 (3.000 pagine⁵)⁶

Cartuccia 070H (10.200 pagine⁵)⁶

ACCESSORI/OPZIONI

Codici

Cassette Feeding Module-AH1

Note:

^[1] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

^[2] "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779

^[3] Driver di Canon PCL5e non incluso. Ad ogni modo, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.

^[4] Solo distribuzione Web

^[5] Secondo standard ISO/IEC 19752

^[6] La stampante contiene una cartuccia iniziale (Nero: 1.500 pagine)

^[7] Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0.

STAMPANTI AFFIDABILI, SICURE E COMPATTE CON VELOCITÀ FINO A 40 PPM

La serie Canon i-SENSYS LBP240 è costituita da stampanti laser in bianco e nero a funzione singola, ideali per le piccole imprese.



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

ACCESSORI:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033BA	4549292092769

PRODOTTI DI CONSUMO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 070	5639C002AA	4549292197839
Cartuccia 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V., 2023