# DISPOSITIVI SICURI, COMPATTI E CONNESSI AL CLOUD CON UNA VELOCITÀ MASSIMA DI 40 PPM



Serie i-SENSYS MF460

La serie Canon i-SENSYS MF460 è costituita da stampanti laser multifunzione in bianco e nero, progettate per le piccole imprese.









### Protezione dei documenti

Proteggi i tuoi documenti, i dispositivi e la rete con una sicurezza a 360 gradi. Le funzioni includono TLS 1.3, Verifica del sistema all'avvio, Stampa protetta da PIN.

#### Esperienza utente intuitiva

Consente di eseguire facilmente lavori di stampa e scansione accedendo ad Application Library con un semplice tocco. Le icone drag-and-drop consentono di personalizzare lo schermo ed eseguire le attività di routine senza problemi.

#### Produttività al massimo

Risparmia tempo prezioso con velocità di stampa fino a 40 ppm, velocità di scansione fino a 100 ipm e pre-riscaldamento in 14 secondi. Soddisfa le esigenze dei clienti utilizzando Universal Print per accedere al tuo dispositivo da qualsiasi luogo.

#### Collaborazione nel cloud

Sfrutta le potenzialità del cloud, grazie alla connettività integrata con i servizi di archiviazione cloud, tra cui Google Drive, DropBox e OneDrive.



### GRAFICO AGGIORNATO DELLE CARATTERISTICHE DELLA GAMMA







MF461dw	MF463dw	MF465dw
1111 4010W	1111 403UW	1111 403UW

Fax			•
Velocità di stampa A4	36 ppm	40 ppm	40 ppm
Display	Touch screen a colori da 12,7 cm	Touch screen a colori da 12,7 cm	Touch screen a colori da 12,7 cm
Stampa protetta da PIN	•	•	•
Stampa fronte/retro	•	•	•
Connettività cloud integrata	•	•	•
Application Library	•	•	•
Scansione fronte/retro in un solo passaggio	•	•	•
Connettività wireless	•	•	•



#### **SPECIFICHE TECNICHE**

## Serie i-SENSYS MF460

Multifunzione laser monocromatico Funzionalità disponibili MF465dw: stampa, copia, scansione e fax MF463dw/MF461dw: stampa, copia e scansione

STAMPANTE

Velocità di stam

MF465dw/MF463dw: Solo fronte: fino a 40 ppm (A4) fino a 65,4 ppm (A5 orizzontale) Fronte/retro: fino a 33,6 ipm (A4) Fronte/retro. Imo a 25,2 MR48idw.
Solo fronte: fino a 36 ppm (A4) fino a 58,8 ppm (A5 orizzontale)
Fronte/retro: fino a 30,2 ipm (A4)

Metodo di stampa Stampa laser monocromatica Risoluzione di stampa Fino a 1200 x 1200 dpi

Tempo di riscaldamento Circa 14 secondi o meno dall'accensione Tempo di uscita della prima stampa Max. 5.0 secondi circa

UFRII. PCL 5e2. PCL6. Adobe® PostScript3 Linguaggi di stampa

45 font PCL 136 font PostScript

Margini di stampa 5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)

Modalità di risparmio toner

Funzioni avanzate di stampa

-Stampa sicura crittografata
Stampa protetta
Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)
Stampa da Icoud (DropBox, GoogleDrive, OneDrive)
(PDF/JPEG)
Microsoft Universal Print
IOS: AirPrint, app Canon PRINT Business
Android; certificato Mopria, app Canon PRINT Business, plug-in Canon
Print Service

MF465dw/MF463dw: Solo fronte (A4): fino a 40 ppm Fronte/retro (A4): fino a 33,6 ipm MF461dw: Velocità di copia

MF461dw: Solo fronte (A4): fino a 36 ppm Fronte/retro (A4): fino a 30,2 ipm

Tempo di uscita della prima copia (FCOT) Circa 6.1 secondi al massimo Fino a 600 x 600 dpi Risoluzione di copia Modalità di copia Testo/Foto, Testo/Foto (alta velocità), Foto, Testo

Copia fronte/retro Da solo fronte a fronte/retro (automatico)

Copie multiple Fino a 999 copie

Riduzione/ingrandimento Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

Altre funzioni Fascicolazione copie, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità, copia passaporti

SCANNER

Risoluzione di scansione Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi

Velocità di scansione

Noncoromatics solo fronte: 50 jpm (300 x 300 dpi)
Colore solo fronte: 40 ipm (300 x 300 dpi)
Colore solo fronte: 40 ipm (300 x 300 dpi)
Monocromatic for fonte/reto: 100 jpm (300 x 300 dpi)
Colore fronte/reto: 80 jpm (300 x 300 dpi)
Monocromatics solo fronte: 40 jpm (300 x 600 dpi)
Colore solo fronte: 20 ipm (300 x 600 dpi)
Monocromatic for fonte/reto: 80 jpm (300 x 600 dpi)
Colore fronte/reto: 40 jpm (300 x 600 dpi)
Colore fronte/reto: 40 jpm (300 x 600 dpi)

Profondità di scansione dei colori 24 bit/24 bit (ingresso/uscita)

Scale di grigi 256 livelli Compatibilità Ampiezza di scansione 216 mm TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca

Scansione su e-mail Scansione su PC Interfaccia e connettività Scansione su chiavetta di memoria USB Scansione su FTP

Scansione su cloud<sup>1</sup>

SOLO MF465dw

Velocità del modem 33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina<sup>4</sup>)

Modalità di ricezione Solo fax, conversione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale

TIFF/JPEG/PDF/PNG3

Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Risoluzione fax Memoria FAX Fino a 256 pagine<sup>3</sup> Fino a 104 tasti

Tasti di selezione rapida Selezione a gruppi/destinazioni

Trasmissione sequenziale Max. 114 destinazioni

Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory) Backup memoria

Invio di fax fronte/retro

Altre funzioni Nome del mittente (TTI), Invio diretto, Rapporto Trasmissione, Trasmissione sequenziale

GESTIONE DEI SUPPORTI

Piano di copiatura, ADF fronte/retro (passaggio singolo) Ingresso carta (standard)

Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli ADF da 50 fogli Ingresso carta (opzionale) Cassetto da 550 fogli

900 foali Capacità massima carta in ingresso 150 fogli Uscita carta

Tipi di supporti di stampa Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste rmati supportati

Cassetto (standard e opzionale):

A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, formati
personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm
Vassoio multiuso:

A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, G-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Index Card,
buste (COMIO, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min. 76,2 x
127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm
ADF:
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, dimensioni personalizzate:
da min. 105 x 128 mm a max. 215,9 x 355,6 mm

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.1lb/g/n, connessione Wireless Direct

Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m² Vassoio multifunzione: da 60 a 199 g/m² Alimentatore di documenti automatico:da 60 a 120 g/m² Grammatura dei supporti

Adl, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, Formati personalizzati da min. 210 x 279,4 mm a max. 216 x 355,6 mm Da 60 a 120 g/m²

INTERFACCIA E SOFTWARE

Compatibilità con sistemi operativi

Windows\* 11/Windows\* 10/Server\* 2022/Server\* 2019/Server\* 2016/Server\* 2012R2/Server\* 2012 Mac OS X 10.13 o versione successiva Linux\* Protocollo di rete

Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

SICUREZZA (VIPA) (TVA) (

Gestione stampante e software

WFF.2-TO (NE.S)

MF Scan Utility
Interfaccia utente remota (RUI),
Gestione ID reparto,
Strumento di verifica dello stato del toner,
WFE entre Management Console: software basato su server per la
gestione centralizzata di un parco dispositivi
elvalinetane: IRDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance:
in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di
consumo e diagnostica in modalità remota
Application Library

CARATTERISTICHE GENERALI

750 - 4.000 pagine al mese Volume di stampa mensile raccomandato

Ciclo operativo Max. 80.000 pagine al mese Velocità processore 1200 MHz

Memoria 1 GB Archiviazione eMMC da 4 GB

Pannello di controllo

Touch screen LCD a colori da 12.7 cm Dimensioni inclusi vassoi (L x P x A) 420 mm x 460 mm x 375 mm Spazio di installazione (L x P x A) 689 mm x 1.081 mm x 824 mm

Peso

Ambiente operativo Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Fonte di alimentazione 220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Circa 16.3 Kg

Consumo energetico

Massimo: circa 1280 W
Stampa attiva: circa 480 W
Stampa attiva: circa 480 W
Modalità sospensione: circa 0,9 W
Consumo tipico di elettricità (TEC):
MF-465dW/MF-463dw: 0,32 kWh/settimana (230 V)<sup>3</sup>
MF-461dw: 0,31 kWh/settimana (230 V)<sup>3</sup>
Per informazioni dettegialer relative so a regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For\_Work/Lot26/index.aspx

Livelli di rumorosità

http://www.canon-europe.com/For\_Work/Lot26// Pressione sonora\*. MF465dw/MF465dw: In funzione: 53 dB Standby: impercettibile\* MF461dw: In funzione: solo fronte 53 dB, fronte/retro 52 dB Standby: impercettibile\* Potenza sonora\*: In funzione: solo fronte 68 dB, fronte/retro 67 dB Standby: impercettibile\*

PRODOTTI DI CONSUMO Cartucce

Cartuccia 070 (3.000 pagine<sup>9</sup>)<sup>10</sup> Cartuccia 070H (10.200 pagine<sup>9</sup>)<sup>10</sup>

ACCESSORI/OPZIONI

CST.Feeding Module-AH1 (cassetto da 550 fogli) SOLO MF465dw Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) Codici

Note:

🖽 È richiesto l'abbonamento a un servizio cloud di terze parti, soggetto ai termini e alle condizioni delle medesime

Driver di Canon PCL5e non incluso. Ad ogni modo, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.

[3] Scansione con MF Scan Utility o Canon PRINT Business

[4] Secondo standard Tabella ITU-T n. 1 [5] Linux supporta la stampa e la scansione

La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto

[7] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

(8) "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779

[9] Secondo standard ISO/IFC 19752 [10] La stampante è fornita con cartuccia 070 (3.000 pagine)

[11] Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0



# DISPOSITIVI SICURI, COMPATTI E CONNESSI AL CLOUD CON UNA VELOCITÀ MASSIMA DI 40 PPM

La serie Canon i-SENSYS MF460 è costituita da stampanti laser multifunzione in bianco e nero, progettate per le piccole imprese.



#### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

#### ACCESSORI

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033BA	4549292092769
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

#### PRODOTTI DI CONSUMO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 070	5639C002AA	4549292197839
Cartuccia 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc. canon.com

Canon Europe canon-europe.com

Italian edition /canon.it © Canon Europa N.V.,2023

