

Armadio Rack a Telaio aperto 42U 19" - 4 staffe con profondità regolabile da 56 -101 cm - Server Rack dati su ruote per reti/apparecchiature informatiche - Dell PowerEdge HP ProLiant ThinkServer

ID prodotto: 4POSTRACK42



StarTech.com

Il rack per server 4POSTRACK42 42U consente di alloggiare server e apparecchiature di rete e telecomunicazioni in un rack a giorno resistente e dalla profondità regolabile.

Progettato per un impiego agevole, questo rack 42U presenta marcature per unità rack (U) e profondità di facile lettura, con un'ampia gamma di regolazioni della profondità di montaggio da 56-101 cm (22 - 40") che semplificano l'adattamento del rack alle apparecchiature.

Questo resistente rack a 4 staffe supporta una capacità di carico statico massima di 600 kg e offre la conformità con diversi standard del settore (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 40494) per un design universale, compatibile con gran parte delle apparecchiature per rack.

Per fornire una soluzione completa che consenta di risparmiare tempo ed evitare disagi, il rack comprende accessori opzionali quali ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci per la gestione dei cavi. La base è inoltre preforata per il fissaggio del rack al pavimento, se necessario, offrendo molte opzioni per personalizzare il rack in base all'ambiente.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Un robusto alloggiamento per server montabili in rack, switch KVM e apparecchiature di rete
- Adatto per apparecchiature montabili in rack che non richiedono la sicurezza a livello di rack
- Attrezzatura con montaggio a rack per sale di audio/video editing, studi di trasmissione radiofonica o televisiva

Caratteristiche

- **ADJUSTABLE DEPTH:** 4-Post 42U open frame server rack with 4 vertical rails and adjustable mounting depth 22" to 40" (56cm to 101cm); Compatible with various servers / switches / data / AV and other IT equipment; EIA/ECA-310-E Compliant
- **EASY ASSEMBLY:** Mobile network rack with easy-to-follow assembly instructions and online video; Compact flat-pack shipping to avoid damage and facilitate installation; Total product height of 80.3in (204 cm) with casters, 78in (198cm) without casters
- **COLD ROLLED STEEL:** Durable 4 Post 19in open frame rack designed for ventilation with 42U mounting height and 1320lb (600kg) weight capacity (stationary); 3 install options included: casters, levelling feet, or base-plate to secure rack to the floor
- **HARDWARE INCLUDED:** Rolling computer/data rack includes cage nuts and screws to mount equipment, easy to read Units (U) and depth adjustment markings, cable management hooks for organization, and required assembly tools
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo rack 42U è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	42U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili
	Base Plate with Floor-Anchoring Holes
	Gestione cavi integrata
	Rotelle (incluse)

	Perni di messa a terra
	Piedini di livellamento
	Installazione semplice
	Marcature per unità rack
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E
Prestazioni	
Weight Capacity (Stationary)	1323.0 lb [600 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	793.8 lb [360 kg]
Caratteristiche fisiche	
Colore	Nero
Construction Material	Acciaio
Product Measurements	
Lunghezza prodotto	3.7 ft [1.1 m]
Larghezza prodotto	23.6 in [60.0 cm]
Altezza prodotto	6.5 ft [2.0 m]
Peso prodotto	84.9 lb [38.5 kg]
Profondità di montaggio massima	40.0 in [101.7 cm]
Profondità di montaggio minima	22.0 in [56 cm]
Altezza con ruote orientabili	80.3 in [204 cm]
Informazioni	

confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Package Length	6.7 ft [2.0 m]
Package Width	10.6 in [27.0 cm]
Package Height	6.7 in [17.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	90.4 lb [41.0 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	2 - Guida verticale sinistra
	2 - Guida verticale destra
	2 - Staffa di base
	8 - Sezione angolare
	4 - Sezione centrale
	2 - Staffa superiore
	50 - Bullone M8
	50 - Rondella M8
	1 - Chiave M8 (13 mm)
	1 - Chiave M6 (10 mm)
	6 - Cacciavite Phillips
	50 - Dado ingabbiato M6
	4 - Bulloni M6 per cavo di massa (corti)
	4 - Rondelle di bloccaggio M6 per cavo di massa
	50 - Rondella concava in PVC
	50 - Vite con testa a croce M6

24 - Gancio gestione cavi

24 - Vite di montaggio gancio

4 - Ruote orientabili

4 - Piedini di livellamento

16 - Vite M6

16 - Rondella piana M6

16 - Dado flangiato M6

4 - Cavi di messa a terra

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.