

Switch KVM USB PS/2 a 8 porte montabile a rack 1U, con OSD

ID prodotto: SV831DUSBGB



Lo switch KVM USB PS/2 montabile su rack 1U 8 porte SV831DUSBGB con OSD mette a disposizione un affidabile strumento di gestione del computer che permette di controllare fino a 8 computer connessi via USB o PS/2 da una tastiera, un mouse e un monitor. Lo switch KVM offre il massimo del controllo grazie alla possibilità di commutare tra computer mediante comandi di scelta rapida o pulsanti posti sul pannello frontale ed è dotato di un ulteriore comodità grazie al menu a schermo OSD, per accedere rapidamente alle opzioni di configurazione. Un'adeguata soluzione per le operazioni nelle stanze server, lo switch a 8 porte può essere montato su rack in una unità di spazio in armadietto e può essere collegato a catena con altri switch KVM per ottenere il controllo di massimo 56 computer da un singolo switch.

Certificazioni, report e compatibilità















Applicazioni

- Permette di aggiungere una console di gestione alla strumentazione ISP o di server off-site per risparmiare tempo e denaro
- Per creare una soluzione di accesso più efficiente e scalabile in Datacenter o Server Farm



- Perfetto per gestire computer di linee di produzione e per semplificare l'accesso ai sistemi multipli
- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse

Caratteristiche

- Connessione a sistemi dotati di USB e PS/2
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- Funzione di scansione automatica che esamina i computer in maniera sequenziale
- Possibilità di configurazione a catena per espandere le capacità del sistema
- Facile commutazione tramite pulsanti sul pannello frontale e tasti di scelta rapida
- Menu a schermo (OSD, On Screen Display) con funzione di assegnazione nome ai computer collegati
- Interfacce console USB e PS/2 per tastiera e mouse
- La sicurezza della funzione OSD permette di proteggere ciascun PC con password, impedendo così l'utilizzo a persone non autorizzate
- Chassis resistente, completamente in metallo, 1U per ambienti complessi e armadietti salva spazio

Hardware	Norme di garanzia	3 Years
	Norme di garanzia	5 Tears
	Audio	No
	Porte KVM	8
	Interfaccia PC	USB e PS/2
	Tipo video PC	VGA
	Multimonitor	1
	Montaggio a rack	Sì
	Cavi inclusi	No
	Collegamento a margherita	Sì





Prestazioni

Supporto OSD e tasti di Sì

scelta rapida

Controllo IP No

Hot-Key Selection Sì

Risoluzioni analogiche

massime

1920 x 1440 @60hz

Numero massimo di

utenti

1

Num. massimo di

computer in cascata

64

Supporto selezione

porte

Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen

Display)

MTBF 150000 Ore

Software

Compatibilità con sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

100 - 240 AC Tensione ingresso

Corrente ingresso 0.2 A

Tensione di uscita 9V DC

Corrente di uscita 0.6 A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa Μ

Consumo energetico 5.4

Ambientale

Temperatura d'esercizio

5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Temperatura di -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



conservazione

Caratteristiche
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 17.2 in [43.8 cm]

Larghezza prodotto 7.1 in [18 cm]

Altezza prodotto 1.8 in [4.5 cm]

Peso prodotto 6.4 lb [2.9 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Package Length 23.4 in [59.5 cm]

Package Width 3.5 in [88 mm]

Package Height 10.4 in [26.4 cm]

Peso spedizione (confezione)

7.6 lb [3.4 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

1 - Switch KVM 8 porte StarView

1 - Staffe di montaggio (solo 16/8 porte)

1 - Cavo Y per tastiera e mouse PS/2 (solo 16/8 porte)

1 - Adattatore di alimentazione UK

1 - Adattatore di alimentazione EU

4 - piedini

1 - Manuale utente



* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.