Modulo Ricetrasmettitore SFP in Fibra 100 Mbps Conforme MSA - 100BASE-BX (Downstream)

ID prodotto: SFP100BBXDST

SFP100BBXDST è un ricetrasmettitore SFP in fibra downstream conforme a MSA, che può essere abbinato a SFP100BBXUST di StarTech.com. Sono progettati, programmati e testati per il funzionamento con switch e router MSA compatibili con 100BASE-BX. Il modulo ricetrasmettitore SFP supporta una distanza massima fino a 10 km e offre una connettività da 1 GbE affidabile tramite cavo in fibra. Specifiche tecniche:

• Lunghezza d'onda: 1550nmTx/1310nmRx

• Velocità massima di trasferimento dei dati: 155 Mbps

• Tipo: Fibra monomodale

• Tipo di connessione: Connettore LC

• Distanza massima di trasferimento: 10 km

• Consumo energetico: Inferiore a 1 Watt

• DDM: Sì

Questo modulo in fibra SFP include la funzione hot-swap, rendendo perfetti gli aggiornamenti e i ricambi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Sostituzione dei moduli SFP difettosi o danneggiati
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Caratteristiche

- Offre connessioni affidabili da 100 Mbps per reti compatibili con 100BASE-BX
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
- Basso consumo energetico inferiore a 2,5 W

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	WDM	Sì
	Standard del settore	IEEE 802.3u 100BASE-BX
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	155 Mbps
	Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
	Tipo fibra	Modalità singola
	Lunghezza d'onda	1550nmTx/1310nmRx
	Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex

	DDM	Sì
	Reti compatibili	100 Mbps
	Consumo energetico	< 1 W
Connettore/i		
	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica
Note/requisiti speciali		
	Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra a 100 Mbps e convertitori multimediali
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche		
	Lunghezza prodotto	2.4 in [60.0 mm]
	Larghezza prodotto	0.6 in [16.0 mm]
	Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
	Peso prodotto	0.6 oz [18.0 g]
Informazioni confezione		
	Package Length	4.6 in [11.7 cm]
	Package Width	3.6 in [92.0 mm]
	Package Height	1.2 in [30.0 mm]
	Peso spedizione (confezione)	1.7 oz [47.0 g]
Contenuto della confezione		

Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmettitore SFP

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.