

**Info generali****Interno - Accessorio**

Indoor lamp with integrated LED sources and indirect light emission



|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696270258             |
| <b>Articolo</b>      | FLY UPLIGHT D35 D45 3000K |
| <b>Installazione</b> | Accessorio                |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                   |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.57 kg                   |
| <b>Volume</b>        | 0.010507 m³               |

**Info tecniche e installative**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Peso netto</b>                | 0.4 kg                |
| <b>Classe di isolamento</b>      | III                   |
| <b>Grado di protezione</b>       | IP20                  |
| <b>Conformità</b>                | CE                    |
| <b>Temperatura d'esercizio</b>   | 0° ~ +40 °C           |
| <b>Efficienza a pieno carico</b> | X                     |
| <b>Dimmer</b>                    | NO, On-Off            |
| <b>Tipo accessorio</b>           | Optional              |
| <b>Alimentazione</b>             | 32 V DC               |
| <b>Alimentatore</b>              | Included in FLY PL/SP |

**Info sorgente e prestazionali**

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module                     |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Potenza</b>               | 12 W                                      |
| <b>Emissione</b>             | Indirect                                  |
| <b>Consumo massimo</b>       | max (D35) 9 W / (D45) 12 W                |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD OSRAM                             |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                                    |
| <b>Durata LED (t. 25°C)</b>  | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                   | > 80                                      |
| <b>SDCM</b>                  | 3                                         |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 120°                                      |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 1600 lm                                   |
| <b>Flusso utile</b>          | -                                         |