

Adattatore da USB-C a HDMI - Convertitore da USB tipo C o A a 2x HDMI per laptop - 4K 60Hz 100W Power Delivery Pass-Through - Adattatore video multimonitor USB type C /Dongle USB - Cavo integrato 30cm

ID prodotto: 109B-USBC-HDMI



Collega due display HDMI 4K 60Hz alla porta USB Type-C o Type-A di un computer laptop/desktop, utilizzando questo adattatore da USB-C a doppio HDMI.


L'adattatore video USB è dotato di USB Power Delivery (PD) 3.0 pass-through (fino a 100W), che consente l'alimentazione e la ricarica di un computer portatile quando è collegato a un adattatore di alimentazione USB-C. Quando non è collegato un adattatore di alimentazione USB-C, l'adattatore funziona con l'alimentazione tramite bus USB. PD 3.0 è dotato di Fast Role Swap (FRS) che impedisce l'interruzione dei dati USB quando l'alimentazione USB-C viene scollegata e l'adattatore passa all'alimentazione da bus USB.

L'adattatore USB multi-monitor è certificato DisplayLink e supporta risoluzioni video 4K 60Hz ad alte prestazioni per due monitor con un controller DisplayLink DL-6950 integrato.

L'adattatore video USB è compatibile con Windows, macOS, Ubuntu e Chrome OS. L'adattatore integrato da USB-C a USB-A consente la flessibilità di connessione a qualsiasi host con sistema operativo compatibile. Il cavo USB-C/A integrato da 30 cm è ideale per l'uso in viaggio. La lunghezza del cavo e le protezioni antistrappo riducono le tensioni tra connettore e porta.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- È possibile eseguire più applicazioni su schermi HDMI estesi mentre si ricarica il portatile
- È possibile aggiungere funzionalità multi-monitor, utilizzando un'unica connessione USB-C o USB-A
- Consente di aggiungere due display esterni a una workstation

Caratteristiche

- **USB A DOPPIO HDMI:** questo adattatore USB-C o USB-A a doppio HDMI consente di aggiungere fino a due monitor HDMI 4K 60Hz a un computer 100W Power Delivery pass-through con ricarica host fino a 90W - Audio HDMI 5.1ch - 2x uscite HDMI basate su DisplayLink
- **COMPATIBILE CON APPLE M1/M2:** Funziona con macOS e consente di utilizzare 2 display estesi su laptop USB-C e Thunderbolt 3/4 compresi i MacBook Apple M1/M2 che non sono nativamente in grado di gestire più di un display esterno - Driver per Mac da scaricare
- **CERTIFICATO DISPLAYLINK:** l'adattatore universale funziona con Windows, macOS, Ubuntu e ChromeOS - Installazione automatica del driver in Windows e ChromeOS - Funziona con USB 3.2 (5Gbps), USB-C, USB4, Thunderbolt 3 e 4 - Cavo integrato da 30 cm
- **ADATTATORE GRAFICO VIDEO ESTERNO:** consente di collegare due schermi aggiuntivi quando non sono disponibili porte video supplementari sul laptop o sul dock - Ideale per le applicazioni di produttività aziendale, non per i giochi
- **PRESTAZIONI AFFIDABILI:** alimentazione via USB o PD da 100W (10W per l'adattatore + 90W per la ricarica del laptop)- Previene le disconnessioni del dispositivo, sfarfallio del video, sovraccarico di energia. La custodia in alluminio fornisce schermatura EMI

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	USB-C

		USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Porte		2
Uscita AV		HDMI
Audio		Sì
Pass-through USB		No
ID chipset		DisplayLink - DL6950
Prestazioni		
	Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 @ 60Hz
	Risoluzioni supportate	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1600×900, 1280×720 <i>Lower resolutions may be supported</i>
	Widescreen supportato	Sì
	Specifiche audio	HDMI - 5.1 Channel Audio
Connettore/i		
	Connettore A	1 - USB 3.2 Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, Gen 1, 5 Gbps) 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Connettore B	2 - HDMI 1 - Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0 Ubuntu 18.04, 20.04 ChromeOS™ v55+
Note/requisiti speciali		
	Nota	USB Power Delivery è disponibile solo quando un adattatore di alimentazione USB-C è collegato alla porta PD pass-through USB-C Power Delivery non è disponibile se si utilizza il dongle da USB-C a USB-A

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentato via bus e Adattatore di Alimentazione Host USB-C
Laptop Charging via Power Delivery	90W
Consumo energetico	10W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	20 to 80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza cavo	11.8 in [30 cm]
Lunghezza prodotto	4.4 in [11.3 cm]
Larghezza prodotto	2.4 in [6.0 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	4.3 oz [121.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	6.9 in [17.4 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.1 oz [200.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Adattatore da USB-C/USB-A a HDMI

1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.