



TVS-h874-i5-32G

CPU	Processore Intel® Core™ i5-12400 6-core/12-thread, fino a 4,4 GHz
Architettura CPU	64-bit x86
Processori grafici	Intel® UHD Graphics 730
Unità di floating point	Yes
Motore di crittografia	Yes (AES-NI)
Transcodifica hardware accelerata	Yes
Memoria di sistema	DDR4 SODIMM da 32 GB (2 da 16GB)
Memoria massima	64 GB (2 da 32 GB)
Slot di memoria	2 SODIMM DDR4
Memoria Flash	5 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio)
Unità bay	8 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5"
Compatibilità unità	3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives
Sostituibile a caldo	Yes
Slot M.2	2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots Compatibile con SSD NVMe PCIe Gen 3 e Gen 4. Fare riferimento a https://www.qnap.com/compatibility/ per la compatibilità.
Supporto accelerazione cache SSD	Yes
Passthrough GPU	Yes
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M/10M)
Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M)	Opzionale tramite scheda di espansione PCIe

Porta 10 Gigabit Ethernet	Opzionale tramite scheda di espansione PCIe Opzionale tramite scheda di espansione PCIe Opzionale tramite scheda di espansione PCIe
Wake on LAN (WOL)	Yes
Fotogramma Jumbo	Yes
Slot PCIe	2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 Dimensioni scheda per lo slot PCIe 1~2 : 185 x 131,15 x 18,76 mm / 7,28 x 5,16 x 0,74 pollici. Possono essere installate schede più larghe se lo slot PCIe successivo non sarà utilizzato. Dimensioni scheda per lo slot PCIe 1~2 : 185 x 131,15 x 18,76 mm / 7,28 x 5,16 x 0,74 pollici. Possono essere installate schede più larghe se lo slot PCIe successivo non sarà utilizzato.
Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)	1 Tipo C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 Tipo A USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Uscita HDMI™	1, HDMI™ 1.4b (fino a 4096 x 2160 a 30Hz)
Fattore di forma	Tower
Indicatori LED	HDD 1-8, Stato, LAN, porta USB, porta M.2
Pulsante/ Display LCD	Yes
Pulsanti	Alimentazione, Ripristino, Copia USB
Dimensioni (A x L x P)	188,2 × 329,3 × 280,8 mm Dimensions do not include foot pad (foot pad may be up to 30mm / 1.18 inches high depending on model) Dimensions do not include foot pad (foot pad may be up to 30mm / 1.18 inches high depending on model)
Peso (Netto)	7,3 kg
Peso (Lordo)	8,95 kg
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
Umidità relativa	5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F)
Unità di alimentazione	250W, 100-240V
Consumo energetico: Modalità sospensione HDD	58.127 W

Consumo energetico: Modalità operativa, tipica	81.865 W Testato completamente popolato con dischi rigidi WD10EFRX. Testato completamente popolato con dischi rigidi WD10EFRX.
Ventola	Ventola sistema: 2 ventole CPU da 120mm, 12VCC: 1 da 60mm, 12VCC
Avviso di sistema	Cicalino
Slot di sicurezza Kensington	Yes
Garanzia standard	3
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima	3500

Nota: Usare solo moduli di memoria QNAP per mantenere le prestazioni e la stabilità del sistema. Per i dispositivi NAS con più di uno slot di memoria, usare i moduli QNAP con caratteristiche tecniche identiche.

Attenzione: l'uso di moduli non supportati potrebbe ridurre le prestazioni, causare errori od impedire l'avvio del sistema operativo. QNAP si riserva il diritto di sostituire parti o accessori se l'originale non è più disponibile presso il produttore/fornitore. Qualsiasi sostituzione sarà completamente testata e verificata per soddisfare le rigorose linee guida di compatibilità e stabilità e fornirà prestazioni identiche all'originale.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Le immagini del prodotto sono solo illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. A causa delle differenze nei monitor, i colori dei prodotti potrebbero apparire diversi da quelli mostrati sul sito.

Design e specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.