

SCHEDA DI PRODOTTO

Hisense



Hob
741493
GG643B

USP :

Tipologia prodotto	Piano di cottura a gas
Accensione simultanea	Sì
Tipo di griglie	Griglie in ghisa
Dispositivi di sicurezza presenti	Bruciatori ad elevata efficienza

Informazioni principali :

Nome/famiglia prodotto	Hob
Marca	HISENSE
Nome prodotto / codice commerciale	GG643B
Numero articolo interno	741493
Codice EAN	3838782655364
Funzionamento	N/A
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente	4
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	A fianco del piano di cottura
Tipo di gas	G20/20 gas naturale
Materiale principale della superficie esterna del piano di cottura	Gas sul vetro temprato
Colore della superficie	Nero
Tipo di telaio	N/A
Colore telaio	N/A
Dati nominali collegamento elettrico (W)	0.000 W
Dati nominali collegamento gas (W)	0.00 W
Corrente (A)	0,0
Tensioni (V)	220-240 V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Marchi di conformità	0.00
Tipo di spina	Senza spina / cavo d'alimentazione 3 x 0,75
Larghezza prodotto (mm)	600 mm
Altezza prodotto (mm)	97 mm
Profondità prodotto (mm)	520 mm
Larghezza prodotto imballato (mm)	670 mm
Altezza prodotto imballato (mm)	145 mm
Profondità prodotto imballato (mm)	575 mm
Altezza min del vano incasso (mm)	40 mm
Altezza max del vano incasso (mm)	40 mm
Larghezza min del vano incasso (mm)	560 mm
Larghezza max del vano incasso (mm)	560 mm
Profondità del vano incasso (mm)	490 mm
Peso netto (kg)	13,9 kg
Peso lordo (kg)	14,4 kg
Tipo di dispositivi di regolazione comandi	N/A

caratteristiche :

Ubicazione del 1° elemento riscaldante	Davanti a sinistra
Tipologia 1° elemento riscaldante	Bruciatore grande
Dimensioni del 1° elemento riscaldante	100,5 mm
Potenza del 1° elemento riscaldante	2900/0,0/0,0 W
Ubicazione del 2° elemento riscaldante	Dietro a sinistra
Tipologia 2° elemento riscaldante	Bruciatore semi-rapido
Dimensioni del 2° elemento riscaldante	75,7 mm
Potenza del 2° elemento riscaldante	2000/0,0/0,0 W

Ubicazione del 3° elemento riscaldante	Dietro a destra
Tipologia 3° elemento riscaldante	Bruciatore semi-rapido
Dimensioni del 3° elemento riscaldante	75,7 mm
Potenza del 3° elemento riscaldante	2000/0,0/0,0 W
Ubicazione del 4° elemento riscaldante	Davanti a destra
Tipologia 4° elemento riscaldante	Bruciatore ausiliario
Dimensioni del 4° elemento riscaldante	54,5 mm
Potenza del 4° elemento riscaldante	1000/0,0/0,0 W
Indicatore accensione piastra	/
Tipo di regolazione	Comando a posizioni
Tipo di coperchio	Senza
Tipo di griglia di riduzione	In ghisa
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	Valvola elettromagnetica
Sistema di accensione	Sì
Indicatore di calore residuo	N/A
Interruttore principale acceso/spento	No
Accessori inclusi	Ugelli gas G30/30 gas liquido
Timer elettronico	No

