

Cavo Adattatore USB a Seriale 1 m - Convertitore da USB a Seriale con Porta COM Retention, Cavo USB Seriale RS232/DB9 Maschio con Chipset Prolific per PLC/Stampanti/Scanner - Windows e Mac

ID prodotto: 1P3FPC-USB-SERIAL




Questo Cavo Adattatore da USB a Seriale 1P3FPC-USB-SERIAL permette di aggiungere una porta COM RS-232 DB9 al computer portatile o desktop, consente di controllare e comunicare con una periferica seriale.

Il cavo da USB a RS232 è una soluzione per la connettività che colma il divario tra le tecnologie attuali e quelle precedenti. L'ingombro ridotto, la velocità dei dati fino a 921,6 kbps, la funzione di COM Retention e la lunghezza del cavo di 91 cm lo rendono la soluzione ideale per il settore IT, i punti vendita (POS), le applicazioni industriali, AV e le configurazioni d'ufficio.

Questo cavo adattatore permette di aggiungere facilmente una porta RS-232 DB9 COM collegandola alla comune porta USB Tipo A del dispositivo host. Questo convertitore USB 2.0 è compatibile anche con versioni precedenti. Supporta Windows, macOS e Linux (comprese le ultime versioni) per la massima compatibilità.

## Certificazioni, report e compatibilità





## Applicazioni

## Caratteristiche

- **USB A SERIALE:** Questo Cavo Adattatore da USB a Seriale RS232 (DB9) consente di collegare periferiche seriali ad un Computer. Il connettore DB9 Maschio è dotato di viti per una connessione stabile. Ritenzione COM tra i riavvii
- **COMPATIBILITÀ DEI DISPOSITIVI:** Questo cavo USB a RS232 consente di collegare, configurare e monitorare i dispositivi seriali. Compatibile con lettori/scanner di codici a barre, switch, stampanti di ricevute, PLC, dispositivi medici, oscilloscopi ecc.
- **APPLICAZIONI:** Questo convertitore USB seriale RS232 è ideale per applicazioni IT come sale server, controllo/automazione industriale, logistica, POS, installazioni AV, laboratori, ecc. Consente di usare vecchi dispositivi seriali tramite un cavo RS232/DB9
- **SPECIFICHE DELL'ADATTATORE USB A SERIALE:** Lunghezza cavo 0.91 m | Max Baud 921.6 Kbps | 512 Byte FIFO | COM Retention tra riavvii | Windows, macOS e Linux | Chipset Prolific PL2303 | Modalità di Parità: Dispari/Pari/Segno/Spazio/Nessuna | Data Bits 5/6/7/8
- **LA SCELTA DEL PROFESSIONISTA IT:** Progettato e costruito per i Professionisti IT, questo adattatore da USB a porta seriale è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5

---

### Hardware

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Norme di garanzia    | 2 Years             |
| Porte                | 1                   |
| Interfaccia          | Seriale             |
| Tipo bus             | USB 2.0             |
| Stile porte          | Cavi adattatore     |
| Standard del settore | USB 1.1/2.0         |
|                      | RS-232              |
| ID chipset           | Prolific - PL2303GT |

---

## Prestazioni

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Protocollo seriale | RS-232                           |
| Baud rate max      | 921,6 Kbps                       |
| Bit dati           | 5, 6, 7, 8                       |
| FIFO               | 512 Bytes                        |
| Controllo flusso   | No, CTS/RTS, DSR/DTR, XON/XOFF   |
| Parità             | Even, Odd, None, Space, and Mark |
| Bit di stop        | 1, 1.5, 2                        |

## Connettore/i

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Tipo/i connettori | 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)             |
|                   | 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) |

## Software

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Compatibilità con sistemi operativi | Windows; 7, 8.1, 10, 11                                  |
|                                     | Windows Server; 2016, 2019, 2022                         |
|                                     | macOS 10.11 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0              |
|                                     | Linux 4.15.x e versioni successive. <i>Solo Versioni LTS |
|                                     | Chrome OS™                                               |

## Note/requisiti speciali

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Requisiti di sistema e cavi | Computer con una porta USB tipo A disponibile, versione 1.1 o superiore |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

## Ambientale

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura d'esercizio      | 0°C to 80°C (32°F to 176°F)    |
| Temperatura di conservazione | -20°C to 100°C (-4°F to 212°F) |
| Umidità                      | Da 20% a 80% RH senza condensa |

## Caratteristiche fisiche

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Colore             | Nero             |
| Tipo enclosure     | Plastica         |
| Lunghezza cavo     | 37.2 in [945 mm] |
| Lunghezza prodotto | 1.3 in [3.4 cm]  |
| Larghezza prodotto | 1.8 in [4.5 cm]  |
| Altezza prodotto   | 0.6 in [1.6 cm]  |
| Peso prodotto      | 1.4 oz [39.2 g]  |

---

Informazioni  
confezione

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Quantità confezione             | 1                |
| Package Length                  | 5.6 in [14.2 cm] |
| Package Width                   | 6.7 in [17.0 cm] |
| Package Height                  | 1.2 in [3.0 cm]  |
| Peso spedizione<br>(confezione) | 3.6 oz [102.2 g] |

---

Contenuto della  
confezione

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Incluso nella<br>confezione | 1 - Adattatore USB a seriale |
|                             | 1 - Guida di avvio rapido    |

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.