

# MTWE 91285 W IT

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, 9,0 KG, CLASSE B, 1200 GIRI/MIN

**Indesit**  
Life proof.



## FULL-LOAD FAST CYCLES

Il massimo della flessibilità e del risparmio di tempo, grazie a 3 cicli **a pieno carico** che durano **meno di un'ora**



## MOTORE INVERTER

Assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità



## WATER BALANCE PLUS

Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito



## RAPID WASH

Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti

Modello

**MTWE 91285 W IT**

Cod. EAN

**8050147654309**

## DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE

- Display Digitale
- Motore Inverter

## PROGRAMMI E OPZIONI

- Programmi: Rapido 30', Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Tende, Delicati, Mix Colorati 59', Sintetici 59', Cotone 45', Eco 40-60, 20° C, Cotone 59', Misti, Full Load 45', Risciacquo e Centrifuga, Seta, Lana, Sport
- Opzioni: Velocità centrifuga variabile, Rapido, Blocco tasti/sicurezza bambini, Sport, Antimacchia, Temperatura, Risciacquo Intensivo, Partenza ritardata

## CONSUMO E PRESTAZIONI

- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 57 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,570 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 50 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B

- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:40 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:50 h
- Rumorosità: 75 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

## DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x595x605 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x655 mm
- Peso netto/lordo: 71/72.5 kg
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria