# WorkForce Pro WF-C5890DWF



# Riduci l'impatto ambientale e i costi legati alla stampa in ufficio, aumenta la produttività grazie al minor numero di interventi di manutenzione e alle soluzioni per sostenere la tua attività.

Una stampante multifunzione compatta per gruppi di lavoro: perfetta per qualsiasi ambiente, dai piccoli uffici alle grandi aziende. Ideale per coloro che solitamente usavano le laser e desiderano tagliare i costi, aumentare la produttività e abbassare i tempi di fermo, riducendo al contempo l'impatto ambientale e migliorando la propria immagine sul fronte della responsabilità sociale d'impresa.

# Risparmio sui costi

Il basso TCO e il minor numero di pezzi di ricambio necessari ne fanno una scelta interessante per gli uffici con un budget limitato. Progettata per i gruppi di lavoro, consente di evitare i costi nascosti associati alla produttività dei dipendenti e legati alla stampa centralizzata Inoltre, l'innovativo sistema di inchiostri permette di sostituire i materiali di consumo con minore frequenza, riducendo ulteriormente i costi.

# Elevata produttività e manutenzione ridotta al minimo

Offre un rapido tempo di uscita della prima pagina (FPOT) di 5,3 secondi a colori e 4,8 secondi in bianco e nero dalla modalità Pronto. Stampa fino a 10.000 pagine in nero e 5.000 pagine a colori senza sostituire i consumabili¹. Inoltre, il modello WF-C5890DWF può stampare su molteplici supporti, come carta riciclata, carta lucida, buste ed etichette.

# Riduci l'impatto sull'ambiente

Migliora la sostenibilità dell'azienda mantenendo alta la produttività e bassi i costi. Approfitta dei bassi consumi energetici senza compromettere la qualità di stampa.

# Pensata per le aziende

Offre una vasta gamma di applicazioni software e strumenti per la stampa sicura e la gestione remota dei dispositivi. La connettività wireless supporta anche la stampa da dispositivi mobile. E grazie alla nuovissima e intuitiva interfaccia utente, utilizzarla è davvero facilissimo.

# **SCHEDA TECNICA**

























### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sostenibile
  - Bassi consumi energetici e meno consumabili
- Risparmio sui costi

  Meno parti di ricambio e basso
- Meno parti di ricambio e basso TCO
- Elevata produttività, manutenzione ridotta al minimo
  - Stampa affidabile con consumabili ad alto rendimento e grande capacità carta
- Pensata per le aziende Inchiostri a pigmenti DuraBrite Ultra



# SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa Testina di stampa PrecisionCore™

Configurazione ugelli 800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore Dimensioni minime goccia 3,8 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

Tecnologia inchiostri DURABrite™ Ultra Utilizzo Gruppo di lavoro medio Multifunzione Stampa, Scansione, Copia, Fax

**STAMPA** 

Number of colours

Tempo uscita prima pagina Monocromatico 4.8 Secondi, Colour 5.3 Secondi Velocità di stampa ISO/IEC 25 pagine/min Monocromatico, 25 pagine/min Colour 24734

Velocità di stampa in

16 pagine A4/min Monocromatico, 16 pagine A4/min Colour

fronte/retro ISO/IEC

Velocità di stampa massima 34 pagine/min Monocromatico (carta comune), 34 pagine/min Colour (carta comune)

Risoluzione di stampa 4.800 x 1.200 dpi Ciclo di funzionamento 75,000 pagine al mese

Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante,

incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.

Ciclo di funzionamento 250 - 5.000 pagine al mese

consigliato

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare http://www.epson.eu/testing.

SCANSIONE

Velocità di scansione 24 ipm (In bianco e nero, Su un lato, 200 dpi, ADF); 24 ipm (A colori, Su un lato, 200 dpi, ADF

); 7,5 ipm (In bianco e nero, Fronte/retro, 200 dpi, ADF); 7,5 ipm (A colori, Fronte/retro, 200 dpi, ADF); 5 sec/pagina (In bianco e nero, 200 dpi, Scanner piano); sec/pagina, dpi;

Risoluzione di scansione 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)

1.200 dpi (Orizzontale x Verticale) Risoluzione ottica

(alimentatore automatico

documenti): Integrazione documenti

Formati di output

Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Computer (Epson Document

Capture Pro), Memoria USB JPEG, TIFF, PDF

Tipo di scanner Sensore immagine a contatto (CIS)

Tipo di fax Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori Velocità di trasmissione fax fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina

Modalità di correzione errore Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore

Composizione rapida fax 200 nomi e numeri

(capacità massima)

fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1) Memoria pagine

Fax tramite PC, Fax to E-mail, Fax su cartella, Rubrica, Invio programmato, Fax di trasmissione Funzioni fax

COPIA

Velocità di copia fino a 22 ipm Black, fino a 22 ipm Colour

\*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)

Risoluzione di copia (dpi) 600 x 1200 Riduzione/ingrandimento 25 % - 400 % Numero massimo di copie 999

# WorkForce Pro WF-C5890DWF

# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cartucce di inchiostro separate
- Cavo di alimentazione
- Driver e altri programmi (CD)
- Guida all'installazione
- Manuale di istruzioni (CD)



CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint

Protocolli per gestione in rete HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE

802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP

2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap

Protocolli di scansione in rete NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Boniour/Airprint, FTP

Interfacce LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica

USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 2.0-A (2x)

WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) Protezione WLAN

Protocolli di rete TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta C4 (busta), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), B5, A5 (14,8x21,0 cm), Letter, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18

cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, N. 10 (busta), Definito dall'utente, C6 (busta), DL (busta)

ADF 50 pagine

64 g/m<sup>2</sup> - 256 g/m<sup>2</sup> Grammatura

Sì

Alimentazione carta standard 250 fogli standard, 80 fogli MP tray

Vassoio uscita carta 150 fogli

330 fogli standard, 1.830 fogli massima Capacità vassoio carta

Standard paper tray(s) Vassoio multifunzione da 80 fogli, 250-sheet paper tray

Vassoio/i carta opzionale/i 3 vassoi carta da 500 fogli

1.830 Capacità carta massima Percorso carta posteriore Sì

(supporti speciali)

Numero di cassetti carta

ALIMENTAZIONE CARTA RASE

Nome input carta

A4, A5, A6, C4 (busta), DL (busta), Letter, Cartolina, Definito dall'utente, Legal Formati carta

Formato personalizzato Min. 64x 125 mm a Max 215,9x 6.000 mm

Peso della carta supportato 64 g/m² - 256 g/m²

Capacità carta 1 80 Fogli di carta comune, Cartoline, Carta lucida, Buste, Etichette, 80gsm Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Glossy Photo Paper Tipo di supporto

ALIMENTAZIONE CARTA C1

Nome input carta

Formati carta A4, A5, A6, Letter

Formato personalizzato Min. 85x 125 mm a Max 215,9x 355,6 mm

Peso della carta supportato 64 g/m<sup>2</sup> - 160 g/m<sup>2</sup>

Capacità carta 1 250 Fogli di carta comune, Buste, 80gsm

Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata Tipo di supporto

ALIMENTAZIONE CARTA C2

Nome input carta C2

Formati carta A4, A5, A6, Letter

Formato personalizzato Min. 100x 148 mm a Max 215,9x 355,6 mm

Peso della carta supportato 64 g/m² - 160 g/m²

Capacità carta 1 500 Fogli di carta comune, 80gsm

Tipo di supporto Carta comune. Carta riciclata. Carta colorata. Carta intestata

ALIMENTAZIONE CARTA FRONTE/RETRO

Nome input carta

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive Formati carta

Formato personalizzato Min. 148x 210 mm a Max 216x 297 mm

Peso della carta supportato 64 g/m<sup>2</sup> - 160 g/m<sup>2</sup>

Tipo di supporto Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata



# SPECIFICHE DI PRODOTTO

### CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 27 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), 1,2 Watt (mod. sleep), 11,7 Watt(Pronto),

0,2 Watt ECM, TEC 0,18 kWh/week

Voltaggio AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz Dimensioni 425 x 535 x 357 mm (LxPxA)

Peso 18,7 kg

Sistemi operativi supportati Citrix XenApp 7.6 e versioni successive, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x,
Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.

Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 o superiore, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows XP server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or

later

Software incluso Epson Document Capture Pro (Windows only)

Potenza acustica In funzionamento: 6,4 B (A)
Pressione sonora In funzionamento: 52 dB (A)

Servizi di stampa mobile e su Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint,

Cloud Google Cloud Print
Alimentazione elettrica 220 V. 240 V

#### CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche Touch-screen, Direct Print, Stampa diretta da USB Display LCD Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm

Gestione supporti Copia ADF fronte/retro (A4, carta comune), Stampa fronte/retro automatica (A4, carta

comune), Stampa in verticale e orizzontale, Supporto per carte ad alto spessore

Funzioni di sicurezza Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati

con sblocco tramite codice PIN, Rubrica LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione

server). Pannello modalità amministratore

#### ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7

Security WPA2, WPA3

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-site
Possibilità di contratti opzionali

# MATERIALI DI CONSUMO

WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T11C140 C13T11C240 C13T11C340	3.000 pages 3.000 pages 3.000 pages
WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL L Cyan	C13T11C440 C13T11D140 C13T11D240 C13T11D340	3.000 pages 5.000 pages 5.000 pages
<ul> <li>◆ WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta</li> <li>◆ WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow</li> <li>◆ WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black</li> </ul>	C13T11D340 C13T11D440 C13T11E140	5.000 pages 5.000 pages 10.000 pages

# **OPZIONI**

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries) C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries) C12C938281

# LOGISTICA

# Codice prodotto C11CK23401 Codice a barre 8715946703503 Paese di origine Indonesia Dimensioni pallet Euro Epson Italia s.p.a. 2 Pezzi Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 Tels: 02-660321 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340 Hot Line prodotti Business: 02-30578341 www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso. Last extracted: 2024-04-02

## WorkForce Pro WF-C5890DWF

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE



•	3.000 pagine*	5.000 pagine*	10.000 pagine*
• • •	3.000 pagine*	5.000 pagine*	

\* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield

 Rendimento per pagina approssimativo. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo.

