

Scheda tecnica/Data Sheet: 62567



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Lampada portatile pieghevole 170/30 lm
EN	Portable folding lamp 170/30 lm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Protezione IP	IP44
IT	Colore	Nero-Arancio
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Marchio qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	5 V DC
EN	Ingress protection	IP44
EN	Colour	Black-Orange
EN	Single packaging	Box
EN	Quality mark	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	5 V DC

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tensione nominale	V	Da 4,75 a 5,25
IT	Tipo di tensione di alimentazione		DC
IT	Flusso luminoso	lm	Da 170 a 170

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1	lm	170
IT	Intensità luminosa	cd	170
IT	Forma della lampada		altri
IT	Lampada a filamento		No
IT	Esecuzione vetro/copertura		chiaro
IT	Colore della luce secondo EN 12464-1		freddo >5300 K
IT	Attacco lampada		altri
IT	Colore		altri
IT	Colore della luce		ND - Non disponibile
IT	Temperatura di colore correlata	K	Da 6500 a 7500
IT	Colore dell'apparecchio		nero
IT	Angolo di emissione	°	90
IT	Dimmerabile		Si
IT	Grado di protezione (IP)		IP44
IT	Classe di efficienza energetica		A++
IT	Numero min. di comandi di commutazione		1
IT	Telecomando possibile		No
IT	Con telecomando		No
EN	Nominal voltage	V	From 4,75 to 5,25
EN	Voltage type		DC
EN	Luminous flux	lm	From 170 to 170
EN	Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1	lm	170
EN	Luminous intensity	cd	170
EN	Lamp shape		Other
EN	Filament lamp		No
EN	Type of glass/cover		Clear
EN	Colour of light acc. EN 12464-1		Daylight white >5300 K
EN	Socket		Other
EN	Colour		Other
EN	Colour temperature	K	From 6500 to 7500
EN	Colour housing		Black
EN	Beam angle	°	90
EN	Dimmable		Yes
EN	Degree of protection (IP)		IP44
EN	Energy efficiency class		A++
EN	Min. number of switching cycles		1
EN	Remote operation possible		No
EN	With remote control		No

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 04/11/2021 Revision: 0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
 35026 CONSELVE (PD) ITALY
 Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
 Tel. +39.049.95.97.911
 Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com