



TS-h1887XU-RP-E2334-16G

CPU	Intel® Xeon® E-2334 4C 8T 3,4GHz, fino a 4,8GHz
Architettura CPU	64-bit x86
Processori grafici	Opzionale tramite un adattatore PCIe
Unità di floating point	Yes
Motore di crittografia	Yes (AES-NI)
Memoria di sistema	DDR4 ECC da 16 GB (1 da 16 GB)
Memoria massima	128GB (4 da 32GB)
Slot di memoria	4 DDR4 ECC UDIMM Per una configurazione a due DIMM, è necessario usare una coppia di moduli DDR4 identici.
Memoria Flash	5 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio)
Unità bay	18 (12 SATA da 3,5" + 6 SATA da 2,5")
Compatibilità unità	Alloggiamenti da 3,5 pollici: Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido (SSD) SATA da 2,5 pollici Alloggiamenti da 2,5 pollici: Unità a stato solido (SSD) SATA da 2,5 pollici
Sostituibile a caldo	Yes
Slot M.2	Opzionale tramite un adattatore QM2 PCIe
Supporto accelerazione cache SSD	Yes
Passthrough GPU	Yes
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M)
Porta 10 Gigabit Ethernet	2 da 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)
Porta 25 Gigabit Ethernet	Opzionale tramite un adattatore PCIe

Wake on LAN (WOL)	Yes
Slot PCIe	3 (2 da Gen4 x4 +1 da Gen 4 x8) Dimensioni scheda per lo slot PCIe 1 : 250 x 68,9 x 23,76 mm / 6,70 x 2,71 x 0,94 pollici. Dimensioni scheda per lo slot PCIe 2 : 250 x 68,9 x 18,76 mm / 6,70 x 2,71 x 0,74 pollici. Dimensioni scheda per lo slot PCIe 3 : 250 x 68,9 x 18,76 mm / 6,70 x 2,71 x 0,74 pollici. Possono essere installate schede più larghe se lo slot PCIe successivo non sarà utilizzato.
Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)	4 USB 3.2 Gen 2 Tipo A da 5V/1A 10Gbps
Uscita HDMI™	Opzionale tramite un adattatore PCIe
Fattore di forma	Montaggio su rack 2U
Indicatori LED	Stato (Verde/Rosso) LAN (Verde) USB (Blu) Stato HDD (Verde/Rosso)
Pulsanti	Alimentazione, Ripristino
Dimensioni (A x L x P)	88,6 × 432 × 511,2 mm
Peso (Netto)	14.87 kg
Peso (Lordo)	19 kg
Temperatura operativa	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
Umidità relativa	5~95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F)
Unità di alimentazione	2 PSU da 550W
Consumo energetico: Modalità sospensione HDD	118.77 W
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica	148.94 W
Ventola	4 da 60mm, 12VCC
Garanzia standard	5
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima	11000

Nota: Utilizza solo moduli di memoria QNAP per mantenere le prestazioni e la stabilità del sistema. Per i dispositivi NAS con più di uno slot di memoria, utilizzare moduli QNAP con specifiche identiche e fare riferimento al manuale d'uso dell'hardware per installare

moduli di memoria QNAP compatibili.

Attenzione: l'uso di moduli non supportati potrebbe ridurre le prestazioni, causare errori od impedire l'avvio del sistema operativo. QNAP si riserva il diritto di sostituire parti o accessori se l'originale non è più disponibile presso il produttore/fornitore. Qualsiasi sostituzione sarà completamente testata e verificata per soddisfare le rigorose linee guida di compatibilità e stabilità e fornirà prestazioni identiche all'originale.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Le immagini del prodotto sono solo illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. A causa delle differenze nei monitor, i colori dei prodotti potrebbero apparire diversi da quelli mostrati sul sito.

Design e specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.