

MINI VIDEOPROIETTORE HD

Q1



Mobile screening



4.2 Bluetooth



180 ANSI Lumens



Stereo Sound



HD resolution 720p



Screen 35" to 120"



30000 Hours



Light Weight

Porta con te il tuo mini videoproiettore e goditi immagini nitide e dettagliate ovunque tu sia!

Con una risoluzione nativa di 1280x720p, il mini videoproiettore Q1 offre immagini nitide e dettagliate. È perfetto per la proiezione di video, filmati, presentazioni e altro ancora. La tecnologia di riflessione diffusa fornisce una luce morbida e uniforme, rendendo l'immagine più soffusa per gli occhi e riducendo l'affaticamento della vista durante le lunghe sessioni di visione.

Dotato di interfacce HDMI, TF, AV, uscita cuffie e USB, è possibile collegare facilmente il proiettore con TV, Fire Stick, Chromecast, PC, laptop, tablet, altoparlanti esterni, Xbox, lettore DVD, console di gioco, chiavetta USB, lettori multimediali, smartphone Android, ecc. Offre una dimensione di proiezione da 35" a 120", a seconda della distanza.

- Risoluzione nativa HD 720p
- Distanza di proiezione variabile da 0,85 a 2,9 m
- 2 altoparlanti per un suono stereo ottimale
- Supporto di più dispositivi HDMI, AV, supporti audio e Bluetooth
- Compatto e leggero 150 x 140 x 97 mm / 0,8 kg

MINI VIDEO- PROIETTORE HD

Q1



	Q1
PARAMETRI OTTICI	
Tecnologia di visualizzazione	LCD DA 2,69 POLLICI
Tipo di prodotto	Proiettore domestico
Lente	Lente ad alta trasmittanza
Risoluzione nativa	1280x720P
Luminanza	180 ANSI Lumens
Rapporto di contrasto	1000:1
Profondità del colore	16M
Vita dei LED	>30000 ore
PARAMETRI DI PROIEZIONE	
Rapporto di proiezione	1.18
Modalità di messa a fuoco	Focus elettrico
Aspect ratio	16:9/4:3
Modalità di proiezione	Soffitto anteriore/posteriore/anteriore
Dimensione della proiezione	35" ~ 120"
SISTEMA	
Sistema operativo	RTOS
Lingua	Cinese/inglese/Giapponese/Francese/Italiano/Tedesco/Russo/Spagnolo ecc.
Wi-Fi (opzionale)	2.4G e 5G, per il mirroring wireless
Bluetooth (opzionale)	5.0, per auricolari e altoparlanti Bluetooth
INTERFACCIA	
USB2.0	x1
AC	x1
HDMI 1.4	x1
Uscita audio	x1 (pannello posteriore)
Ingresso AV	x1
PARAMETRI ELETTRICI	
Standard di rumore	<45dB
Temperatura di funzionamento	0°C~40°C
Alimentazione	AC100~240V
Consumo di energia	≤60W
Altoparlante	3W*2
Potenza in standby	≤0.5W
CONFEZIONE	
Dimensione del prodotto	150 mm x 97 mm x 140 mm
Dimensione della confezione	690*425*282mm (8unità/pacchetto)
Peso del prodotto	0,8 kg
Accessori	Manuale/Cavo di alimentazione/Cavo AV/Cavo HDMI/Controllo remoto
EAN	9120072375163

RISOLUZIONE COMPATIBILE

Risoluzione del supporto AV

640 x 350@60Hz
 720 x 400@70Hz
 640 x 480@60/72/75Hz
 800 x 600@56/60/72/75Hz
 1024 x 768@60/70/75Hz
 1280 x 768@60/75Hz
 1280 x 800@60Hz
 1366 x 768@60Hz
 1280 x 1024@60/72/75Hz
 1400 x 1050@60Hz
 1440 x 900@60/Hz
 1680 x 1050@60Hz
 1920 x 1080@60Hz

Risoluzione del supporto HDMI

480i
 480p
 720i
 720p
 1080i
 1080p

FORMATO COMPATIBILE CON SCHEDETF E USB

TIPO DI FILE

TIPO DI FILE	ESTENSIONE	RIFERIMENTI
Testo	*.txt	Supporto massimo 1MB
Musica	*.avi, *.asf, *.wmv, *.ts, *.mkv, *.dat, *.vob, *.mpg, *.mpeg, *.mp3, *.mp4	Decodifica MPEG1/2, frequenza di campionamento 16KHz ~ 48KHz, frequenza di codifica 32Kbps ~ 448Kbps
	*.avi, *.mkv, *.mp4, *.mov, *.ts, *.tp, *.dat, *.vob, *.mpg, *.mpeg, *.wav, *.m4a	Decodifica LPCM, frequenza di campionamento 8KHz ~ 48KHz, Velocità di codifica 64Kbps ~ 1,5Mbps Linea base: Risoluzione massima supportata 1920(x8) X 1080(x8) Progressivo: Risoluzione massima supportata 1024 x 768 Non interlacciato: Risoluzione massima supportata 1200(x8) X 800(x8)
Foto	*.jpg, *.jpeg	
	*.png	Interlacciato: Risoluzione massima supportata 1024 x 768 Risoluzione massima supportata 1200(x8) X 800(x8)
	*.bmp	
	*.gif	isoluzione massima supportata 800(x8) X 600(x8)
Film	*.avi	MPEG1/2/4 Supporto massimo 1080P@30fps
	*.mkv	Velocità di codifica 40 Mbps
	*.mp4	H.263 Supporto massimo 1080P@30fps
	*.mov	Velocità di codifica 40 Mbps
	*.mpg, *.mpeg	H.264 Supporto massimo 1080P@60fps
	*.ts, *.tp, *.m2ts	Velocità di codifica 40 Mbps
	*.dat	HEVC Supporto massimo 1080P@60fps
	*.flv, *.swf, *.asf	Velocità di codifica 40 Mbps
*.vob	AVS Supporto massimo 1080P@30fps	
*.rm, *.rmvb	Velocità di codifica 40 Mbps	
*.3gp, *.3gpp	AVS+ Supporto massimo 1080P@30fps Velocità di codifica 40Mbps	

EAN: 9120072375163

SERVICE CENTER			
AT	support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min, österr. Festnetz)	DE	support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)
BG	support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	DK	support_dk@strong-eu.com
CZ	support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	FR	support_fr@strong-eu.com
NL	support_nl@strong-eu.com	PL	support_pl@strong-eu.com 801 702 017
HR	+385 1 344 57 66	SK	support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
SL	+386 1 828 08 58	HU	support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
		IT	support_it@strong-eu.com
		ES	support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76
		PT	support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
		UA	support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Soggetto a modifiche senza preavviso. A causa della continua ricerca e sviluppo, le specifiche tecniche, il design e l'aspetto dei prodotti possono cambiare. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.
 Tutti i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
 © STRONG 2024. Tutti i diritti riservati.