

DVY31

Full HDBusiness Webcam

- 92° di angolo di visione
- Crisp Full HD 1080p video
- Privacy cover
- Microfoni Omnidirezionali con soppressore rumore
- Range di acquisizione audio fino a 5 m
- Distorsione ridotta
- Regolazione automatica della luminosità
- USB plug and play
- Ideale per huddle room

DVY32

Smart 4K Conference Camera

- 120° di angolo di visione
- 5x zoom digitale con pan and tilt digitale
- Auto framing (tramite riconoscimento facciale)
- Microfoni Omnidirezionali con soppressore rumore
- Range di acquisizione audio fino a 8 m
- Ottime prestazioni in condizioni di luce ridotta
- Supporto Dual-stream USB
- USB 3.0 plug and play
- Ideale per meeting room di medie dimensioni

DVY23

1080P PTZConference Camera

- 20x zoom ottico Ultra-dettaglio
- Pan: ±170° | Tilt: da -30° a +90°
- Video output: USB 3.0, HDMI, 1GbE con PoE, 3G-SDI
- Streaming: RTSP e RTMP
- Porte di Controllo: RS232, RS422, RS485, LAN, e telecomando
- USB 3.0 plug and play
- Ideale per conference room medio-grandi



Model		DVY31	DVY32	DVY23
Dimensioni	Dimensioni (A × L × P)	102.0mm × 47.3mm × 29.9mm	180.1mm × 47.4mm × 44.0mm	150 mm × 181 mm × 116 mm
	Peso	0.16 kg	0.40 kg	1.38 kg
Camera	Sensore	1080P FullHD	4K UHD	1080P FullHD
	Risoluzione	1080p, 720p, SD@30fps	Main Stream: 4K@30fps, 1080p@60fps/30 fps, 720p@90f-ps/60fps/30 fps; Sub Stream:720P, 480P@30fps/25fps	1080p, 720p, SD@30 fps
	Angolo di visione	Orizzontale: 85°, Verticale: 52°, Diagonale: 92°"	Orizzontale: 108.6°, Verticale: 59.8°, Diagonale: 120°	Orizzontale: 55°, Verticale: 31°, Diagonale: 63°
	Zoom	-	Digitale: 5x	Ottico: 20x Digitale: 10x
	Pan Tilt	-	Digitale	±170° da -30° a 90°
	Velocità Pan Tilt	-	-	100°/sec 45°/sec
	Fuoco	Fisso	Fisso	Automatico e manuale
	Auto framing	-	Si	-
	Posizioni Preset	-	Remote: 3, OSD: 10	10 with remote, 255 with LAN
	Lente	Vetro	Vetro	Vetro
	Performance in carenza di luce	0.5 Lux	0.1 Lux	0.5 Lux
Audio	Microfoni	Microfoni Omnidirezionali ×2	Microfoni Omnidirezionali ×2	-
	Distanza di acquisizione	Fino a 5 m	Fino a 8 m	Dipende dal microfono collegato
	Input	-	-	3.5 mm
	Output	-	-	HDMI, Ethernet, SDI
	Cancellazione Eco	Si	Si	-
Connettività	Out	USB 2.0	USB 3.0	USB 3.0, HDMI, Ethernet, SDI
	LAN (RJ45)		-	IGbE port, Power over Ethernet (POE)
Interfaccia di controllo	In Out	-	-	RS232, RS422, RS485 RS232
Alimentazione	Voltage	5 V	5 V	12 V - POE
Compatibilità	Sistema Operativo	Windows 7, 8.1, 10, Linux, Chrome™ OS*, macOS™ 10.10 and higher (*Contatta il servizio BenQ per i modelli Chromebook compatibili)	Windows 7, 8.1, 10, Linux, Chrome™ OS*, macOS™ 10.10 and higher (*Contatta il servizio BenQ per i modelli Chromebook compatibili)	Windows 7 (1080P/720P), Windows 8.1, Windows 10, macOS™ 10.10, Linux (UVC), and higher
	USB	Plug and play	Plug and play	Plug and play
Contenuto confezione	Incluso	Webcam 1080P Full-HD, Privacy cover, Cavo USB, Guida quick start	Conference camera 4K UHD, Cavo USB 3.0 Type-B, Telecomando (batterie non comprese), Guida quick start	Conference camera 1080P Full-HD PTZ, Cavo USB 3.0 Type-B, Alimentatore, Telecomando (batterie non comprese)

[→] Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Per le informazioni più aggiornate, visitare benq.eu/it-it/business





