



USB-C DisplayLink Dual 4K Dock

UCDDS2

SKU: CL15695

Aggiornate il vostro spazio di lavoro con la DisplayLink Universal Docking Station V7 UCDDS2. Questa soluzione all-in-one espande la connettività con porte HDMI, DisplayPort, audio, Ethernet e USB. Aumenta la produttività grazie al supporto di due monitor (con risoluzione fino a 4K) e alimenta il laptop fino a 100 W mentre è collegato. È l'accessorio perfetto per connessioni senza interruzioni e per una scrivania priva di ingombri. Per la massima tranquillità, offriamo una garanzia di 2 anni ed è rigorosamente testato da V7 per garantire la qualità.

- Collega facilmente il tuo computer a tutte le tue periferiche con un unico cavo durante la ricarica del computer
- Connessioni HDMI e DisplayPort che supportano fino a 2 display a risoluzione 4K o 1 display a risoluzione 5K
- Alimentazione USB-C (100 W) al computer
- Accesso alla rete e a Internet con la porta Gigabit Ethernet che supporta velocità di 10/100/1000 Mbps
- Il pulsante On/Off per il risparmio energetico consente un ripristino rapido e semplice della docking station
- Goditi una garanzia di 2 anni per un utilizzo senza preoccupazioni

Informazioni Generali

Sku: CL15695

Modello: UCDDS2

EAN: 0662919121834

Garanzia: 2 anni

Certificazioni: CE, FCC, RoHS, WEEE

Paese D'Origine: Cina

Tipo di confezione: 4 Color Box

La confezione comprende: Dock, cavo da USB 3.0 a USB-C, cavo da USB-C a USB-C, alimentazione, guida rapida

Colore

Colore: Nero

Design

Numero di Porte: 1 x 3.5 mm Audio Out, 1 x RJ Ethernet, 1 x 3.5 mm Audio In (Microphone), 2 x DisplayPort, 2 x HDMI, 2 x USB-C, 4 x USB, USB-C In

Dimensioni Della Confezione (L/P/H)

Dimensioni della confezione (L/P/H): 10.63 x 7.09 x 2.68in (270 x 180 x 68mm)

Peso Della Spedizione: 3.53 lbs (1.6 kg)

Dimensioni Della Confezione (L/P/H)

Dimensioni del prodotto: 8.86 x 3.35 x 0.98in (225 x 85 x 25mm)

Peso Del Prodotto: 0.35 lbs (0.16 kg)

Dati Tecnici

Power Delivery: 100 Watts

USB Display Type: DisplayLink

Connettori: 3.5 mm Audio Out, 3.5 mm Audio In (Microphone), DisplayPort, HDMI, RJ45, USB, USB C

Network Connectivity: [10_100_1000]

Temperatura di stoccaggio : -20 to +70

Tensione in ingresso: 100-240V AC

Security: K Lock

Temperatura d'esercizio : 0 to +40

Tensione di uscita: 20V DC 6.5A

Audio Channel: 2.1 Ch 3.5mm Combo (In/Out)

Max Resolution: Single DP port: up to (5k) 5120 x 2880 @ 60Hz; Dual display: (4K) 4096 x 2160 @ 60Hz

Adattatore Di Alimentazione Spec: 130 Watts