

Cavo HDMI 2.0 Certificato Premium da 5m ad Alta Velocità, 4K 60Hz/1440p 144Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC, 18Gbps. Cavetto HDMI UHD per TV/Monitor in TPE

ID prodotto: HDMI2-CABLE-4K60-5M



Questo cavo HDMI 2.0 Certificato Premium consente il collegamento ad un televisore o un monitor 4K UHD. I connettori contrassegnati consentono una rapida identificazione visiva, distinguendo questo cavo da altri cavi HDMI simili o privi di contrassegno. Eliminate le incertezze e scegliete sempre il cavo più adatto per supportare tutte le funzionalità HDMI 2.0 con Ethernet.

Per un funzionamento perfetto tra i dispositivi compatibili HDMI, il cavo HDMI Premium è certificato per garantire le funzionalità HDMI 2.0 e la retrocompatibilità. I cavi certificati assicurano prestazioni costanti e affidabili su più risoluzioni e frequenze di aggiornamento.

Questo cavo HDMI ad alta velocità è rivestito da una guaina esterna in TPE flessibile, testata per resistere a 2.000 cicli di piegatura a +/-60 gradi, e può essere facilmente aggirato negli angoli e sui bordi della scrivania. I robusti punti di trazione antistrappo consentono di posizionare comodamente il cavo. I resistenti connettori placcati in oro sono progettati per resistere a più di 10.000 inserimenti.

Questo cavo HDMI Certificato supporta tutte le caratteristiche HDMI 2.0:

- Risoluzioni fino a 4K 60Hz utilizzando una sorgente e un display HDMI compatibili
- Supporta frequenze di aggiornamento elevate, tra cui 1440p 144Hz e 1080p 240Hz
- Supporto del Formato 21:9 per esperienze di visione cinematografica
- Alta Gamma Dinamica (HDR10) per un rapporto di contrasto più elevato e una qualità dell'immagine elevata
- Protezione dei contenuti digitali ad alta larghezza di banda (HDCP) 2.2 per una connessione sicura tra sorgente e schermo

- Audio Return Channel (ARC) per inviare l'audio dal televisore a un ricevitore AV o a una soundbar
- Fino a 32 Canali Audio Digitali non Compressi
- HDMI Ethernet Channel (HEC) per la connettività di rete su HDMI
- Compatibile con le versioni HDMI precedenti

Questo cavo HDMI 2.0 è costruito con una schermatura in alluminio mylar intrecciata per ridurre al minimo le EMI per un'uscita audio/video chiara e coerente e prestazioni affidabili a lungo termine.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **PRESTAZIONI ELEVATE:** Il cavo HDMI 2.0 Certificato Premium è progettato per i dispositivi HDMI compatibili UHD. I contrassegni di prestazioni sui connettori consentono l'immediata e certa individuazione. Fino a 18 Gbps per video 4K 60Hz senza interruzioni
- **CERTIFICATO:** Questo Cavo HDMI Premium è certificato per garantire le prestazioni e la compatibilità HDMI 2.0, assicurando un segnale affidabile e una riproduzione video fluida su qualsiasi display HDMI. Compatibile con le versioni precedenti di HDMI
- **QUALITÀ:** Connettori placcati in oro con una capacità di oltre 10.000 inserimenti. Resistente rivestimento in TPE, rilievi di trazione privi di alogeni e conformi alla direttiva RoHS. Testato per resistere a 2.000 cicli di piegatura a -/+60 gradi
- **APPLICAZIONI:** Ideale per display 4K UHD; Frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz con risoluzione 1440p. Adatto per GPU e workstation ad alte prestazioni. Consente il collegamento di un monitor HDMI a una docking station 4K
- **CARATTERISTICHE:** Colore: Nero; Lunghezza: 5m; HDMI Certificato Premium con Ethernet; HDMI 2.0 supporta HDR10/ARC/ HDCP 2.2/CEC; 4K 60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz; 18Gbps; Audio 32-ch; Compatibile con le versioni precedenti; 26AWG; Diametro Esterno: 8,5mm

Hardware

Norme di garanzia

Lifetime

	Active or Passive Adapter	Passivo
	Placcatura connettori	Oro
	Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	18Gbps
	Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz 1440p 144Hz 1080p 240Hz ,
	Specifiche audio	HDMI - 32 Channel Audio
	MTBF	Connettori con una capacità di oltre 10.000 inserimenti
Connettore/i		
	Connettore A	1 - HDMI
	Connettore B	1 - HDMI
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	10% a 90%
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	26 AWG
	Tipo enclosure	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
	Lunghezza del cavo	16.4 ft [5 m]

OD cavo	0.3 in [8.5 mm]
Lunghezza prodotto	16.5 ft [5.0 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	12.6 oz [358.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length	7.9 in [20.0 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	12.8 oz [363.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - cavo hdmi 5m
-----------------------------	------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.