

iQ500, Piano cottura a gas, 75 cm,
Vetro temperato, Nero
EP7A6QI10



HZ298105	Piastra per cotture lente
HZ298107	Anello per pentole wok
HZ298114	Anello per pentole picc.dim. (no domino)
HZ32WA00	Termosonda wireless
HZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

Piano cottura a gas in vetro temperato con tecnologia stepFlame per un controllo preciso della fiamma, manopole magnetiche removibili e griglie lavabili in lavastoviglie.

Nome/famiglia prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
Design: Da incasso
Alimentazione: Gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 5
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Larghezza: 752 mm
Dimensioni (AxLxP): 54x752x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 145 x 793 x 597 mm
Peso netto: 17.2 kg
Peso lordo: 19.6 kg
Indicatore di calore residuo: Nessuno
Posizione pannello di controllo: Frontale
Materiale principale della superficie: Vetro temperato
Colore della superficie: Nero
Colore della cornice: Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100.0 cm
Codice EAN: 4242003966761
Dati nominali collegamento gas: 11500 W
Corrente: 3 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz



iQ500, Piano cottura a gas, 75 cm, Vetro temperato, Nero EP7A6QI10

- EP7A6QI10
- 75 cm

Caratteristiche principali

- stepFlame Technology: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Accensione elettrica ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Griglie d'appoggio singole in ghisa.

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Zona centrale: turboWok fino a 4 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore sinistra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Superficie in Vetro temperato, Nero
- Senza cornice: installazione in appoggio o a filo top.

Sicurezza

- Termosicurezza gasStop: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mba gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Assorbimento: 11.5 kW
- Dimensioni (AxLxP mm): 54 x 752 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.

**iQ500, Piano cottura a gas, 75 cm,
Vetro temperato, Nero
EP7A6QI10**

