

Cavo Video DisplayPort 1.2 da 3 m - Cavo DisplayPort Certificato VESA 4K x 2K Ultra HD - Cavo Video DP/DP per Monitor - Cavo Video/display DP - Connettori DP a Scatto

ID prodotto: DISPLPORT10L



Cavo DisplayPort per una connessione sicura tra vari dispositivi con tecnologia DisplayPort, in grado di assicurare prestazioni superiori alle tecnologie HDMI® o DVI dual-link.

Il cavo DP supporta risoluzioni elevate fino a 4Kx2K (4096x2160, 60 Hz) con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps, oltre a un supporto audio facoltativo. In più è compatibile con la tecnologia Multi-Stream Transport (MST) per il concatenamento di vari monitor.

Il cavo, lungo 3 m, ha ottenuto la certificazione DisplayPort (VESA) per il supporto delle specifiche DP 1.2 e garantisce una connessione affidabile di alta qualità per tutti i dispositivi DisplayPort.

Il prodotto DISPLPORT10L, grazie alle funzionalità HDCP e DPCP, permette di visualizzare correttamente i contenuti protetti con tecnologia digitale.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di un monitor DisplayPort a un'altra sorgente DisplayPort o al PC

Caratteristiche

- **ALTE PRESTAZIONI:** Questo cavo DisplayPort v1.2 certificato VESA da 3m supporta 4Kx2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps di larghezza di banda, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC per un preciso sincronizzazione dei canali audio e 3D Stereo
- **AFFIDABILE:** connettori ABS con scarico della trazione e rivestimento in PVC impediscono lo sfilacciamento/danneggiamento da piegatura/improprio; la sottostruttura in metallo fornisce la schermatura EMI; connettori DP a scatto per evitare la disconnessione
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** cavo da 28AWG con connettori placcati in oro per una migliore integrità e affidabilità del segnale; schermatura EMI superiore con lamina di Al-Mylar e treccia in rame per una maggiore qualità video e audio; compatibile con DP 1.1
- **APPLICAZIONI:** Ideale per casa/uffici/sale riunioni/sale conferenze/classi; funziona con workstation professionali con schede grafiche FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 o R5000; Da utilizzare con con monitor 1080p/UHD/4K, proiettori o grandi display
- **SPECIFICHE:** 3 m | Nero | DisplayPort v1.2 | Connettore DP a Scatto Maschio a Maschio | 28 AWG | Cavo con rivestimento in PVC, rivestimento del connettore ABS | Schermatura: lamina Al-Mylar intrecciata | Protocolli: HBR 2, MST, GTC | Garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)

Prestazioni

Specifiche generali	Tasso di inserzione: 5.000
---------------------	----------------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 50 °C
-------------------------	------------

Temperatura di conservazione -20 to 70 °C

Umidità 0 ~ 95%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Latch
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	10.0 ft [3.0 m]
OD cavo	0.3 in [7.3 mm]
Lunghezza prodotto	10.0 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	7.4 oz [210.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	7.7 in [19.6 cm]
Package Width	7.3 in [18.6 cm]
Package Height	1.9 in [4.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	6.8 oz [194.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo DisplayPort® 1.2 di 3 m con scatto - M/M
--------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.