

Scheda tecnica/Data Sheet: 62551



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Lampada portatile cavo 5 m. 2x0,75 H05VV-F spina italiana 2P 10A con LED 5W - 300 lm
EN	Hand lamp cable 5 m. 2x0,75 H05VV-F plug italian std. 2P 10A with LED 5W - 300 lm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Lunghezza cavo	5,000 m
IT	Sezione e tipo cavo	2x0,75 H05VV-F
IT	Tipo spina	Italiana 2P 10A
IT	Protezione IP	IP20
IT	Colore	Nero
IT	Confezione singola	Sacchetto + cavaliere
IT	Marchio qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	220-240 V AC
IT	Frequenza (Hertz)	50 HZ
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	5W

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Classificazione ELECTROCOD	01.6.4
EN	Cable length	5,000 m
EN	Section and type cable	2x0,75 H05VV-F
EN	Plug type	Italian 2P 10A
EN	Ingress protection	IP20
EN	Colour	Black
EN	Single packaging	Bag + hanger
EN	Quality mark	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	220-240 V AC
EN	Frequency (Hertz)	50 Hz
EN	Power (Watt/Kilowatt)	5W
EN	Classification ELECTROCOD	01.6.4

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipo lampada		LED non sostituibile
IT	Con lampada inclusa		Si
IT	Adatto a numero di sorgenti luminose		1
IT	Tipo di tensione di alimentazione		AC
IT	Alimentazione elettrica		Alimentazione elettrica
IT	Tensione nominale	V	Da 220 a 240
IT	Con copertura protettiva		Si
IT	Con interruttore		No
IT	Lunghezza del cavo	m	5
IT	Con spina industriale CEE		No
IT	Avvolgimento automatico del cavo		No
IT	Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015		F
IT	Grado di protezione (IP)		IP20
IT	Classe di isolamento		II
IT	Adatto per potenza lampada	W	Da 0 a 5
IT	Potenza totale	W	5
IT	Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1	lm	300
IT	Colore luce		Bianco
IT	Temperatura di colore correlata	K	Da 6500 a 6500
IT	Indice di resa cromatica CRI		70-79 (classe 2A)
IT	Con ganci di sospensione		Si
IT	Con cordone di alimentazione e spina		Si
IT	Con supporto		No
IT	Con stazione di carica		No
IT	Tempo di funzionamento con pacco batteria	h	ND - Non disponibile
IT	Diametro	mm	45
IT	Lunghezza	mm	450
IT	Altezza/profondità	mm	42
IT	Larghezza	mm	42
EN	Lamp type		LED not exchangeable
EN	With light source		Yes
EN	Suitable for number of light sources		1
EN	Voltage type		AC
EN	Current supply		Mains power supply

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Nominal voltage	V	From 220 to 240
EN	With protective cover		Yes
EN	With switch		No
EN	Cable length	m	5
EN	With CEE-plug		No
EN	Automatic cable winding		No
EN	Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015		F
EN	Degree of protection (IP)		IP20
EN	Protection class		II
EN	Suitable for lamp power	W	From 0 to 5
EN	Max. system power	W	5
EN	Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1	lm	300
EN	Colour of light		White
EN	Colour temperature	K	From 6500 to 6500
EN	Colour rendering index CRI		70-79
EN	With suspension hooks		Yes
EN	With connection cord and plug		Yes
EN	With holder		No
EN	With charging station		No
EN	Operating time with battery pack	h	ND - Unavailable
EN	Diameter	mm	45
EN	Length	mm	450
EN	Height/depth	mm	42
EN	Width	mm	42

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 19/10/2023 Revision: 0