

Cavo di Ricarica USB-A a USB-C da 2m - Cavetto di Carica Rapida USB-A a Type-C da 3A, Cavo Dati USB 2.0 rivestito in TPE - M/M - Bianco

ID prodotto: USB2AC2MNCWHE



Questo cavo da USB-A a USB-C consente la carica un dispositivo mobile USB Type-C o di trasferire file a un computer host USB-A. Il cavo di ricarica rapida da USB-A a USB-C supporta un'uscita fino a 15W e 3A. Supporta la velocità di trasferimento USB 2.0 (480 Mbps) ed è adatto all'uso quotidiano.

Progettato per un uso frequente e quotidiano, il cavo di ricarica da USB-A a USB-C è realizzato con un robusto rivestimento esterno in TPE per una maggiore resistenza all'usura. Grazie al serracavo flessibile e i connettori nichelati questo cavo è progettato per resistere a oltre 10.000 cicli di inserimento, migliorando la sua durata e longevità.

Il cavo di ricarica USB da 2m ha la lunghezza ideale per le postazioni di lavoro su scrivania o per l'utilizzo in luoghi in cui necessita una distanza maggiore.

Il cavo di ricarica USB-C, con una potenza fino a 3A, è in grado di ricaricare rapidamente uno smartphone o un tablet. Per utilizzarlo, collegare il cavo da un dispositivo USB-C a un caricabatterie da parete USB-A.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di caricare e sincronizzare un dispositivo USB-C attraverso la porta USB-A disponibile su

un computer portatile o desktop

- Consente di caricare i dispositivi USB-C utilizzando un caricatore da parete, auto o un power bank USB-A

## Caratteristiche

- **RICARICA DA USB-A A USB-C:** Il cavo da USB-A a Type-C di alta qualità assicura un'uscita di 3A per la ricarica rapida dei dispositivi portatili USB-C. Collegare questo cavo ad un alimentatore USB-A, a un power bank o direttamente ad un host USB-A
- **QUALITÀ:** connettori nichelati, resistono a oltre 10.000 inserimenti, antistrappo con raggio di curvatura di 8 mm. Guaina in TPE, atossico, privo di alogeni, certificato RoHS. Schermatura in alluminio intrecciato per la protezione dalle interferenze
- **APPLICAZIONI:** cavo compatibile con i dispositivi USB-C, ideale per la ricarica rapida di piccole periferiche; supporta l'USB 2.0, consente il trasferimento dati e la sincronizzazione se è collegato a un PC host USB-A oppure ad una memoria esterna
- **PRESTAZIONI:** carica rapida 15W/3A - USB 2.0 (480Mbps) - Lunghezza: 2 metri - Colore: Bianco - Diametro Esterno: 3,5 mm - Rivestimento: TPE con Schermatura in Alluminio. Questo cavo USB Type-C non supporta il flusso video DisplayPort Alt-Mode (DP Alt-Mode)
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo cavo di ricarica USB-C è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue; questo cavo è disponibile in altre lunghezze

### Hardware

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Norme di garanzia         | Lifetime                              |
| Active or Passive Adapter | Passivo                               |
| Placcatura connettori     | Nichel                                |
| Tipo guaina cavo          | TPE - Thermoplastic Elastomers        |
| Tipo schermatura cavo     | Foglio di alluminio mylar con treccia |

### Prestazioni

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| MTBF | Testato per oltre 10.000 cicli di inserimento |
|------|-----------------------------------------------|

### Connettore/i

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Connettore A | 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) |
| Connettore B | 1 - USB 2.0 Type-C                  |

|                         |                              |                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Note/requisiti speciali | Nota                         | Questo cavo USB Type-C non supporta il flusso video DisplayPort Alt-Mode (DP Alt-Mode) |
|                         |                              |                                                                                        |
| Alimentazione           | Power Delivery               | 15W                                                                                    |
|                         | Corrente ingresso            | 3A                                                                                     |
| Ambientale              | Temperatura d'esercizio      | -10 to 60 (14&degF to 140&degF)                                                        |
|                         | Temperatura di conservazione | -20 to 70 (-4&degF to 158&degF)                                                        |
|                         | Umidità                      | 5% ~ 85%                                                                               |
| Caratteristiche fisiche | Colore                       | Bianco                                                                                 |
|                         | Stile connettori             | Dritto                                                                                 |
|                         | Diametro filo                | 22/30 AWG                                                                              |
|                         | Tipo enclosure               | Polyamide Resin                                                                        |
|                         | Lunghezza del cavo           | 6.6 ft [2 m]                                                                           |
|                         | OD cavo                      | 0.1 in [3.5 mm]                                                                        |
|                         | Lunghezza prodotto           | 6.6 ft [2.0 m]                                                                         |
|                         | Larghezza prodotto           | 0.6 in [1.6 cm]                                                                        |
|                         | Altezza prodotto             | 0.5 in [1.2 cm]                                                                        |
|                         | Peso prodotto                | 1.6 oz [45.0 g]                                                                        |
| Informazioni confezione | Lunghezza Confezione         | 5.0 in [12.8 cm]                                                                       |
|                         |                              |                                                                                        |

Package Width 8.7 in [22.0 cm]

Package Height 0.6 in [1.4 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 1.8 oz [50.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione 1 - Cavo USB-A a USB-C da 2m - M/M

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.