

TA-UC-PDQC65-01-W

Caricabatterie rapido USB Type-C, 65 W, nero

- 65 W di potenza per il tuo smartphone o iPhone
- Porta di tipo C o porta USB standard per una ricarica rapida della maggior parte degli smartphone
- Supporta il protocollo di ricarica rapida USB PD e QC 3.0



Caratteristiche

- Caricabatterie rapido USB a 2 porte da 65 W: supporta le specifiche QC 3.0 e PowerDelivery (PD)
- La porta di tipo C supporta 18 W PD, la porta di tipo A supporta 18 W QC 3.0
- Protezione intelligente da sovracorrente, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento

Confezione

Quantità per cartone, pezzi
Volume del cartone, CUM
Peso del cartone, Kg
Individual package size LxWxH:
Carton size LxWxH:
Paese di origine
Barcode
Customs code

96
0.078
16.55
40x90x120 mm
550x460x310 mm
CN
8716309128674
8504408390

Certificazioni



Specifiche

Input voltage: 100 V 240 V ~, up to 1.5 A (Max. 360 W)

Standby power consumption: <0.3W

USB-C1/C2 output: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3.25 A

USB-A output: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 2.25 A

USB-C1+USB-C2 output: 45 W (5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2.25 A) +20 W (5 V / 3 A, 9 V / 2.22 A, 12 V / 1.67 A, 15 V / 1.33 A, 20 V / 1 A), 65 W total max.

USB-C1+USB-A: 45 W (5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2.25 A) +18 W (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A), 63 W total max.

USB-C2+USB-A: 5 V / 4.8 A, 24 W max.

USB-C1+(USB-C2+USB-A): 45 W (5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2.25 A) + 15 W (5 V / 3 A), 60 W total max.

Output protection: short circuit, over-voltage, overcharge, overheat

Dimensions: 39 mm x 106 mm x 34 mm

Net weight: 124 g

Requisiti di sistema

NOTE: If both ports are used simultaneously, total output is limited to: 5V/2A
iPhone fast charging is only supported on iPhone 8 or newer