

Cavo HDMI 2.0 certificato Premium con Ethernet da 1,5m- Durevole ad alta velocità UHD 4K 60Hz HDR - Robusto cavetto HDMI M/M con fibra aramidica - TPE - Monitor, TV e display Ultra HD

ID prodotto: RHDMM150CMP



Questo cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet resiste alle sollecitazioni quotidiane del collegamento dei dispositivi HDMI. Testato per resistere all'usura, questo cavo robusto è un accessorio indispensabile sia per le applicazioni aziendali che per quelle consumer.

Costruito per l'Uso Quotidiano

Il cavo HDMI Certificato Premium è dotato di un rinforzo in fibra aramidica che lo protegge dalle sollecitazioni delle piegature frequenti. Inoltre, consente al cavo di flettersi senza allungarsi eccessivamente o danneggiare il nucleo del cavo.

Caratteristiche Principali del Cavo

La fibra aramidica conferisce resistenza e durata al cavo

I conduttori isolati riducono l'attrito e offrono maggiore flessibilità

Protezione EMI con foglio di alluminio-mylar con schermatura a intreccio

Il rivestimento del cavo in TPE è più flessibile di un cavo standard in PVC

Scarico della Trazione Flessibile

Il cavo è costruito per evitare che il connettore si separi dal rivestimento. La struttura antistrappo extra-lunga è stata testata per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura con un angolo di 180°.

Caratteristiche Principali del Connettore

Il connettore HDMI placcato in oro con schermatura metallica protegge il circuito stampato dalle EMI e rafforza il punto di connessione

Lo scarico della trazione è stato testato per tollerare oltre 10.000 cicli di piegatura con un angolo di 180°.

Questo cavo HDMI Certificato Premium, che soddisfa tutte le specifiche HDMI 2.0, supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz con una larghezza di banda fino a 18Gbps. Il cavo HDMI supporta anche l'HDR per un rapporto di contrasto più elevato e colori vividi, offrendo un'esperienza visiva arricchita e piacevole.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

### Caratteristiche

- **CAVO AD ALTE PRESTAZIONI:** cavo HDMI 2.0 certificato Premium con Ethernet da 1,5 m, 4K 60Hz (fino a 4096x2160p), 18 Gbps, HDR10, rapporto d'aspetto ultra ampio, audio 32ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos) con campionamento a 1536Hz
- **DUREVOLE:** cavo HDMI con fibra di aramide per un'elevata resistenza alla trazione; testato per oltre 10000 cicli di piegatura a 180° e 5000 inserzioni; la lamina di Al-Mylar con treccia fornisce una schermatura EMI che garantisce l'integrità del segnale
- **CAVO FLESSIBILE:** la guaina in TPE assorbe le sollecitazioni dovute alle frequenti piegature e protegge il nucleo del cavo HDMI UHD; il TPE è atossico, privo di alogeni e certificato RoHS per la sostenibilità ambientale; diametro del filo 34 AWG
- **APPLICAZIONI:** Ideale per la casa/ufficio e viaggi, funziona con computer/laptop/desktop/workstation; Collega un monitor/TV/display/proiettore/soundbar; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG; Compatibile con HDMI 2.0 Ultra HD, e versioni precedenti, 1080p Full HD
- **SPECIFICHE:** 1,5 m; nero; HDMI 2.0; HDMI maschio-maschio; 34 AWG; Fibra aramidica; rivestimento: TPE; schermatura EMI; canale di ritorno audio (ARC), HDCP 2.2, CEC, colorimetria BT.2020; supportato a vita

---

Hardware

Norme di garanzia

Lifetime

Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Tipo cavo	Passive Copper Cable

---

#### Prestazioni

Video Revision	HDMI 2.0
Massima velocità di trasferimento dati	18 Gbps
Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz
Specifiche audio	Fino a 32 canali audio con frequenza di campionamento di 1536 Hz

---

#### Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin) 1 - HDMI (19 pin)
--------------	--

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Umidità	0 - 85% RH

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	34 AWG
Tipo enclosure	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)

Lunghezza del cavo	4.9 ft [1.5 m]
OD cavo	0.2 in [4.5 mm]
Lunghezza prodotto	5.0 ft [1.5 m]
Larghezza prodotto	0.7 in [1.7 cm]
Altezza prodotto	0.2 in [5.0 mm]
Peso prodotto	1.3 oz [38.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Lunghezza Confezione	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	0.5 in [1.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.9 oz [54.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI da 1,5 m
-----------------------------	------------------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.