

Caratteristiche

La foto è a scopo illustrativo

Eaton 3P700D

Eaton 3P Ellipse 700 DIN

General specifications

NOME PRODOTTO	UPS Eaton 3P Ellipse
SIGLA CATALOGO	3P700D
EAN	3553340621284
LUNGHEZZA/PROFONDITÀ DEL PRODOTTO	235 mm
ALTEZZA PRODOTTO	263 mm
LARGHEZZA PRODOTTO	81 mm
PESO PRODOTTO	3.7 kg
CONFORMITÀ	Con marchio CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
CERTIFICAZIONE/I	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm
CODICE MODELLO	Eaton 3P Ellipse 700 DIN

Batteria	
TIPO DI BATTERIA	Sigillata, piombo-acido
GRAFICO RUNTIME	Visualizza il grafico di runtime
QUANTITÀ DELLA BATTERIA	1
GESTIONE DELLA BATTERIA	Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo
CLASSIFICAZIONE BATTERIA	12 V / 7 Ah
CAPACITÀ BATTERIA ESTESA	No

Collegamento in ingresso	
CONNESSIONE DI INGRESSO	C14
TENSIONE NOMINALE DI INGRESSO	230 V predefinita (220/230/240 V)
FREQUENZA NOMINALE	50-60 Hz
LUNGHEZZA CAVO DI INGRESSO	1,5 m
RANGE DI TENSIONE IN INGRESSO	184-264 V (regolabile a 161-284 V)
CAMPO DI FREQUENZA DI INGRESSO	46-70 Hz

Dati ambientali	
ALTITUDINE	3000m
LIVELLO DI RUMORE	<25 dB a 1 metro
INTERVALLO DI TEMPERATURA	Da 0°C a 40°C
UMIDITÀ RELATIVA	0 - 95% (senza condensa)

Collegamento in uscita	
PRESA	(3) Schuko, (1) Schuko solo surge
TENSIONE	230 V
POTENZA	420 W
FATTORE POTENZA USCITA	0,6
RANGE DI TENSIONE IN USCITA	184-264 V (regolabile a 161-284 V)
TENSIONE NOMINALE DI USCITA	230 V predefinita (220/230/240 V)
TIPO DI ALIMENTAZIONE	1
TOPOLOGIA	offline
VALORI NOMINALI VA	700 VA

Comunicazioni	
INCLUDE SCHEDA DI RETE	No
INTERFACCIA ETHERNET	No
INTERFACCIA UTENTE	Display LED
CONTATTO DI COMMUTAZIONE PRIVO DI POTENZIALE	No
SLOT DI ESPANSIONE	No
TIPO DI INTERFACCIA	Nessuno

Caratteristiche aggiuntive	
INTERFACCIA USB	No
TIPO DI COSTRUZIONE	Modello standalone
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	- Cavo di ingresso - Avvio rapido - Istruzioni per la sicurezza
FASE (USCITA)	1
FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO	No
COLORE	Nero
EFFICIENZA	97
KIT DI MONTAGGIO RACK	No

FASE (INGRESSO)	1
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE	Sì

Risorse

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATA:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublino 4, Irlanda
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tutti i diritti riservati.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

