

Caratteristiche

La foto è a scopo illustrativo

Eaton 3P900UD

Eaton 3P Ellipse 900 USB DIN

General specifications

NOME PRODOTTO	UPS Eaton 3P Ellipse
SIGLA CATALOGO	3P900UD
EAN	3553340621352
LUNGHEZZA/PROFONDITÀ DEL PRODOTTO	235 mm
ALTEZZA PRODOTTO	263 mm
LARGHEZZA PRODOTTO	81 mm
PESO PRODOTTO	4.4 kg
CONFORMITÀ	Con marchio CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
CERTIFICAZIONE/I	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm
CODICE MODELLO	Eaton 3P Ellipse 900 USB DIN

Batteria

TIPO DI BATTERIA	Sigillata, piombo-acido
GRAFICO RUNTIME	Visualizza il grafico di runtime
QUANTITÀ DELLA BATTERIA	1
GESTIONE DELLA BATTERIA	Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo
CLASSIFICAZIONE BATTERIA	12 V / 9 Ah
CAPACITÀ BATTERIA ESTESA	No

Collegamento in ingresso

CONNESSIONE DI INGRESSO	C14
TENSIONE NOMINALE DI INGRESSO	230 V predefinita (220/230/240 V)
FREQUENZA NOMINALE	50-60 Hz
LUNGHEZZA CAVO DI INGRESSO	1,5 m
RANGE DI TENSIONE IN INGRESSO	184-264 V (regolabile a 161-284 V)
CAMPO DI FREQUENZA DI INGRESSO	46-70 Hz

Dati ambientali

ALTITUDINE	3000m
LIVELLO DI RUMORE	<25 dB a 1 metro
INTERVALLO DI TEMPERATURA	Da 0°C a 40°C
UMIDITÀ RELATIVA	0 - 95% (senza condensa)

Collegamento in uscita

PRESA	(3) Schuko, (1) Schuko solo surge
TENSIONE	230 V
POTENZA	540W
FATTORE POTENZA USCITA	0,6
RANGE DI TENSIONE IN USCITA	184-264 V (regolabile a 161-284 V)
TENSIONE NOMINALE DI USCITA	230 V predefinita (220/230/240 V)
TIPO DI ALIMENTAZIONE	1
TOPOLOGIA	offline
VALORI NOMINALI VA	900 VA

Comunicazioni

INCLUDE SCHEDA DI RETE	No
COMUNICAZIONE	Porta USB (conforme HID)
INTERFACCIA ETHERNET	No
INTERFACCIA UTENTE	Display LED
CONTATTO DI COMMUTAZIONE PRIVO DI POTENZIALE	No
SLOT DI ESPANSIONE	Sì
COMPATIBILITÀ SOFTWARE	Eaton UPS Companion (consente lo spegnimento sicuro del sistema, il monitoraggio dei consumi energetici e una facile configurazione delle impostazioni dell'UPS)
TIPO DI INTERFACCIA	USB

Caratteristiche aggiuntive

INTERFACCIA USB	Sì
TIPO DI COSTRUZIONE	Modello standalone
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	• Cavo di ingresso • Cavo USB • Avvio rapido • Istruzioni per la sicurezza

FASE (USCITA)	1
FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO	Sì
COLORE	Nero
EFFICIENZA	97
KIT DI MONTAGGIO RACK	No
FASE (INGRESSO)	1
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE	Sì

Risorse

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATA:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublino 4, Irlanda
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Tutti i diritti riservati.