# Caratteristiche

**La foto è a scopo illustrativo**

## Eaton 3P700UI

Eaton 3P Ellipse 700 USB IEC

| General specifications | |
|---|---|
| **NOME PRODOTTO** | UPS Eaton 3P Ellipse |
| **SIGLA CATALOGO** | 3P700UI |
| **EAN** | 3553340621321 |
| **LUNGHEZZA/PROFONDITÀ DEL PRODOTTO** | 235 mm |
| **ALTEZZA PRODOTTO** | 263 mm |
| **LARGHEZZA PRODOTTO** | 81 mm |
| **PESO PRODOTTO** | 3.9 kg |
| **CONFORMITÀ** | Con marchio CE<br><br>LVD Directive (CB)<br>EMC Directive<br>RoHS Directive<br>WEEE Directive<br>Packaging Directive<br>Batteries Directive<br>IEC 61643-11 |
| **CERTIFICAZIONE/I** | IEC/EN 62040-1<br>IEC/EN 62040-2<br>IEC/EN 62040-3<br>CE<br>UKCA<br>Ukr<br>Cm |
| **CODICE MODELLO** | Eaton 3P Ellipse 700 USB IEC |

Powering Business Worldwide

## Batteria

| | |
|---|---|
| **TIPO DI BATTERIA** | Sigillata, piombo-acido |
| **GRAFICO RUNTIME** | Visualizza il grafico di runtime |
| **QUANTITÀ DELLA BATTERIA** | 1 |
| **GESTIONE DELLA BATTERIA** | Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo |
| **CLASSIFICAZIONE BATTERIA** | 12 V / 7 Ah |
| **CAPACITÀ BATTERIA ESTESA** | No |

## Collegamento in ingresso

| | |
|---|---|
| **CONNESSIONE DI INGRESSO** | C14 |
| **TENSIONE NOMINALE DI INGRESSO** | 230 V predefinita (220/230/240 V) |
| **FREQUENZA NOMINALE** | 50-60 Hz |
| **RANGE DI TENSIONE IN INGRESSO** | 184-264 V (regolabile a 161-284 V) |
| **CAMPO DI FREQUENZA DI INGRESSO** | 46-70 Hz |

## Dati ambientali

| | |
|---|---|
| **ALTITUDINE** | 3000m |
| **LIVELLO DI RUMORE** | <25 dB a 1 metro |
| **INTERVALLO DI TEMPERATURA** | Da 0°C a 40°C |
| **UMIDITÀ RELATIVA** | 0 - 95% (senza condensa) |

## Collegamento in uscita

| | |
|---|---|
| **PRESA** | (3) C13, (1) C13 solo surge |
| **TENSIONE** | 230 V |
| **POTENZA** | 420 W |
| **FATTORE POTENZA USCITA** | 0,6 |
| **RANGE DI TENSIONE IN USCITA** | 184-264 V (regolabile a 161-284 V) |
| **TENSIONE NOMINALE DI USCITA** | 230 V predefinita (220/230/240 V) |
| **TIPO DI ALIMENTAZIONE** | 1 |
| **TOPOLOGIA** | offline |
| **VALORI NOMINALI VA** | 700 VA |

## Comunicazioni

| | |
|---|---|
| **INCLUDE SCHEDA DI RETE** | No |
| **COMUNICAZIONE** | Porta USB (conforme HID) |
| **INTERFACCIA ETHERNET** | No |
| **INTERFACCIA UTENTE** | Display LED |
| **CONTATTO DI COMMUTAZIONE PRIVO DI POTENZIALE** | No |
| **SLOT DI ESPANSIONE** | Sì |
| **COMPATIBILITÀ SOFTWARE** | Eaton UPS Companion (consente lo spegnimento sicuro del sistema, il monitoraggio dei consumi energetici e una facile configurazione delle impostazioni dell'UPS) |
| **TIPO DI INTERFACCIA** | USB |

## Caratteristiche aggiuntive

| | |
|---|---|
| **INTERFACCIA USB** | Sì |
| **TIPO DI COSTRUZIONE** | Modello standalone |
| **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE** | • (2) cavi IEC-IEC<br>• Cavo USB<br>• Avvio rapido<br>• Istruzioni per la sicurezza |
| **FASE (USCITA)** | 1 |

| | |
|---|---|
| **FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO** | Sì |
| **COLORE** | Nero |
| **EFFICIENZA** | 97 |
| **KIT DI MONTAGGIO RACK** | No |
| **FASE (INGRESSO)** | 1 |
| **PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE** | Sì |

## Risorse

| | |
|---|---|
| **PROJECT NAME:** | |
| **PROJECT NUMBER:** | |
| **PREPARED BY:** | |
| **DATA:** | |

**Eaton Corporation plc**
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublino 4, Irlanda
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tutti i diritti riservati.

Follow us on social media to get the latest product and support information.