


## SCHEDA TECNICA

# SYSTEM GLT 2

## Grasso base ceramica



### DESCRIZIONE

Grasso a base di olio minerale raffinato e sapone di litio complesso. Di buona qualità indicato per la lubrificazione generale di parti meccaniche funzionanti nell'intervallo da  $-25^{\circ}\text{C}$  a  $+130^{\circ}\text{C}$ . Facilita l'avviamento degli ingranaggi e migliora lo "spunto" iniziale. Additivato con solidi lubrificanti a base ceramica, che garantiscono una migliore lubrificazione.

Le caratteristiche principali del prodotto sono:

- Buona resistenza all'azione dilavante dell'acqua
- Elevata adesività
- Buona stabilità di servizio
- Buone proprietà lubrificanti
- Protegge dalla corrosione
- Assicura un alto rendimento

### IMPIEGO

Grasso idoneo alla lubrificazione generale di organi di ogni tipo. Il suo impiego assicura la lubrificazione di cuscinetti, camme, snodi, perni, articolazioni, guide, catene, cremagliere, ecc. Può essere impiegato anche per cuscinetti a rotolamento operanti in condizioni di servizio non severe e non soggetti a vibrazioni e urti.

### CLASSIFICAZIONE

### Uso

Impiegare su superfici pulite e sgrassate.  
Si consiglia di utilizzare il prodotto in un range di temperature compreso tra  $5^{\circ}\text{C}$  e  $50^{\circ}\text{C}$ .

### AVVERTENZE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. In caso di stoccaggio o modalità d'uso in condizioni diverse da quelle indicate, si prega di contattare l'azienda.

### STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta in un intervallo di temperature compreso tra  $5^{\circ}\text{C}$  e  $35^{\circ}\text{C}$ .

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEDA TECNICA

### CONFEZIONE

cod. 95092 barattolo in PE da 250 ml  
cod. 95122 barattolo in PE da 500 ml  
cod. 95182 barattolo in PE da 1000 ml  
cod 95192 secchia da 5 lt

### CARATTERISTICHE

#### TECNICHE

• Base	Olio minerale
• Colore	Ambrato chiaro
• Addensante	sapone di Litio complesso
• Gradazione NLGI	2
• Peso specifico olio base ASTM D1298	0.900 kg/l
• Temperatura di utilizzo	-25 – +130°C
• Grado di penetrazione ASTM D217	280
• Punto di goccia	190°C
• Solubilità in acqua	insolubile
• Additivi	PO

#### Legenda Additivi:

AO=antiossidanti  
AR=antiruggine  
AW=antiattrito  
PO=polimeri adesivanti  
PV=polimeri incrementatori di I.V.  
EP=estreme pressioni  
AP="additive packages"  
PF=polimeri funzionalizzati  
CI=inibitori di corrosione

### NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 07.01.2025

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

#### AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS