


## iQ500, Piano cottura a gas, 90 cm, Vetro temperato, Nero EP9A6MI40



### Accessori opzionali

HZ298105	Piastra per cotture lente
HZ298107	Anello per pentole wok
HZ298114	Anello per pentole picc.dim. (no domino)
HZ32WA00	Termosonda wireless
HZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

Piano cottura a gas in vetro temperato con tecnologia stepFlame per un controllo preciso della fiamma, manopole magnetiche removibili e griglie semi-continue per una facile pulizia.

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto:	piano di cott. a gas c.interr.
Design:	Da incasso
Alimentazione:	Gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:	5
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	45 x 850-850 x 490-500 mm
Larghezza:	915 mm
Dimensioni (AxLxP):	54x915x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):	165 x 1116 x 659 mm
Peso netto:	22.2 kg
Peso lordo:	25.5 kg
Indicatore di calore residuo:	Separato
Posizione pannello di controllo:	Frontale
Materiale principale della superficie:	Vetro temperato
Colore della superficie:	Nero
Colore della cornice:	Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	100.0 cm
Codice EAN:	4242003966808
Dati nominali collegamento gas:	11500 W
Corrente:	3 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz



4 242003 966808

## iQ500, Piano cottura a gas, 90 cm, Vetro temperato, Nero EP9A6MI40

### Caratteristiche

- EP9A6MI40
- 90 cm

#### Caratteristiche principali

- stepFlame Technology: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Comode manopole a ponticello, frontali: semplice utilizzo delle manopole frontali grazie alla loro presa sicura, per una rotazione senza sforzi.
- Accensione elettrica ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Griglie d'appoggio in ghisa.

#### Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Zona sinistra: Wok da fino a 4 kW (in base al tipo di gas).
- Zona centrale: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

#### Design

- Superficie in Vetro temperato
- Senza cornice: instalazione in appoggio o a filo top.

#### Sicurezza

- Termosicurezza gasStop: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

#### Installazione (tipologia di gas e misure)

- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mba gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Assorbimento: 11.5 kW
- Dimensioni (AxLxP mm): 54 x 915 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 850 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 20 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

#### Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.
- Griglie d'appoggio in ghisa: leggere ma dotate di grande stabilità grazie alla loro superficie semi-continua.

**iQ500, Piano cottura a gas, 90 cm,  
Vetro temperato, Nero  
EP9A6MI40**

Disegni quotati

