

# ITALCHIMICI GROUP

ITALCHIMICI s.r.l.

ITALCHIMIC GROUP



PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

PRONTO ALL'USO

## DIFESA TERRAZZE

**Difesa Terrazze** è un impermeabilizzante fessurizzante di profondità, appositamente studiato per la protezione e la cura delle pavimentazioni sospese, quali balconi e terrazze. Il prodotto elimina il problema delle infiltrazioni, delle muffe e delle efflorescenze, creando una barriera resistente all'acqua, alle piogge acide e stabile al sole; garantisce inoltre ottime capacità di idro-oleo repellenza e un'eccellente proprietà antimacchia. In caso di piccole crepe e fessure, Difesa Terrazze penetra all'interno per sigillare e consolidare, legandosi chimicamente al materiale sottostante. Il prodotto è idoneo per tetti, onduline, laterizi e per pavimenti in cotto, clinker, gres, cemento e pietra naturale, dei quali non altera il naturale colore. **Caratteristiche:** Difesa Terrazze è una soluzione concentrata di silani, silossani e polimeri organici catalizzati in solventi. La specifica formulazione consente al prodotto di penetrare in profondità e di reagire a contatto con la guaina sottostante, alla quale si lega chimicamente conferendogli maggior compattezza. **Modo d'uso:** il prodotto è pronto all'uso. Lavare la superficie da trattare con il nostro FORTE ITALCHIMICI e/o REMOW ITALCHIMICI diluiti secondo necessità. Dopo aver risciacquato abbondantemente ed a pavimento perfettamente asciutto applicare Difesa Terrazze a

pennello, rullo o irroratori a bassa pressione, in modo uniforme ed **insistendo su fughe e zone assorbenti**. Dopo aver risciacquato abbondantemente ed a pavimento **perfettamente asciutto** applicare Difesa Terrazze a pennello, rullo o irroratori a bassa pressione, in modo uniforme ed **insistendo su fughe e zone assorbenti**. In caso di lesioni superiori ad 1 millimetro è necessario l'ausilio preventivo di uno stucco cementizio. Su supporti altamente assorbenti passare una seconda mano dopo 24 ore. Il pavimento è calpestabile trascorse 24 ore dall'ultima applicazione. Trascorsi 3 giorni dall'applicazione si consiglia di lavare la superficie con REMOW ITALCHIMICI diluito 1:10 in acqua. **Resa:** 8-15 mq/lit in base al tipo di supporto **Avvertenze:** Agitare bene prima dell'uso. Fare una prova preventiva su una piccola superficie per verificare l'effetto finale. Non utilizzare in previsione di pioggia nelle 24 ore successive all'applicazione. In caso di pavimentazioni precedentemente trattate con cere o altri prodotti, utilizzare DECERCOTTO ITALCHIMICI prima di effettuare la pulizia con FORTE ITALCHIMICI e/o REMOW ITALCHIMICI. **Prodotto per uso professionale.**

Produzione di : Solventi – Diluenti – Colle – Colori – Vernici – Stucchi – Cere – Detergenti – Prodotti per la casa – Prodotti chimici industriali  
Trasformazione di carte abrasive e pennelli

Stab. e Uffici : TREVI (Pg) – Via Todi, 9 – Loc. Torre Matigge – S.S. Flaminia Km.147 – Tel. 0742.381600 (5 linee r.a.) – Fax 0742.381608  
Sito Internet [www.italchimicifoligno.it](http://www.italchimicifoligno.it) - E-mail [info@italchimicifoligno.it](mailto:info@italchimicifoligno.it) - E-mail Certificata : [posta@pec.italchimicifoligno.it](mailto:posta@pec.italchimicifoligno.it)  
Cap. Soc. € 98.127 i.v. – Telegrammi : Italchimici s.r.l. Trevi – C.C.I.A.P. Pg 205088 – Reg. Impr. Trib. Pg n. 185840/97 – C.F. e P. IVA 02261060541 – C.C. Postale 11929619