

iQ500, Piano a induzione con cappa integrata, 70 cm, senza profili ED711HQ26E



Accessori integrati

1 x Filtro antiodore Clean Air Plus

Accessori opzionali

HZ32WA00 Termosonda wireless, HZ390090 Pentola per arrosti metallica, HZ9CF240 Padella rivestita 24 cm Ø, HZ9CF280 Padella rivestita 28cm Ø, HZ9ES100 Accessorio cottura piani, HZ9FE280 ACCESSORIO PIANO, HZ9SE030 ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND), HZ9SE040 SET PENTOLE 4 PEZZI, HZ9SE060 SET PENTOLE 6 PEZZI, HZ9VDKE1 ;, HZ9VDKRO Accessorio tubazioni Venting Cooktop, HZ9VDKR1 Accessorio tubazioni Venting Cooktop, HZ9VDKR2 ;, HZ9VDSB1 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSB2 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSB3 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSB4 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSIO ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSI1 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSM1 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HZ9VDSM2 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSS1 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSS2 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VEDUO ACCESSORIO PIANO INCASSO, HZ9VRCR1 Accessorio Filtro CleanAirPlus, HZ9VRPD1 Accessorio tubazioni Venting Cooktop

- ✓ Il nuovo piano ad induzione permette di cucinare in meno tempo, in modo più sicuro e pulito.
- ✓ Home Connect: Un piano cottura intelligente.
- ✓ powerBoost: aumenta la potenza di una zona a induzione fino al 50%.
- ✓ Timer con funzione di spegnimento automatico appena il tempo programmato si esaurisce.
- ✓ Sicurezza bambini garantita grazie al blocco tasti che evita ogni accensione incontrollata.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura vetroceramica
Design: Da incasso
Alimentazione: Elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 223 x 560-560 x 490-490 mm
Larghezza: 710 mm
Dimensioni (AxLxP): 223x710x522 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 430 x 950 x 660 mm
Peso netto: 23.2 kg
Peso lordo: 29.6 kg
Indicatore di calore residuo: Separato
Posizione pannello di controllo: Frontale
Materiale principale della superficie: Vetroceramica
Colore della superficie: Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
Sealed Burners: no
powerBoost: Tutte
Potenza 2° zona cottura: 3.6 kW
Velocità di funzionamento: 9 velocità + 2 intensive
Potenza massima (modalità espulsione): 500 m³/h
Massima potenza ricircolo aria con livello intesivo: 595.0 m³/h
Massima potenza ricircolo aria: 487 m³/h
Potenza massima espulsione aria con stadio intesivo: 622 m³/h
Rumorosità: 69 dB(A) re 1pW
Filtro odori: no
Indicazione saturazione filtro: Si
Tensione: 220-240/380-415 V
Frequenza: 50-60 Hz
Accessori inclusi: 1 x Filtro antiodore Clean Air Plus



iQ500, Piano a induzione con cappa integrata, 70 cm, senza profili ED711HQ26E

Caratteristiche	
<ul style="list-style-type: none">• ED711HQ26E• 70 cm• 70 cm: spazio per 4 pentole o padelle	approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
Flessibilità delle zone cottura <ul style="list-style-type: none">• 2 zone combInduction• : grazie alla possibilità di unire due zone di cottura, sarà possibile utilizzare pentole più grandi.• Zona anteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)• Zona posteriore destra: 190 mm, 210 mm , 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)• Zona posteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)• Zona anteriore destra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)	<ul style="list-style-type: none">• Smart home trigger via pulsante Preferiti (disponibile tramite l'app Home Connect): entra nell'universo intelligente del tuo piano cottura (è necessario un servizio di un partner).• Mantieni aggiornato il tuo elettrodomestico con le ultime versioni del software (disponibile con prodotti connessi Home Connect).
Caratteristiche principali <ul style="list-style-type: none">• Multitouch+: selezione diretta della potenza attraverso i pulsanti touch.• Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico a partire da 1kW.• 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza• Tasto Preferiti: accedi direttamente alle tue funzioni preferite con un tasto (disponibile con prodotti connessi Home Connect)• funzione scaldavande: via HC app/MyButton• Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalera la fine del tempo di cottura impostato.• Count-down timer: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato• Volume regolabile a seconda delle preferenze.	Design <ul style="list-style-type: none">• Senza cornice Sicurezza <ul style="list-style-type: none">• Spie di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.• Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.• Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.• Autospegimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso. Dimensioni <ul style="list-style-type: none">• Misure apparecchio (AxLxP mm): 223 x 710 x 522• Assorbimento max: 7400 W Accessori <ul style="list-style-type: none">• Filtro antiodore Clean Air Plus, N**0155.• Presa d'aria di ventilazione completamente a filo, perfettamente integrata con il piano cottura e resistente al calore per il libero movimento e posizionamento delle pentole tra una zona e un'altra.• Comodo sistema di manutenzione tramite la maniglia in vetro estraibile.• - Sistema di drenaggio per fuoriuscite che superano i 200ml.• - Raccoglitore di liquidi di sicurezza con una capacità addizionale di 700ml per fuoriuscite che superano i 200ml. Lavabile in lavastoviglie. Facilmente raggiungibile e rimovibile dal basso.• - Capacità totale di raccolta liquidi di 900ml (200ml+700ml). Piano cottura induzione con sistema di aspirazione integrata <ul style="list-style-type: none">• Piano cottura a induzione con cappa aspirante ad alte prestazioni completamente integrata• Prestazioni di estrazione in espulsione canalizzata (secondo EN 61591): impostazione min. normale 154 m³/h , impostazione normale max. 500 m³/h , max. Impostazione Boost/Intensivo 622 m³/h .• Prestazioni di estrazione in modalità filtrante (a ricircolo) (secondo EN 61591): impostazione min. normale 117 m³/h , impostazione normale max. 487 m³/h , max. Impostazione Boost/Intensivo 595 m³/h .• Livello di rumorosità in modalità espulsione canalizzata (Livello di potenza sonora secondo EN 60704-3): impostazione min. normale 42 db re 1 pW, impostazione normale max. 69 db re 1 pW, max. Impostazione Boost/Intensivo 74 db re 1 pW. max.• - Livello di rumorosità in modalità filtrante (a ricircolo) (Livello di potenza sonora secondo EN 60704-3.): impostazione min. normale

Caratteristiche

- 41 db re 1 pW, impostazione normale max. 68 db re 1 pW, max. Impostazione Boost/Intensivo 72 db re 1 pW.
- Funzione AutoOn: accensione automatica del sistema di aspirazione quando si utilizza una zona di cottura.
 - Spegnimento automatico ritardato al termine della cottura per eliminare gli odori residui (12min in espulsione, 30min in ricircolo; può essere spento manualmente).
 - Motore ad alte prestazioni e silenzioso con tecnologia BLDC a basso consumo energetico. Elevate performance di aspirazione associate a rumori molto bassi con piacevoli frequenze acustiche. Altamente resistente alla pressione anche in caso di condotti più lunghi e più complessi.
 - Unità filtrante e di raccolta liquidi facile da rimuovere e da pulire:
 - Pratica rimozione con una sola mano dell'unità tramite il profilo centrale in vetroceramica; - Filtri antigrasso in acciaio inossidabile con 12 strati di filtrazione e uno strato superiore nero per una migliore integrazione estetica; - Tutte le parti dell'unità sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore; - Unità di raccolta liquidi (superiore) con 200 ml di capacità per versamenti accidentali + collettore di sicurezza (inferiore) con capacità aggiuntiva di 700 ml, lavabili in lavastoviglie. Capacità complessiva di 900 ml (200 ml + 700 ml);
 - Efficienza del filtro antigrasso (secondo EN 61591) 94 %.
 - Tutti i dati prestazionali sono preliminari e basati sugli ultimi risultati dei test con prototipi avanzati e saranno aggiornati con i test sui prodotti finali.
 - Dati sui consumi e sull'efficienza energetica (secondo il regolamento (UE) n. 65/2014)::
 - Classe energetica :B(in un range di classi da A+++ a D).
 - Efficienza fluido dinamica:A.
 - Consumo medio di energia:57.
 - Classe di efficienza di filtraggio dei grassi:B.
 - Rumore min. impostazione normale e max. impostazione normale:42 db & 69 db .
 - Classe di efficienza energetica: B (con un range di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
 - Efficienza fluido dinamica: A .
 - Classe di efficienza di filtrazione dei grassi: B
 - Rumorosità con impostazione minima standard e con impostazione massima standard: 42 db & 69 db
 - Prestazioni di riduzione degli odori per cotture con molecole di odore complesse (es pesce)
 - Ampia superficie filtrante con alta capacità di riduzione degli odori
 - Durata filtri anti-odore cleanAir (solo per installazioni a ricircolo): 360 ore di cottura.
 - Funzione anti-polline: il filtro trattiene grandi quantità di polline disperso nell'aria e disattivandone gli allergeni
 - Filtri a basso rumore con psicoacustica migliorata
 - Filtri facili da raggiungere e da rimuovere direttamente dall'alto.
 - Per la configurazione di estrazione canalizzata: 2 x 2 Batteria di filtri acustici a basso rumore direttamente integrati, ad alte prestazioni, per una riduzione significativa del rumore e una migliore psicoacustica.
 - Sistemi di installazione**
 - L'installazione a ricircolo non canalizzato richiede un'apertura verticale di min. 25mm dietro il pannello posteriore del mobile. Per prestazioni ideali si consiglia un'apertura di 50mm
 - Il gruppo motore permette di mantenere ottime performance di

- aspirazione anche con canalizzazioni complesse fino ad 8 metri e 3 curve da 90°.
- L'apparecchio deve essere liberamente accessibile dal basso (cioè per accedere al collettore di sicurezza inferiore del liquido).
 - Performance del sistema di ventilazione:
 - Filtri antigrasso in acciaio inossidabile integrati, di grandi dimensioni e ad alte prestazioni, con 12 strati di filtraggio e uno strato superiore nero per una migliore integrazione estetica. Efficacia di filtrazione dei grassi di 94 %.
 - Tutte le componenti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore.
 - Raccoglitore di liquidi da 200ml per fuoriuscite di liquidi di cottura accidentali e per raccogliere l'eventuale condensa.
 - Sistema di soffiaggio a tenuta stagna
 - HZ9VEDUO per installazioni ad espulsione
 - HZ9VRPD0 per installazioni a ricircolo parzialmente/completamente canalizzate (il kit comprende i filtri alti odore cleanAir). HZ9VRUDO per installazioni a ricircolo non canalizzato (il kit comprende i filtri alti odore cleanAir).
 - L'installazione è possibile sia in configurazioni a isola che a parete
 - Il prodotto è conforme al test della fiamma dell'ago (secondo IEC 60695-5-11), alla classe di infiammabilità V2 (secondo UL94) e alla classe di materiale da costruzione B1 (DIN 4102-1). Anche lo starter kit HZ9VRUDO per il ricircolo non canalizzato è conforme a queste norme.
 - La massima profondità di immersione dell'apparecchio è di 223 mm per il montaggio in appoggio e di 227 mm per l'installazione a filo
 - Non è necessario un controsoffitto sotto il piano di cottura con sistema di ventilazione downdraft integrato. I cassetti e/o i ripiani del piano devono essere estraibili. Il pannello posteriore dell'unità a pavimento può essere mantenuto - è necessario solo un taglio per l'uscita dell'aria (la posizione e le dimensioni possono essere ricavate dalle istruzioni di installazione).
 - Lo spessore minimo del piano di lavoro è di 16 mm per gli apparecchi montati dall'alto e installati a filo con il sistema di installazione standard. L'installazione in piani di lavoro ancora più sottili è possibile anche con il ricambio: contenuto 626792.
 - Il peso complessivo dell'apparecchio è di 26 kg - la capacità di carico e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro molto sottili, devono essere supportate da adeguate strutture di supporto. Il peso complessivo dell'apparecchio e le specifiche di integrità strutturale del produttore del piano di lavoro devono essere tenuti in considerazione.
 - Per gli impianti di aspirazione a ricircolo parzialmente canalizzati e non canalizzati, nell'area dello zoccolo deve essere rispettata un'apertura per il flusso di ritorno di $\geq 400 \text{ cm}^2$. L'apertura può essere realizzata tramite griglie di scarico, griglie a lamelle o zoccoli leggermente accorciati, a seconda dell'assortimento del produttore di mobili da cucina.
 - L'uscita dell'aria sul lato posteriore dell'apparecchio può essere raggiunta direttamente con un elemento di condotto piatto maschio (DN 150)
 - Quando si installa una cappa di ventilazione con estrazione canalizzata e un cammino, la linea di alimentazione dell'apparecchio deve essere dotata di un interruttore di sicurezza adeguato. Questo non è necessario per le configurazioni con estrazione a ricircolo
 - Nelle configurazioni con estrazione canalizzata è necessario installare uno sportello unidirezionale (o sifone antiriflusso) con una pressione di apertura massima di 65Pa.
 - Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 223 x 560 x (490 - 490)
 - Min. spessore del top della cucina: 16 mm

Caratteristiche

- Per completare l'estrazione completamente canalizzata o per effettuare qualsiasi altra pianificazione di ricircolo individuale sono disponibili diversi accessori di canalizzazione.
- Integrabile in nicchie d'incasso da 60 cm
- Adatto per la configurazione di estrazione canalizzata o a ricircolo (incl. modalità software differentiate). Sono inclusi con il piano cottura gli accessori di installazione per il ricircolo non canalizzato, tra questi quattro filtri cleanAir Plus filtri e un elemento di scorrimento telescopico. Sono disponibili accessori per altre opzioni di installazione, dettagli nelle note di pianificazione.
- - HZ9VEDUO per installazioni ad espulsione
- - HZ9VRPDO per installazioni a ricircolo parzialmente/completamente canalizzate (il kit comprende i filtri alti odore cleanAir). HZ9VRUDO per installazioni a ricircolo non canalizzato (il kit comprende i filtri alti odore cleanAir).
- Per la configurazione del ricircolo: 2 x 2 batterie di filtri cleanAir Plus direttamente integrati e ad alte prestazioni
- Adatto per impianti di aspirazione canalizzati o a ricircolo in 4 diverse opzioni (non canalizzato, parzialmente e completamente canalizzato o estrazione canalizzata). Gli accessori di installazione per il ricircolo non canalizzato sono inclusi nel piano cottura, tra questi quattro filtri cleanAir Plus e un elemento di scorrimento telescopico . Gli accessori inclusi permettono installazioni facili e veloci e possono essere pianificati in tutte le profondità del piano di lavoro ≥ 60 cm. Per altri tipi di installazione, si raccomanda uno dei seguenti kit di accessori:
 - Suggerimenti per la pianificazione:
 - L'installazione è possibile sia in configurazioni a isola che a parete. - Il prodotto è conforme con il Needle Flame Test (secondo IEC 60695-5-11), la V2 classe di infiammabilità (according to UL94) e la B1 classe del materiale da costruzione (DIN 4102-1). Anche il kit iniziale HEZ9VRUDO per il ricircolo senza condotto è conforme con questi standards. - La massima profondità di immersione è di 223mm al di sotto del vetro per i prodotti montati in alto e 227mm per quelli installati a filo. - Il prodotto deve essere liberamente accessibile dal basso (ad esempio per accedere al collettore di sicurezza inferiore). - Non è necessario un controsoffitto sotto il piano di cottura con sistema di ventilazione downdraft integrato. I cassetti e/o i ripiani del piano devono essere estraibili. Il pannello posteriore dell'unità a pavimento può essere mantenuto - è necessario solo un taglio per l'uscita dell'aria (la posizione e le dimensioni possono essere ricavate dalle istruzioni di installazione).
- Lo starter kit "Plug 'n Play" HEZ9VRUDO per il ricircolo senza condotto richiede un'apertura verticale di almeno 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile. Per ottenere prestazioni ottimali si consiglia un'apertura di 50 mm. - Lo spessore minimo del piano di lavoro è di 16 mm per gli apparecchi montati dall'alto e installati a filo con il sistema di installazione standard. L'installazione in piani di lavoro ancora più sottili è possibile anche con il ricambio: contenuto 626792. - Il peso complessivo dell'apparecchio è di 26 kg - la capacità di carico e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro molto sottili, devono essere supportate da adeguate strutture di supporto. Il peso complessivo dell'apparecchio e le specifiche di integrità strutturale del produttore del piano di lavoro devono essere tenuti in considerazione. - Lo starter kit "Plug 'n Play" HEZ9VRUDO per il ricircolo non canalizzato consente installazioni facili e veloci e può essere previsto in tutte le profondità del piano di lavoro ≥ 60 cm. Per le installazioni canalizzate - in estrazione canalizzata (HEZ9VEDUO) e in ricircolo totalmente o parzialmente canalizzato (HEZ9VRPDO) - è necessaria una profondità del piano di lavoro ≥ 70 cm. - Per gli impianti di aspirazione a ricircolo parzialmente canalizzati e non canalizzati, nell'area dello zoccolo deve essere rispettata un'apertura per il flusso di ritorno di ≥ 400 cm². L'apertura può essere realizzata tramite griglie di scarico, griglie a lamelle o zoccoli leggermente accorciati, a seconda dell'assortimento del

produttore di mobili da cucina. - L'uscita dell'aria sul lato posteriore dell'apparecchio può essere raggiunta direttamente con un elemento di condotto piatto maschio (DN 150). - La soffiente resistente alle cadute di pressione consente di realizzare condotti più lunghi e complessi, fino a 8 m, con tre archi a 90°, mantenendo prestazioni sufficienti. - Quando si installa una cappa di ventilazione con estrazione canalizzata e un camino, la linea di alimentazione dell'apparecchio deve essere dotata di un interruttore di sicurezza adeguato. Questo non è necessario per le configurazioni con estrazione a ricircolo. - Nelle configurazioni con estrazione canalizzata è necessario installare uno sportello unidirezionale (o sifone antiriflusso) con una pressione di apertura massima di 65Pa.



- - Lo starter kit "Plug 'n Play" HZ9VRUDO per il ricircolo non canalizzato consente installazioni facili e veloci e può essere pianificato in tutte le profondità del piano di lavoro ≥ 60 cm. Per impianti canalizzati - in estrazione canalizzata (HZ9VEDUO) e ricircolo completamente o parzialmente canalizzato (HZ9VRPDO) - è richiesta una profondità del piano di lavoro di ≥ 70 cm.

• Cavo di collegamento (incluso): 110 cm


iQ500, Piano a induzione con cappa integrata, 70 cm, senza profili ED711HQ26E

Disegni quotati

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm




A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Arco dimensione L 90°
D: Manicotto
E: Diffusore

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 700 mm e alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Dimensioni in mm




A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Arco dimensione M 90°
D: Arco dimensione L 90°
E: Manicotto
F: Diffusore
G: Cassetto accorciato

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Dimensioni in mm









A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Arco dimensione S 90°
D: Arco dimensione L 90°
E: Manicotto
F: Diffusore
G: Cassetto accorciato

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 600 mm e alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


Disegni quotati




A	E	F	G	H
Dimensione S	≥ 600	547	545	579
Dimensione M	≥ 650	574	569	603
Dimensione L	≥ 700	612	609	643

A: Arco di 90°
B: Manicotto
C: Tubo dritto
D: Adattatore 90° rotondo-piatto


Disegni quotati




Dimensioni in mm



A: Adattatore rotondo-piatto



Dimensioni in mm Vista frontale




A: allacciato direttamente sul retro

Disegni quotati


Dimensioni in mm

Vista frontale - Dettaglio mobile per ricircolo senza canale



Dimensioni in mm

Vista laterale



Dimensioni in mm

Vista frontale

