

Serie 4, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 70 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta, Total No Frost KGN49XIEA



Il frigorifero combinato Total No Frost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo.

- **Capacità XXL:** spazio extra per i tuoi alimenti freschi.
- **Total No Frost:** per non sbrinare mai più il congelatore e mai più condensa nel frigorifero.
- **VitaFresh:** cassetti per conservare frutta, verdura, carne e pesce freschi più a lungo.
- **Perfect Fit:** posiziona il tuo elettrodomestico contro pareti o mobili, anche in una nicchia.
- **Tecnologia Inverter:** la Tecnologia Inverter Intelligente garantisce temperatura stabile e prestazioni efficienti.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ² :259 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati:108 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:330 l
Emissioni di rumore aereo:40 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:C
Design:A libera installazione
Porta con cornice esterna:No
Altezza:2030 mm
Larghezza:700 mm
Profondità del prodotto:670 mm
Peso netto:84.0 kg
Codice EAN:4242005161997
Corrente:10 A
Cerniera :Reversibile a destra
Tensione:220-240 V
Frequenza:50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:240 cm
Numero di compressori:1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:2
Ventilatore interno comparto frigorifero:no
Porta/e reversibile/i:sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:4
Ripiani per le bottiglie:sì
Sistema No Frost:Frigorifero e congelatore
Tipo di installazione:Da libera installazione



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

Serie 4, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 70 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta, Total No Frost KGN49XIEA

Il frigorifero combinato Total No Frost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo.

-
- Total NoFrost
 - Porte Acciaio anti-impronta
 - Maniglie integrate nei fianchi della porta

Caratteristiche principali

- Total No Frost - per non sbrinare mai più il congelatore e mai più gocce di acqua sulla parete posteriore del frigorifero.
- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Allarme ottico ed acustico porta aperta
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 cm x 70 cm x 67 cm
- Volume Netto totale: 438 l

VANO FRIGORIFERO

- Sistema Multi-Air-Flow
- 2 cassetti VitaFresh 0°C con controllo temperatura - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto VitaFresh - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- Portabottiglie
- Funzione raffreddamento Super
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- nel frigorifero
- 5 ripiani in vetro infrangibile

VANO CONGELATORE****

- Funzione congelamento Super
- 3 cassetti trasparenti


Altre Caratteristiche

- Capacità di congelamento 24h: 12 kg
- Classe climatica: SN-T
- Tempo di risalita della temperatura: 16 h

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume Netto Frigorifero: 330 l
- Volume Netto Congelatore: 108 l
- Consumo annuale
- : 259 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 40 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : C
- Compressore Inverter

Serie 4, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 70 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta, Total No Frost KGN49XIEA



Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Maniglia esterna)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Maniglia interna)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Maniglia esterna)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Maniglia interna)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descrizione	
a	Altezza
b	Larghezza
c	Profondità con anta chiusa senza maniglia
d	Profondità mobile
e	Larghezza con anta aperta a 90°
f	Profondità con anta aperta senza maniglia
g	Profondità con anta chiusa con maniglia
h	Fessura d'aria per il montaggio in una nicchia o in un mobile da incasso

Dimensioni in mm