

Cavo di Ricarica USB-C da 2m, 240 W (5 A) PD EPR, Guaina con Doppio Strato in Silicone e Nylon Intrecciato, Robusto Cavo USB 2.0 Certificato USB-IF

ID prodotto: S2CEPR2M-USB-CABLE



Questo cavo USB-C consente di collegare un caricabatterie o un hub a un dispositivo compatibile USB PD 3.1 EPR, fornendo fino a 240W (5A) di energia in uscita per la ricarica rapida. I chiari contrassegni sul connettore assicurano una immediata identificazione, eliminando incertezze e garantendo il pieno supporto della ricarica a 240 W. Scegliere sempre un cavo USB Type-C corretto per avere prestazioni e compatibilità ottimali.

#### Robusto e Flessibile

Il cavo di ricarica USB-C EPR è realizzato con un rivestimento interno in silicone e di un esterno in nylon intrecciato per una maggiore flessibilità e protezione dall'usura. I resistenti connettori nichelati sono progettati per un uso quotidiano frequente e possono resistere a oltre 20.000 cicli di inserimento.

#### Ricarica di Dispositivi Portatili in Viaggio

Consente di ricaricare un dispositivo USB-C con un alimentatore da parete USB-C, un caricatore per auto o un power bank. Il cavo USB Type-C da 2 metri è la lunghezza ideale per le postazioni di lavoro fisse e mobili, per i pendolari, per l'uso in auto o per ridurre l'ingombro durante la sincronizzazione con un laptop USB-C.

#### Alimentare un Laptop

Con un'uscita fino a 5A, il cavo di ricarica USB-C supporta fino a 240W di potenza, ideale per caricare rapidamente un notebook, un tablet o uno smartphone USB-C. Per utilizzarlo, collegare il cavo da un computer portatile USB-C a un caricatore da parete USB Tipo-C.

#### Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

### Caratteristiche

- CAVO DI RICARICA USB-C EPR: Cavo USB-C robusto e flessibile compatibile PD 3.1 EPR fino a 240W per laptop ad alte prestazioni; Progettato per una ricarica sicura e ad alta potenza; Marcature delle prestazioni sui connettori per una facile identificazione
- CERTIFICATO USB-IF: il cavo USB C con chip E-marker integrato è certificato USB-IF, per un'uscita Power Delivery sicura e costante verso host e periferiche USB-C. Quando si utilizzano cavi certificati, sono garantite prestazioni e compatibilità affidabili
- QUALITÀ: il rivestimento con uno strato in silicone per dare flessibilità e uno esterno in nylon intrecciato per una maggiore resistenza, resiste a frequenti curve a -/+90°; I connettori nichelati hanno una capacità di inserimento di oltre 20.000 cicli
- APPLICAZIONI: Compatibile con i dispositivi USB-C Power Delivery; Adatto per la ricarica di dispositivi mobili e laptop ad alte prestazioni come MacBook Pro/Max serie M da 16 pollici; Compatibile USB 2.0 per il trasferimento/sincronizzazione di file
- PRESTAZIONI: PD 3.1 240W/5A EPR, 48V; Compatibile con 140W/100W/60W; USB 2.0 Type-C (480Mbps); Cavo da 2 metri; Colore: Nero; Diametro Esterno: 4,2 mm; Rivestimento con Doppio Strato in Silicone e Nylon Intrecciato; NOTA: DP Alt-Mode non è supportato

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	Silicone with Braided Nylon

### Prestazioni

MTBF	Stimati oltre 10.000 inserimenti
------	----------------------------------

### Connettore/i

Connettore A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connettore B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

### Alimentazione

Power Delivery 240W

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Umidità	5%-85%

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	30 AWG
Tipo enclosure	ABS
Lunghezza del cavo	6.3 ft [1.9 m]
OD cavo	0.2 in [4.2 mm]
Lunghezza prodotto	79.3 in [2015 mm]
Larghezza prodotto	0.5 in [12.3 mm]
Altezza prodotto	0.3 in [6.8 mm]
Peso prodotto	2.9 oz [81.0 g]

---

#### Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	5.0 in [12.8 cm]
Larghezza del Pacco	8.7 in [22.0 cm]
Altezza del Pacco	0.7 in [1.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.1 oz [87.0 g]

---

#### Contenuto della confezione

Incluso nella 1 - Cavo di Ricarica USB-C Intrecciato da 2 m M/M

confezione

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

