

Caricabatterie  
Mantenitori

DB|  
I.5  
4  
8



deca®

# DB line

## CARICA SICURA E INTELLIGENTE

### CARICABATTERIE E MANTENITORI

I modelli della linea DB sono caricabatterie e mantenitori per ogni esigenza, di piccole dimensioni e semplici da utilizzare.

Grazie alla ricarica intelligente, è possibile ricaricare la batteria in totale sicurezza, mantenendola sempre carica e pronta all'uso. I tre modelli disponibili sono **compatibili con la maggior parte delle batterie presenti sul mercato**.

La linea DB è ideale per la ricarica e il mantenimento delle batterie di: veicoli da giardino, moto e scooter, auto d'epoca, SUV, veicoli commerciali, macchine agricole, imbarcazioni, camion e veicoli industriali.

DB 4 e DB 8 sono dotati della funzione di **equalizzazione** che ricalibra la concentrazione di acido fra gli elementi della batteria, bilanciandone la carica e prolungandone la vita utile.



Sistema di fissaggio



Gli accessori in foto sono inclusi in tutti i modelli.

### LE CARATTERISTICHE DEI NOSTRI CARICABATTERIE



**Compatibili con batterie:**  
Pb, WET, EFB, MF, Ca/Ca,  
AGM, GEL, Start & Stop



**Riavvio automatico:**  
a seguito di interruzione  
dell'alimentazione,  
riprende automaticamente  
la carica.



**Sicuro:** il caricabatterie è  
protetto da inversione di  
polarità, cortocircuito e  
surriscaldamento.

**IP65**

**M**

**Resistente agli schizzi:** il  
caricabatterie è protetto  
dalla polvere e resistente  
agli schizzi d'acqua.  
**Mantenimento pulsato:**  
previene la scarica  
profonda, mantiene la  
batteria sempre carica,  
massimizzandone  
affidabilità e durata.

## 6 ▶ 35Ah (50Ah mantenimento)



6

6 step di ricarica

6 / 12V - 1,5A

## 8 ▶ 90Ah (130Ah mantenimento)



A<sub>v</sub>

Amp/Volt

AGM



AGM Power  
Carica inverno



Equalizzazione

7

7 step di ricarica

6V / 12V - 4A

## 8 ▶ 180Ah (260Ah mantenimento)



A<sub>v</sub>

Amp/Volt

AGM



AGM Power  
Carica inverno



Equalizzazione

7

7 step di ricarica

12V - 8A / 24V - 4A

# DB line

Specifiche tecniche	DB 1.5	DB 4	DB 8
Tecnologia		Electronic	
Tensione di alimentazione		1 Ph 220-240 ~ 50/60Hz	
Potenza assorbita	27W	73W	146W
Tensione batteria	6V - 12V	6V - 12V	12V - 24V
Capacità batteria: Min / Max (Mantenimento)	6 ▲ 35 (50)Ah	8 ▲ 90 (130)Ah	8 ▲ 180 (260)Ah
Batterie compatibili	Pb, WET, EFB, MF, Ca/Ca, AGM, GEL, Start & Stop		
Corrente di carica media	(6V) 1,5A (12V) 1,5A	(6V) 2 / 4A (12V) 2 / 4A	(12V) 4 / 8A (24V) 2 / 4A
Programmi di carica	Moto (Auto)	Moto Auto AGM Power / Carica inverno Equalizzazione	Auto Camion AGM Power / Carica inverno Equalizzazione
Tensioni di carica	(6V) 7,2V (12V) 14,4V	(6V) 7,3 7,4 7,6V (12V) 14,5 14,7 15,2V	(12V) 14,5 14,7 15,2V (24V) 29 29,4 30,4V
Equalizzazione	-	•	•
Mantenimento		Pulsato	
Lunghezza cavi		198 cm	
Grado di protezione		IP65 (spruzzi, acqua, polvere)	
Dimensioni	130 x 67 x 38 mm	193 x 81 x 48 mm	243 x 106 x 55 mm
Peso	0,32 kg	0,49 kg	0,87 kg
<b>Codice</b>	<b>311500</b>	<b>314000</b>	<b>318000</b>



Il catalogo completo con tantissime soluzioni per ricarica, mantenimento e test delle batterie è disponibile tramite questo QR code.

Documento non contrattuale. Deca S.p.A. si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti senza preavviso.

## DECA S.p.A.

Strada dei Censiti, 10  
Zona Industriale Rovereta  
47891 Falciano - Repubblica di San Marino

Tel. da/from Italy 0549 910711  
from other Countries +378 0549 910711  
  
Fax da/from Italy 0549 908360  
from other Countries +378 0549 908360

[www.decaweld.com](http://www.decaweld.com)

AA0197-00

Distribuito da