

Serie FGC

Round



Reduce Mix of
Hot & Cold Water



Break Through the
Limit of Heating
Performance



Energy-saving



Eco-friendly



SGS Certified
99.99%
Bacteria Free



Full-Path Bacteria
Defense System

	D30-15FGC	D50-15FGC	D80-15FGC	D80-15FGC(H)
Capacità (L)	28	47	74	74
Potenza (W)	1500	1500	1500	1500
Classe di efficienza energetica	C	C	C	C
Installazione	Verticale	Verticale	Verticale	Verticale
Garanzia della tanica (anni)	7	7	7	7
Campo di regolazione della temperatura (°C)	30-75	30-75	30-75	30-75
Pressione max (bar)	8	8	8	8
Grado di protezione IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Protezione surriscaldamento	Si	Si	Si	Si
Temperatura max (°C)	101	101	101	101
Spessore anodo di magnesio (mm)	φ18*110	φ18*110	φ22*296	φ22*296
Rivestimento tanica	Enamel	Enamel	Enamel	Enamel
Tipo elemento riscaldante	SUS316L enamel	SUS316L enamel	SUS316L enamel	SUS316L enamel
Diametro * Altezza (mm)	φ340*580	φ450*567	φ450*740	φ450*740
Dimensioni imballo L x P x A (mm)	405*370*615	505*465*590	505*465*795	505*465*795
Profilo di prelievo	S	M	M	M
Peso netto (Kg)	13,76	17,18	24,07	24,07
Peso lordo (Kg)	15,58	19,58	26,91	26,91