

Cavo HDMI 2.1 8K da 4m, Cavo HDMI Certificato ad Altissima Velocità 48 Gbps, 8K 60Hz / 4K 120Hz HDR10+ / eARC; Cavo UHD con Guaina Flessibile in TPE

ID prodotto: HDMI21-CBL-8K60-4M



Questo cavo HDMI™ 2.1 Certificato ad altissima velocità è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in ambienti lavorativi AV e IT. Le specifiche HDMI 2.1 sono incise in modo permanente su ciascun connettore, una caratteristica esclusiva che consente di identificare il cavo più velocemente, garantisce la compatibilità e conferma la capacità del cavo di supportare prestazioni ad alta larghezza di banda.

Riproduci video nitidi a 8K, con frequenze di aggiornamento elevate e immagini ad alta risoluzione su monitor UHD, workstation, video-wall e installazioni Audio e Video. Questo cavetto HDMI 2.1 ultra-veloce supporta risoluzioni 8K a 60 Hz, 5K a 60 Hz, 4K a 120 Hz e una larghezza di banda fino a 48 Gbps per una qualità del segnale costante e affidabile.

Assicura un contrasto profondo e colori precisi con il supporto di HDR10+ e Dolby Vision. Garantisce un audio immersivo a 32 canali con eARC, Dolby Atmos®, DTS:X® e 7.1 Dolby® TrueHD. Mantiene la sicurezza dei contenuti con HDCP 2.3 su HDMI 2.1 e dispositivi meno recenti.

Il cavo HDMI 8K è certificato da un laboratorio autorizzato HDMI e viene sottoposto a rigorosi test di conformità per verificare il supporto di tutte le funzionalità HDMI 2.1 ad alta larghezza di banda. È inoltre testato per l'emissione elettromagnetica (EMI), assicurando interferenze minime con i segnali wireless vicini. Funziona con tutti i dispositivi 8K e supporta anche le versioni HDMI precedenti.

Instrada facilmente questo cavo HDMI attorno agli angoli, dietro ai display, tra le scrivanie e altre apparecchiature grazie alla guaina flessibile in TPE priva di alogeni e ai rinforzi resistenti dei connettori. La schermatura in alluminio-mylar intrecciata riduce al minimo le interferenze elettromagnetiche in configurazioni ad alta concentrazione di cavi e spazi condivisi. I connettori placcati in oro preservano l'integrità del segnale e resistono alla corrosione, sono testati per oltre 10.000 inserimenti e supportano sia l'uso quotidiano che a lungo termine.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'immagine commerciale HDMI e i loghi

HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Garantisce le massime prestazioni HDMI 2.1 con piena compatibilità con versioni precedenti
- Collega una workstation ad alte prestazioni a un display UHD 8K a 60Hz

## Caratteristiche

- **Trasmissione Video 8K ad Alta Larghezza di Banda**: il cavo HDMI 2.1 da 4m offre video UHD 8K 60Hz o 4K 120Hz vividi e nitidi con HDR10+, Dolby Vision e HDCP 2.3; Qualità del suono coinvolgente con audio a 32 canali, 7.1 TrueHD, eARC, Dolby Atmos e DTS:X
- **Certificato per Prestazioni Affidabili**: Questo cavo HDMI™ Ultra Veloce Certificato HDMI 2.1, assicura anche la retro-compatibilità con diverse risoluzioni e frequenze di aggiornamento; Funziona con i dispositivi HDMI attuali e di nuova generazione
- **Identifica Subito le Specifiche**: Le specifiche HDMI 2.1 indicate su ogni connettore identificativo eliminano ogni dubbio e confermano il supporto; la guaina TPE ecologica è flessibile, resistente alle curve strette e conforme alla normativa RoHS
- **Flussi di Lavoro ad Alta Risoluzione**: Ottimizza workstation e installazioni AV Pro con risoluzioni superiori al 4K; Immagini 8K nitide fino a 48Gbps; Compatibile con adattatori USB-C / HDMI per dispositivi con DP Alt e MacBook Apple M-series Air/Pro/Max
- **La Scelta dei Professionisti IT**: Cavi testati in laboratorio per prestazioni ottimali, durata elevata e compatibilità con HDMI, DisplayPort, USB-C e interfacce legacy; Include assistenza tecnica multilingue gratuita disponibile 24/5 a vita

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Oro

Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	48 Gbps
Risoluzioni digitali massime	8K 60Hz

#### Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI
Connettore B	1 - HDMI

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	10% RH ~ 90% RH

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	26 AWG
Tipo enclosure	PE
Lunghezza del cavo	13.1 ft [4 m]
OD cavo	0.3 in [8.5 mm]
Lunghezza prodotto	158.2 in [4018.4 mm]
Larghezza prodotto	0.8 in [20.5 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [11.7 mm]
Peso prodotto	0.7 lb [0.3 kg]

Informazioni  
confezione

Lunghezza Confezione	2.2 in [5.5 cm]
Larghezza del Pacco	7.1 in [18.0 cm]
Altezza del Pacco	9.1 in [23.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.1 oz [200.0 g]

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI 2.1 da 4m
-----------------------------	-------------------------

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.