

## CLIMATIZZATORI PORTATILI

**DOLCECLIMA  
AIR PRO 16**

[NW]



Taglia	<b>16</b>
Per ambienti fino a	<b>125 m<sup>3</sup></b>
Classe energetica	<b>A</b>
Filtrazione	<b>antipolvere   carboni attivi</b>

**Tecnologia Pro Power**

4.1 kW di potenza refrigerante, per raffrescare anche gli ambienti più grandi, come open space o piccoli esercizi commerciali.

**Design italiano premiato a livello internazionale**

Progettato dallo studio italiano EMO Design, è riconoscibile per le linee essenziali ed originali premiate nel 2019 con il prestigioso Good Design Award. Impatto estetico minimale anche per il touchscreen display a sfioro e il flap motorizzato.

**INFO TECNICHE**

- Filtro elettrostatico con funzione antipolvere e filtro a carboni attivi, efficace contro i cattivi odori.
- Niente tanica: smaltimento automatico della condensa.
- Pratiche maniglie laterali e ruote piroettanti.
- Kit per installazione mobile e fissa inclusi.



- Raffrescamento
- Deumidificazione
- Ventilazione
- Auto Blue Air
- Auto-diagnosi
- Auto-restart
- Eco Mode
- Sensore Temperatura
- Silent Mode
- Sleep Mode
- Swing verticale
- Timer
- Turbo Mode



NEW

**DATI TECNICI**

		Dolceclima Air Pro A++ WIFI	Dolceclima Air Pro 13 A+ NW	Dolceclima Air Pro 14 HP NW	Dolceclima Air Pro 16 NW
<b>Codice prodotto</b>		02143	02027	02029	02675
<b>Codice EAN</b>		8021183021431	8021183020274	8021183020298	8021183026757
Potenza nominale in raffreddamento	Pnomiale (1)	kW  2,4	 2,9	 3,5	 4,1
Potenza nominale in riscaldamento	Pnomiale (1)	kW -	-	 2,9	-
Potenza nominale assorbita in raffreddamento	PEER (1)	kW 0,66	0,95	1,35	1,58
Assorbimento nominale in raffreddamento	(1)	A 2,9	4,5	5,90	7,0
Potenza nominale assorbita in riscaldamento	PCOP (1)	kW -	-	1,05	-
Assorbimento nominale in riscaldamento	(1)	A -	-	5,00	-
Indice di efficienza energetica nominale	EERd (1)	-	3,6	3,1	2,6
Coefficiente di efficienza nominale	COPd (1)	-	-	2,8	-
Classe di efficienza energetica in raffreddamento	(1)	A++	A+	A	A
Classe di efficienza energetica in riscaldamento	(1)	-	-	A+	-
Consumo di energia in modo "termostato spento"	PTO	W 55,0	1,0	1,0	60
Consumo di energia in modo "attesa" (EN 62301)	PSB	W 0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo di energia per apparecchiature a singolo condotto - raffreddamento	QSD (1)	kWh/h 0,66	0,95	1,35	1,58
Consumo di energia per apparecchiature a singolo condotto - riscaldamento	QSD (1)	kWh/h -	-	1,05	-
Tensione di alimentazione		V-F-Hz 220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
Tensione di alimentazione (min/max)	V	198 / 264	198 / 264	198 / 264	198 / 264
Potenza assorbita massima in modalità raffreddamento	(1)	W 800	1150	1450	2000
Assorbimento massimo in modalità raffreddamento	(1)	A 3,5	6,0	8,0	10
Potenza assorbita massima in modalità riscaldamento	(4)	W -	-	1450	-
Assorbimento massimo in modalità riscaldamento	(4)	A -	-	8,0	-
Capacità di deumidificazione	(2)	l/h 2,4	3,0	3,4	3,8
Portata aria ambiente (max/med/min)		m³/h 410 / 360 / 340	420 / 370 / 355	420 / 370 / 355	425/392/365
Velocità di ventilazione		3	3	3	3
Tubo flessibile (lunghezza x diametro)		mm 1500 x 150	1500 x 150	1500 x 150	1500 x 150
Portata massima telecomando (distanza/angolo)		m / ° 8 / ±80°	8 / ±80°	8 / ±80°	8 / ±80°
Dimensioni (Larg. x Alt. x Prof.) (senza imballo)		mm 490 x 765 x 425	490 x 765 x 425	490 x 765 x 425	490 x 765 x 425
Dimensioni (Larg. x Alt. x Prof.) (con imballo)		mm 535 x 890 x 487	535 x 890 x 487	535 x 890 x 487	535 x 890 x 487
Peso (senza imballo)		kg 32,0	32,0	35,0	34,0
Peso (con imballo)		kg 36,0	37,0	38,0	38,0
Livello di pressione sonora (min/max)	(3)	dB(A) 50,5-52,5	50-51,7	50,6 - 52	52-54
Livello di potenza sonora (solo interna) (EN 12102)	LWA	dB(A)  63	 62	 64	 65
Grado di protezione degli involucri			IPX0	IPX0	IPX0
Gas refrigerante	(5)	Tipo R290	R290	R290	R290
Potenziale di riscaldamento globale	GWP	3	3	3	3
Carica gas refrigerante		kg 0,22	0,20	0,22	0,23
Max pressione di esercizio		MPa 2,6	2,6	2,6	3,7
Max pressione di esercizio lato aspirazione		MPa 1,0	1,0	1,0	1,0
Limite Inferiore di Infiammabilità	LFL	kg/m³ 0,038	0,038	0,038	0,038
Superficie minima del locale di installazione, uso e immagazzinamento		m² 11	10	11	12
Cavo di alimentazione (Nº poli x sezione mmq)			3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Fusibile			10AT	10AT	10AT
Marcature di conformità			CE	CE	CE
Controllo wireless			✓	✓	✓

**CONDIZIONI LIMITE DI FUNZIONAMENTO**

<b>Ambiente interno</b>	Temperature di esercizio in raffreddamento (min/max)	DB 16°C / DB 35°C			
	Temperature di esercizio in riscaldamento (min/max)	-	-	DB 7°C / DB 27°C	-

(1) Condizioni di prova: i dati si riferiscono alla norma EN14511.

(2) Condizioni di prova in modalità deumidificazione: DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Dichiarazione dati test in camera semi anecotica a 2 m di distanza, pressione minima in sola ventilazione

(4) Prova ad alto carico e resa massima in riscaldamento

(5) Apparecchiatura ermeticamente sigillata.

Le classi di efficienza energetica fanno riferimento ad una gamma compresa tra A+++ e D.