

Cavo HDMI ad alta velocità da 30 cm con connettori a presa salda, 4K 60 Hz/1440p 144 Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC, 18 Gbps, cavo HDMI UHD per TV/monitor/display, rivestimento in TPE

ID prodotto: HDMI2-CABLE-GRIP-30C



Questo cavo HDMI™ ad alta velocità è progettato per prestazioni affidabili in ambienti aziendali, AV e IT. Le specifiche HDMI 2.0 sono incise permanentemente su ciascun connettore, una caratteristica esclusiva che elimina le incertezze, garantisce la compatibilità e conferma la capacità del cavo di supportare prestazioni ad alta larghezza di banda.

Il cavo HDMI UHD è dotato di connettori dorati con presa salda per prevenire disconnessioni accidentali. I connettori si collegano saldamente alle porte dei dispositivi HDMI, rendendo questo cavo ideale per installazioni fisse e configurazioni critiche come sistemi di sicurezza e switch HDMI.

Trasmetti video 4K nitidi, frequenze di aggiornamento elevate e immagini ad alta risoluzione su schermi UHD, workstation, videowall e installazioni AV. Questo cavo HDMI 2.0 ad alta velocità supporta 4K a 60Hz, 1440p a 144Hz e 1080p a 240Hz con una larghezza di banda fino a 18 Gbps per una qualità del segnale costante e affidabile.

Offre contrasto profondo e colori accurati con supporto per HDR10. Abilita audio multicanale immersivo tramite ARC, Dolby Atmos®, DTS:X® e 7.1 Dolby® TrueHD. Mantiene una consegna sicura dei contenuti con HDCP 2.2 su dispositivi HDMI 2.0 e precedenti.

Instrada facilmente questo cavo HDMI attorno agli angoli, dietro agli schermi, tra scrivanie e altre apparecchiature grazie a una guaina flessibile in TPE priva di alogeni, progettata per resistere a oltre 2.000 cicli di piegatura e a rinforzi anti-trazione robusti. La schermatura in alluminio-mylar con treccia riduce al minimo le interferenze EMI in ambienti affollati e spazi condivisi. I connettori dorati preservano l'integrità del segnale, resistono alla corrosione e sono testati per oltre 10.000 inserimenti, supportando sia l'uso quotidiano che a lungo termine.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **Trasmetti Video 4K ad Ampia Larghezza di Banda**: Cavo HDMI 2.0 da 30 cm che offre video UHD 4K 60Hz nitidi e vividi con HDR10 e HDCP 2.2; Garantisce un audio immersivo con supporto per audio a 32 canali, surround 7.1, ARC e DTS-HD Master Audio
- **Riduci le Disconnessioni Accidentali**: I connettori HDMI con sistema di bloccaggio mantengono i dispositivi critici collegati, resistendo a vibrazioni, tensioni o urti; trasmissione del segnale affidabile per apparecchiature con accesso limitato
- **Identifica Subito le Specifiche**: Le specifiche HDMI 2.0 incise su ogni connettore Quick ID eliminano i dubbi e confermano il supporto alle funzionalità; il rivestimento in TPE flessibile ed ecologico resiste alle piegature e rispetta la normativa RoHS
- **Per Applicazioni Professionali ad Alta Risoluzione**: Prestazioni 4K 60Hz affidabili con banda da 18Gbps per workstation e sistemi AV pro; supporta 1440p a 144Hz e 1080p a 240Hz; compatibile con adattatori USB-C/HDMI per MacBook Apple M-series Pro/Max
- **La Scelta dei Professionisti IT**: Cavi testati in laboratorio per prestazioni ottimali, durata elevata e compatibilità con HDMI, DisplayPort, USB-C e interfacce legacy; Include assistenza tecnica multilingue gratuita disponibile 24/5 a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al	VW-1

fuoco

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	18Gbps
Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz 1440p 144Hz 1080p 240Hz ,
Specifiche audio	HDMI - 32 Channel Audio
MTBF	Connettori con una capacità di inserimento superiore a 10.000

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI
Connettore B	1 - HDMI

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	10% to 90%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	30 AWG
Tipo enclosure	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Lunghezza del cavo	1.0 ft [0.3 m]
OD cavo	0.2 in [6 mm]
Lunghezza prodotto	12.5 in [31.8 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]

Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	1.4 oz [41 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	4.3 in [11.0 cm]
Larghezza del Pacco	7.5 in [19.0 cm]
Altezza del Pacco	0.9 in [2.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.0 oz [58.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI 2.0
	1 - Câble HDMI 2.0 de 30cm

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.