

Cavo HDMI attivo ad alta velocità da 10 m con connettori a presa salda, 4K 60 Hz/1440p 144 Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC, 18 Gbps, cavo UHD HDMI per TV/monitor/display, rivestimento in TPE

ID prodotto: HDMI2-CABLE-GRIP-10M



Questo cavo HDMI™ ad alta velocità è progettato per prestazioni affidabili in ambienti aziendali, AV e IT. Le specifiche HDMI 2.0 sono incise permanentemente su ciascun connettore, una caratteristica esclusiva che elimina le incertezze, garantisce la compatibilità e conferma la capacità del cavo di supportare prestazioni ad alta larghezza di banda.

Il cavo HDMI UHD è dotato di connettori dorati con presa salda per prevenire disconnessioni accidentali. I connettori si collegano saldamente alle porte dei dispositivi HDMI, rendendo questo cavo ideale per installazioni fisse e configurazioni critiche come sistemi di sicurezza e switch HDMI.

Visualizza video 4K nitidi, frequenze di aggiornamento rapide e immagini ad alta risoluzione su schermi UHD, workstation, videowall e installazioni AV. Questo cavo HDMI 2.0 ad alta velocità supporta 4K a 60Hz, 1440p a 144Hz e 1080p a 240Hz con una larghezza di banda fino a 18Gbps per una qualità del segnale costante e affidabile.

Offre contrasto profondo e colori accurati con supporto per HDR10. Consente audio multicanale immersivo tramite ARC, Dolby Atmos®, DTS:X® e 7.1 Dolby® TrueHD. Garantisce una trasmissione sicura dei contenuti con HDCP 2.2 su dispositivi HDMI 2.0 e precedenti.

Instrada facilmente questo cavo HDMI attorno agli angoli, dietro agli schermi, tra scrivanie e altre apparecchiature grazie a una guaina flessibile in TPE priva di alogeni, progettata per resistere a oltre 2.000 cicli di piegatura e dotata di robusti rinforzi anti-trazione. La schermatura in alluminio-mylar con treccia riduce al minimo le interferenze EMI in ambienti densi e spazi condivisi. I connettori dorati preservano l'integrità del segnale, resistono alla corrosione e sono testati per oltre 10.000 inserimenti, supportando sia l'uso quotidiano che quello a lungo termine.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **Progettato per Lunghe Distanze**: Cavo HDMI 2.0 attivo da 10m che trasmette video 4K 60Hz HDR10 nitidi con HDCP 2.2, superando la portata dei cavi passivi; audio immersivo con supporto 32 canali, surround 7.1, ARC e DTS-HD Master Audio
- **Riduci le Disconnessioni Accidentali**: I connettori HDMI con sistema di bloccaggio mantengono i dispositivi critici collegati, resistendo a vibrazioni, tensioni o urti; trasmissione del segnale affidabile per apparecchiature con accesso limitato
- **Identifica Subito le Specifiche**: Le specifiche HDMI 2.0 incise su ogni connettore Quick ID eliminano i dubbi e confermano il supporto alle funzionalità; il rivestimento in TPE flessibile ed ecologico resiste alle piegature e rispetta la normativa RoHS
- **Per Distanze Estese**: Garantisce trasmissioni stabili 4K 60Hz a 18Gbps su tratte estese, ideale per sale riunioni, aule e sistemi AV pro; supporta 1440p a 144Hz e 1080p a 240Hz; compatibile con adattatori USB-C/HDMI per MacBook Apple M-series Pro/Max
- **La Scelta dei Professionisti IT**: Cavi testati in laboratorio per prestazioni ottimali, durata elevata e compatibilità con HDMI, DisplayPort, USB-C e interfacce legacy; Include assistenza tecnica multilingue gratuita disponibile 24/5 a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Attivo
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al	VW-1

fuoco

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	18Gbps
Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz 1440p 144Hz 1080p 240Hz ,
Specifiche audio	HDMI - 32 Channel Audio
MTBF	Connettori con una capacità di inserimento superiore a 10.000

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI
Connettore B	1 - HDMI

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	10% to 90%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	24 AWG
Tipo enclosure	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Lunghezza del cavo	32.8 ft [10 m]
OD cavo	0.4 in [9 mm]
Lunghezza prodotto	394.4 in [1001.8 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]

Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	1.8 lb [0.8 kg]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Larghezza del Pacco	8.7 in [22.0 cm]
Altezza del Pacco	2.8 in [7.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 lb [0.8 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI 2.0
	1 - Câble HDMI 2.0 de 10m

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.