

Adattatore da USB-C / USB-A a M.2 NVMe e SATA da 2,5" / 3,5", 10 Gbps, Lettore per SSD Esterno, Senza Attrezzi, B+M/M-Key

ID prodotto: USB31CSAT3M2E




Accedi e gestisci unità SSD/HDD M.2 NVMe e SATA da 2,5"/3,5" tramite un'unica connessione USB-C o USB-A da 10 Gbps. L'adattatore 2 in 1 NVMe e SATA consente l'accesso simultaneo in lettura e scrittura per trasferire dati, ripristini e aggiornamenti rapidi. Questo lettore di dischi rigidi è una soluzione versatile per i professionisti IT che eseguono backup, imaging del disco o manutenzione su unità M.2 NVMe e le precedenti versioni SATA.

Collegare l'adattatore SSD M.2 NVMe e SATA direttamente al laptop o alla workstation utilizzando il cavo USB-C integrato oppure con l'adattatore USB-A in dotazione. Lo slot M.2 superiore favorisce il flusso d'aria, garantendo prestazioni costanti durante carichi di lavoro prolungati. Il convertitore NVMe/SATA supporta velocità di scrittura fino a 700 MB/s su M.2 NVMe e fino a 6 Gbps su SATA III quando collegato a unità SATA legacy da 2,5 o 3,5 pollici. Le unità SATA M.2 non sono supportate.

Leggera e portatile, l'interfaccia USB si adatta facilmente a qualsiasi kit di strumenti IT o postazione di lavoro. Funziona con alimentazione bus da USB per un singolo disco SATA da 2,5 pollici o M.2 NVMe, include un alimentatore universale necessario per i dischi SATA da 3,5", consente di collegare due dischi contemporaneamente o quando un singolo disco richiede una potenza superiore a quella fornita dalla porta USB. Ideale per i tecnici IT e gli utenti finali che necessitano di un accesso facilitato e senza attrezzi alle unità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **Adattatore Versatile per Dischi 2 in 1**: Consente un accesso rapido e senza attrezzi a un'unità M.2 NVMe e SSD/HDD SATA da 2,5/3,5", oppure il trasferimento simultaneo dei dati tramite un unico host USB-C/A da 10 Gb; Lo slot M.2 ottimizza il flusso d'aria
- **Ideale per la Diagnosi e la Risoluzione dei Problemi**: Consente di Monitorare lo stato, testare le prestazioni o recuperare i dati di unità M.2 NVMe e SATA 2,5/3,5"; Dock portatile multi-interfaccia per testare compatibilità, disk imaging ed espansione
- **Portatile e Autoalimentato**: Design compatto e leggero per i professionisti IT; Alimentazione USB per singola unità SATA da 2,5" o M.2 NVMe; Include alimentatore per doppia unità o per unità ad alto consumo energetico
- **Configurazione Senza Driver e Ampia Compatibilità**: Cavo USB-C integrato con adattatore USB-A per una maggiore compatibilità; Driverless su Windows, macOS e Linux; Supporta M.2 NVMe PCIe Gen4 e SATA III fino a 6 Gbps; M.2 SATA non supportato
- **La Scelta dei Professionisti IT**: Adattatori per unità esterne testati in laboratorio per garantire prestazioni enterprise, efficienza termica e compatibilità OS; Ideali per backup sicuri e upgrade delle unità, con supporto multilingue gratuito 24/5 a vita

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
Tipo bus	USB-C
	USB-A
Numero di unità	2
Dimensioni unità	M.2, 2.5in, 3.5in
Tipo unità	M.2 NVMe
	2.5in / 3.5in SATA
Altezza delle unità supportate	Full Size
	2230

		2242
		2260
		2280
	ID chipset	JMS581DC
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Supporto UASP	Sì
	TRIM Support	Sì
	4Kn Support	Sì
	Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
	Capacità max unità	2
	Funzionalità hot swap	Sì
Connettore/i		
	Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) 1 - M.2 (B+M-Key, PCIe)
	Connettori host	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo; Non richiede driver
Note/requisiti speciali		
	Nota	Disconnettere sempre le unità in modo sicuro tramite il sistema operativo prima di scollegarle. Evitare lo scambio a caldo delle unità per prevenire la perdita di dati o danni al dispositivo

È possibile utilizzare la maggior parte delle unità M.2 NVMe o da 2,5 pollici senza collegare l'alimentatore universale, poiché la connessione USB fornisce una potenza dal bus sufficiente. L'adattatore di alimentazione universale incluso è necessario quando si utilizza un'unità SATA da 3,5 pollici, si collegano due unità contemporaneamente o se l'unità M.2 NVMe richiede più potenza superiore quella che può fornire la porta USB.

Le unità M.2 SATA non sono supportate

Indicatori

Indicatori LED	1 - LED di Alimentazione: Fisso: Alimentazione Accesa 2 - LED Unità: Fisso: Unità rilevata/e Lampeggiante: Attività di Lettura/Scrittura
----------------	--

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	12V DC
Corrente ingresso	2A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	2A
Tipo presa	H

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	Max 90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	ABS
Lunghezza del cavo	1.0 ft [0.3 m]
Lunghezza prodotto	14.2 in [360.6 mm]
Larghezza prodotto	3.5 in [88.4 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [14.1 mm]
Peso prodotto	1.8 oz [50 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	4.8 in [12.3 cm]
Larghezza del Pacco	7.5 in [19.0 cm]
Altezza del Pacco	2.1 in [5.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	11.6 oz [330.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore da USB a NVMe e SATA
	1 - Alimentatore Universale - NA/JP, UE, Regno Unito, ANZ
	1 - Guida Rapida

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.