

Caricatore USB-C da 65W per Laptop con Cavo USB-C Integrato da 1,5 m, Alimentatore per Dell, XPS, HP ProBook, MacBook Pro, Microsoft Surface Pro

ID prodotto: 165LE-USB-C-CHARGER



Questo alimentatore USB-C fornisce fino a 65 W di potenza Power Delivery 3.0/2.0 con ampio supporto di tensioni (5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V), consentendo di ricaricare in modo rapido e sicuro un'ampia gamma di dispositivi e di sostituire più caricabatterie con un'unica soluzione affidabile.

Progettato per l'uso con i più diffusi dispositivi USB-C, tra cui Dell Pro/Plus, HP, HP ProBook, MacBook Pro e Microsoft Surface Pro, questo caricatore include un cavo di alimentazione da 1,8 m e un cavo USB-C integrato da 1,5 m per una maggiore portata e un'alimentazione affidabile sempre pronta all'uso, ideale per il lavoro mobile o ibrido.

Realizzato per proteggere sia gli utenti sia i dispositivi, è certificato ETL Safety Listed (IEC 62368-1) e conforme alle certificazioni EMC CE/FCC/ICES, con protezione da sovratensione, sovracorrente e sovratemperatura. Il design efficiente soddisfa gli standard DOE Level VI per l'efficienza energetica.

Confezionato nel rispetto della sostenibilità, la scatola marrone riciclabile riduce l'impatto ambientale ed è compatta per evitare movimenti o danni al prodotto durante il trasporto.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **Ricarica Potente, Rapida e Universale:** eroga fino a 65W con USB-C PD 3.0/2.0 e ampio supporto di tensione (5V, 9V, 12V, 15V, 20V) per ricaricare in modo rapido e sicuro dispositivi da smartphone a laptop con un unico caricatore
- **Ricarica USB-C Universale per i Principali Brand:** Compatibile con Dell Pro/Plus, HP ProBook, Apple MacBook Pro e Microsoft Surface Pro; include cavo di alimentazione da 1,8m e cavo USB-C integrato da 1,5m per portata estesa e alimentazione sempre pronta
- **Sicuro, Affidabile ed Efficiente:** Certificato ETL (IEC 62368-1) e conforme CE/FCC/ICES EMC con protezioni da sovratensione, sovracorrente e temperatura per la sicurezza di utenti e dispositivi; il design efficiente soddisfa gli standard DOE Level VI
- **Riduce i Rifiuti di Imballaggio:** spedito in una scatola marrone riciclabile con fascetta in cartone; l'imballaggio compatto protegge il prodotto durante il trasporto riducendo al minimo l'impatto ambientale
- **La Scelta dei Professionisti IT:** I nostri alimentatori multi-porta USB-C sono una soluzione duratura ed ecologica, sono sottoposti a rigorosi test nel nostro Innovation Lab per garantire un'affidabilità e una sicurezza operativa di livello professionale

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Montaggio a rack	No
Standard del settore	Classificazione di sicurezza TUV (IEC 62368-1)
	USB Power Delivery 3.0

Connettore/i

Connettore/i ingresso	1 - BS 1363 Power (UK)
Connettori uscita	1 - Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin)

Alimentazione

Frequenza tensione ingresso	50Hz to 60Hz
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	2.0A
Tensione di uscita	5V DC

	9V DC
	12V DC
	15V DC
	20V DC
Corrente di uscita	5.0A (Max)
Tipo presa	Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin)
Consumo energetico	65W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 25°C (32°F to 77°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Umidità	Funzionamento dal 10% al 90% Conservazione dal 30% al 90%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	0.0 ft [0.0 m]
Lunghezza prodotto	3.5 in [89.5 mm]
Larghezza prodotto	2.6 in [67 mm]
Altezza prodotto	1.0 in [26 mm]
Peso prodotto	11.6 oz [329 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	4.1 in [10.4 cm]
Larghezza del Pacco	6.6 in [16.8 cm]

Altezza del Pacco	2.8 in [7.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	12.2 oz [345.0 g]

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.