

Cavo USB4 da 3m, Cavo USB-C Certificato USB-IF, 20 Gbps, PD 60W, DP 2.1 4K 120Hz, Cavetto Tipo-C con guaina in TPE, Nero

ID prodotto: CC3M20GUSB4CX



Connessione affidabile di dispositivi USB Type-C® (USB4), con velocità fino a 20 Gbps, video 4K 120Hz e Power Delivery fino a 60W. La specifica USB4 è incisa al laser su ogni conettore, una caratteristica esclusiva che rimuove ogni incertezza durante l'uso, conferma la compatibilità e garantisce le massime prestazioni USB4.


Alimenta in sicurezza laptop e dispositivi USB-C ad alte prestazioni fino a 60 W grazie al Power Delivery, utilizzando una docking station USB-C o un alimentatore da parete compatibile. Il chip E-marker integrato assicura una negoziazione accurata della potenza per una ricarica stabile e costante. Ideale per notebook professionali come gli Apple MacBook Air/Max serie M.

Sfrutta al massimo le prestazioni USB4 con un cavo certificato USB-IF, progettato per applicazioni ad alta richiesta di potenza, dati e video. Testato rigorosamente per rispettare gli standard elettrici e meccanici, garantisce compatibilità affidabile, integrità del segnale e funzionamento costante con un'ampia gamma di dispositivi USB-C. Il cavo USB4 utilizza conduttori coassiali schermati 28/34AWG per un'ottimale protezione dalle interferenze elettromagnetiche EMI.

Supporta video nitidi 4K 120Hz o doppio display 4K 60Hz con DSC, HBR3 e HDR10, ideale per rendering 3D professionale, video ad alta frequenza di aggiornamento e flussi di lavoro grafici ad alta larghezza di banda. Compatibile con docking station USB-C e retrocompatibile con varie risoluzioni e frequenze.

Cavo USB4 con guaina interna in TPE e rivestimento intrecciato per una massima flessibilità e protezione dall'usura. Connettori nichelati durevoli, testati per oltre 10.000 cicli di inserimento. Lunghezza di 3 metri, ideale per postazioni ampie con necessità di maggiore estensione.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Progettato per una perfetta compatibilità con le docking station e i dispositivi esterni USB-C
- Riproduce video nitidi in 4K a 120 Hz o supporta due display UHD 4K a 60 Hz
- Trasferisci dati a una velocità di 20 Gbps e una potenza di 60 W tramite una connessione USB4
- Alimentazione e ricarica di dispositivi USB4 / USB-C e Thunderbolt

Caratteristiche

- **Prestazioni**: Aumenta la produttività grazie alle funzionalità USB4, video 4K a 120 Hz, 20 Gbps e ricarica a 60 W con un'unica connessione; La lunghezza di 3m è ideale per display USB Type-C portatili, workstation mobili e dispositivi ad alta velocità
- **Compatibilità**: Cavo certificato USB-IF con prestazioni USB4 ottimali per flussi di lavoro intensi; Chip E-marker per un'alimentazione sicura e costante dei dispositivi USB-C; I cavi certificati garantiscono la compatibilità USB4 e versioni precedenti
- **Identificazione Immediata**: Il cavo USB4 è dotato di contrassegni Quick ID sui connettori per una rapida identificazione; La guaina in TPE a doppio strato intrecciato resiste a piegature estreme; Il cavo coassiale schermato 28/34 AWG riduce i disturbi EMI
- **Cavo Docking Ultra-Veloce**: Progettato per funzionare con le docking station USB-C; Supporta display 4K120Hz o due display 4K60Hz tramite DP 2.1 con DSC per immagini 3D pro; Ideale per laptop ad alte prestazioni come i MacBook Air/Pro della serie M di Apple
- **La Scelta dei Professionisti IT**: I cavi USB-C sono sottoposti a rigorosi test nel nostro innovativo laboratorio per garantire affidabilità, resistenza e compatibilità con una vasta gamma di dispositivi; Assistenza tecnica multilingue gratuita 24/7 a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Video Revision	DisplayPort 2.1
Massima velocità di trasferimento dati	20 Gbps
Risoluzioni digitali massime	4K 120Hz
Specifiche audio	DisplayPort - 32 Channel Audio
Tipo e velocità	USB4 - 20Gbps
Protocolli supportati	USB4 USB 3.2 DisplayPort 2.1 Alt Mode Power Delivery 3.0 ,

Connettore/i

Connettore A	1 - USB4 - 20Gbps
Connettore B	1 - USB4 - 20Gbps

Alimentazione

Power Delivery	60W
Corrente ingresso	3A

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	40 - 65% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto

Diametro filo	28/34 AWG
Tipo enclosure	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Lunghezza del cavo	9.8 ft [3 m]
OD cavo	0.2 in [5.5 mm]
Lunghezza prodotto	9.9 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [12.8 mm]
Altezza prodotto	0.3 in [6.9 mm]
Peso prodotto	5.9 oz [168 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	3.1 in [8.0 cm]
Larghezza del Pacco	9.1 in [23.0 cm]
Altezza del Pacco	1.2 in [3.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	6.7 oz [191.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB4 - 20Gbps
-----------------------------	------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.