



ESD

Dati tecnici



Colore	--
Taglie disponibili	39-47
Confezione	Incorniciato
Imballaggio	--
Dimensioni del cartone (cm)	--
Peso del cartone (kg)	0.00
Paese di origine	Cina
Materiale	Microfibra
Suola	--
Tipo di punta	Composito
Disegno del battistrada	--
Altezza calzature	Basso
Costruzione	Sicuro ESD, Resistente al carburante, Resistenza al calore, Antiscivolo
Certificazioni	--

PUMA® Safety

Frontside LOW S1P ESD HRO SRC Scarpe dissipative elettrostatiche con punta composita, resistenti al calore, antiscivolo, stivali di sicurezza

- **SUOLA IN GOMMA EFFETTO URBANO** - Il profilo della suola appositamente studiato facilita la dispersione dei liquidi e quindi migliora la trazione (SR o SRC). La miscela di gomma offre una resistenza al calore fino a 300°C per il massimo isolamento del terreno e una lunga durata. Inoltre, un punto di rotazione integrato nell'avampiede riduce l'attrito e l'affaticamento durante il giorno è ridotto al minimo.
- **EFFETTO. SCHIUMA®** - Instancabilmente confortevole! 60% di ritorno di energia con il 47% in meno di impatto su ossa e articolazioni. Estremamente leggeri ed efficaci, offrono un livello di comfort costantemente elevato per lavorare senza fatica. L'assorbimento dinamico dell'energia riduce gli impatti a 1,6 KN, la media per le scarpe antinfortunistiche è di 3,0 KN.
- **PUNTO DI ROTAZIONE** - La particolarità della suola è il punto di rotazione integrato. Questo punto nell'area del metatarso interno è la parte più gravemente tesa durante la deambulazione. Rinforzando il punto di rotazione, l'attrito e quindi l'affaticamento sono notevolmente ridotti.
- **FAP®LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORAZIONE** - L'ultima generazione di protezioni antiperforazione senza metallo è più leggera del 50%, molto flessibile con maggiore ammortizzazione e distribuzione della pressione. La scarpa offre un effetto rinfrescante grazie alla traspirabilità e all'assorbimento del sudore
- **EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID** - La soletta traspirante, che regola l'umidità e dalla forma anatomica ammortizza in modo ottimale ad ogni passo. Il supporto dell'arco plantare appositamente coordinato consente di posizionare il piede in modo naturale nella scarpa e stimola i muscoli durante la camminata.

Dati sulle prestazioni

Requisiti ASTM F2413 --

Istruzioni per la manutenzione



Lavaggio a mano