


LED chiari e luminosi per una facile scelta del livello della fiamma

I LED luminosi del piano cottura a gas FlameLight ti segnalano se un fornello è acceso oppure no. Inoltre, ti permettono di controllare e scegliere in tutta sicurezza fra nove livelli di potenza della fiamma in modo da selezionare l'intensità giusta per ogni piatto.

Product Benefits & Features

Seleziona con facilità l'intensità della fiamma grazie ai LED FlameLight

Controlla in tutta sicurezza la potenza selezionata con i brillanti LED FlameLight. La loro lucentezza fa sì che sia facile vedere e scegliere i livelli di intensità della fiamma da 1 a 9. FlameLight ti permette inoltre di sapere se un fornello è acceso o spento.


Cottura sempre affidabile con StepPower

Regola con precisione la fiamma grazie ai comandi del piano cottura a gas StepPower. Potendo selezionare un livello di calore da 1 a 9, impostare il giusto livello di potenza è facile e non serve chinarsi per controllare la fiamma.


Hob2Hood® per la massima comodità

La funzione Hob2Hood® collega la cappa e il piano cottura in modalità wireless. Quando inizi a cucinare, la cappa regola automaticamente le impostazioni per offrire l'aspirazione migliore in base alla potenza selezionata sul piano cottura. Lavora al posto tuo.


Controlla la cottura con il contaminuti

Imposta il contaminuti per ottenere il massimo dai tuoi sforzi. Non importa cosa bolle in pentola, se un semplice uovo sodo o un risotto cremoso: scegli tempi di cottura precisi per ricette sempre perfette.


Gli indicatori LED segnalano se il piano cottura è ancora caldo

Per offrirti una maggiore sicurezza quando cucini con il gas, abbiamo aggiunto due importanti funzioni extra. Gli indicatori LED segnalano se un fornello è acceso o spento. Gli indicatori di calore residuo mostrano se le griglie sono ancora calde dopo l'uso.

- Connessione Hob²Hood®
- Contaminuti
- Indicatori LED FlameLight elettronici per lo stato della fiamma
- Estetica cristallo temperato nero

Product Specification

Codice EAN	7332543821846	Potenza zona cottura posteriore centrale (W)/dimensione	-
Tipologia di piano cottura	Piano Gas on Glass	Potenza zona cottura anteriore dx (W)/dimensione	1000W/63mm
Tipo di incasso	Installazione sopra-top	Potenza zona cottura posteriore dx (W)/dimensione	1900W/78mm
Tipologia interfaccia	Accensione integrata nella manopola	Certificazioni	CE
Segnale Acustico	Sì	Frequenza (Hz)	50-60
Spie di calore residuo	-	Peso Lordo/Netto (Kg)	16.8/16.1
Sicurezza bambini	-	Volume imballo (l)	85.24
Numero di bruciatori a gas	4	Dimensioni piano LxP (mm)	740x510
Numero di zone cottura	5	Dimensioni imballo HxLxP (mm)	160x851x626
Bruciatore Bridge Burner	-		
Bruciatori SpeedBurner	-		
Bruciatori Fiamma Pura	-		
PerfectFlame	-		
Posizionamento accensione	Sulla manopola		
Estetica manopola	Nera, Finitura Inox		
Tipologia di gas di serie	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar; G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar; With Additional Injectors		
Tipologia di gas - alternativa			
Potenza zona cottura anteriore sx (W)/dimensione	1900W/78mm		
Potenza zona cottura posteriore sx (W)/dimensione	1900W/78m		
Potenza zona cottura anteriore centrale (W)/dimensione	-		

