

Cavo Adattatore Mini DisplayPort a HDMI da 2 m, 4K 60Hz, Convertitore Video Attivo mDP a HDMI 2.0, HBR3 / HDCP 2.3 / DPCP per Desktop Mini DP e Monitor HDMI

ID prodotto: 2M-MDP-HDMI2-4K60




Collega un desktop con Mini DisplayPort a un monitor HDMI UHD utilizzando questo cavo adattatore attivo Mini DisplayPort a HDMI da 2 metri.

Questo cavo adattatore attivo Mini DisplayPort a HDMI supporta fino a UHD 4K a 60 Hz tramite HDMI 2.0 con audio a 7.1 canali, protezione dei contenuti HDCP 2.3 e DPCP. Garantisce immagini nitide grazie alla larghezza di banda HBR3 da 32 Gbps in ingresso Mini DisplayPort, offrendo un'uscita HDMI 2.0 completa da 18 Gbps per prestazioni video UHD costanti.

Il cavo adattatore da mDP a HDMI è ideale per workstation e GPU dotate di porte video Mini DisplayPort 1.2, 1.4 o 2.1 e per display HDMI 2.0. Il chipset attivo assicura una segnalazione ottimale e una compatibilità universale con le porte mDP e mDP++ standard. Collegando una sorgente Mini DisplayPort 1.2, consente un'uscita HDMI 2.0 4K a 60 Hz con campionamento cromatico 4:4:4 e profondità colore a 8 bit.

Il design con adattatore integrato riduce al minimo la perdita di segnale, limita l'ingombro ed elimina la necessità di alimentazione esterna. Questo cavo Mini DisplayPort a HDMI contribuisce a mantenere l'integrità del segnale e a ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI), garantendo prestazioni affidabili nel lungo periodo. Compatibile con sistemi Dell, HP, Lenovo e altri produttori di desktop, e retrocompatibile con risoluzioni 4K a 30 Hz, 1080p e inferiori.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Collega un computer dotato di DisplayPort a un display HDMI compatibile con l'HDR
- L'adattatore video e il cavo integrati semplificano la gestione dei cavi e riducono il disordine
- Ideale per i professionisti creativi che lavorano con grafica e video ad alta risoluzione

Caratteristiche

- **Collega Display HDMI a mDP senza Adattatori:** Uscita video 4K 60 Hz diretta tramite porta Mini DisplayPort 1.2, 1.4 o 2.1 verso display HDMI; ideale per flussi di lavoro ad alta risoluzione, digital signage e configurazioni multi-monitor
- **Nessun Driver o Software Necessario:** Installazione plug-and-play per uscita HDMI UHD rapida e senza driver da un dispositivo sorgente con Mini DisplayPort; Compatibile con porte mDP e mDP++ standard senza alimentazione aggiuntiva
- **Compatibilità Universale dei Dispositivi:** Convertitore mDP a HDMI compatibile con GPU e workstation professionali; funziona con tutte le sorgenti Mini DisplayPort supportando 4K 60 Hz, 4K 30 Hz, 1440p 144 Hz, 1080p 144 Hz e risoluzioni inferiori
- **Supporto per Contenuti Protetti:** Consente trasmissione audio video HDMI sicura e conforme con HDCP 2.3, DPCP e audio a sette canali; design con cavo adattatore integrato riduce la perdita di segnale, l'ingombro ed elimina convertitori esterni
- **La Scelta dei Professionisti IT:** I nostri adattatori video sono testati nel nostro Innovation Lab per garantire affidabilità e durata; Adatti a implementazioni su larga scala, aggiornamenti di Windows 11 e PC abilitati all'intelligenza artificiale

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini-DisplayPort
Uscita AV	HDMI
Audio	Sì

Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
ID chipset	Parade PS176

Prestazioni

Video Revision	DisplayPort 1.4 HDMI 2.0
Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz
Risoluzioni supportate	3840 × 2160 @ 60 Hz 3200 × 1800 @ 60 Hz 3072 × 1728 @ 60 Hz 2560 × 1440 @ 120 Hz 2560 × 1440 @ 60 Hz 2048 × 1536 @ 60 Hz 1920 × 1200 @ 120 Hz 1920 × 1080 @ 144 Hz Altre risoluzioni inferiori potrebbero essere supportate
Widescreen supportato	Sì
Larghezza di banda	32Gbps (DP1.4 HBR3) 18Gbps (HDMI 2.0)
Specifiche audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
Specifiche generali	Diametro Esterno del Cavo: 5,0 mm

Connettore/i

Connettore/i ingresso	1 - Mini DisplayPort
Connettori uscita	1 - HDMI

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Non è necessario alcun driver o software
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Per ottenere le massime prestazioni, sia il dispositivo di origine che quello di destinazione devono supportare le specifiche appropriate.
Nota	Il cavo adattatore Mini DisplayPort a HDMI è un cavo unidirezionale che consente la trasmissione del segnale video da un dispositivo dotato di Mini DisplayPort a un display con ingresso HDMI.

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
------------------------	---------------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	ABS
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [0.9 cm]
Peso prodotto	0.1 lb [0.1 kg]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	5.0 in [12.8 cm]
Larghezza del Pacco	8.7 in [22.0 cm]
Altezza del Pacco	0.6 in [1.5 cm]

Peso spedizione (confezione)	2.4 oz [68.0 g]
---------------------------------	-----------------

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo Mini DisplayPort a HDMI
-----------------------------	----------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.